

#### **EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO № 65/2025**

Município de Arroio do Tigre / RS Edital de Pregão Eletrônico nº 65/2025 Tipo de julgamento: Menor preço por item Modo de disputa: Aberto Processo nº 174/2025

> Edital de pregão eletrônico na forma de REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL).

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO DO TIGRE, Estado do Rio Grande do Sul, Sr. Vanderlei Hermes, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que às **09 horas do dia 01 de dezembro de 2025**, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal, se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 211/2025, com a finalidade de receber e julgar propostas e documentos de habilitação, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento dos bens descritos no objeto do edital, processando essa licitação nos termos da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações.

#### 1. LOCAL, DATA E HORA:

- **1.1.** A sessão pública será realizada no site, <u>www.bll.org.br</u> no **dia 01 de dezembro de 2025**, com início às **09h00** horário de Brasília DF.
- **1.2.** Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem propostas por meio do site acima citado, até o dia 01/12/2025 às 7h59.
- **1.3.** Ocorrendo decretação de feriado, ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.
- **1.4.** O presente Edital poderá ser obtido, por meio dos sites <u>www.arroiodotigre.rs.gov.br</u> ou <u>www.bll.org.br</u>. Outras informações poderão ser solicitadas pelo seguinte e-mail: <u>licitacao@arroiodotigre.rs.gov.br</u>.

#### 2. DO OBJETO:

- 2.1. Constitui objeto da presente licitação, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL).
- 2.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que dele poderão advir, facultando-se a realização específica para a demanda pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições 2.3. Dos itens:

Item	Descrição	Qtd	Valor
			Un





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

0.4	ÁLOGOL EM OEL EM ELITROS	0.5	F 4 00
01	ÁLCOOL EM GEL EM 5 LITROS	65	54,29
	O PRODUTO DEVE SER FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A	UN	
	RESOLUÇÃO RDC № 350 DE 2020 DA ANVISA.		
	A INDÚSTRIA QUÍMICA DEVE TER CERTIFICADO O REGISTRO DO		
	QUÍMICO RESPONSÁVEL JUNTO CRQ COM INFORMAÇÕES SOBRE O		
	PRODUTO: ÁLCOOL EM GEL 70% SENDO UM GEL PARA LIMPEZA E		
	HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO A 70% (INPM),		
	COM PROPRIEDADES EMOLIENTES E HIDRATANTES, SEM PERFUME.		
	VALIDADE MINIMA DE 180 DIAS A PARTIR DO ENVIO DO EMPENHO COM A		
	DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO IMPRESSOS NA		
	EMBALAGEM		
02	AVENTAL TÉRMICO IMPERMEABILIZANTE	65	90,33
	APROVADO PARA:	UN	
	Proteção do tronco do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas) e		
	umidade (água).		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	Avental de segurança, modelo frontal, confeccionado em tecido de algodão com		
	tratamento impermeabilizante em silicone, sem forro. Ajustável através de tiras		
	nas costas e no pescoço. As linhas de costura de material de para-aramida.		
03	AVENTAL TNT MANGA LONGA	500	2,71
	APROVADO PARA:	UN	
	PROTEÇÃO DO USUÁRIO PARA O CORPO.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	AVENTAL CIRÚRGICO BRANCO DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO		
	NO PUNHO ABERTURA NAS COSTAS COM CORDAS DE AMARRAÇÕES		
-	GRAMATURA MÍNIMA 30 POR METRO QUADRADO	00	40.40
04	BONÉ AZUL MARINHO COM A LOGOMARCA DO SAMU 192	20	49,19
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:	UN	
	Boné confeccionado em nylon rip stop na cor azul marinho modelo "basebol"		
	com ajuste na parte de traz através de fivela. Personalização em bordado		
0.5	eletrônico. Tamanho único, conforme Padrão SAMU.	600	25.00
05	BOTA DE PVC CANO LONGO APROVADO PARA:	690 PAR	35,00
	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL,	PAK	
	RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO.		
	TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS,		1
	LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS		1
	OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS.		1
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40). ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA		1
	SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA		1
	ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA,		1
	REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS		1
	HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO		1
1	EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O		
	HM PVC F MASSA NITRITCA (TODIF FMBORRACHADO METHORA O		





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

		3	-,	
		GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE).SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM RANHURAS DE 6MM NA PLANTA E 12 MM NO SALTO (BOA TRAÇÃO, FÁCIL LIMPEZA, RETARDA A PASSAGEM DE TEMPERATURAS E NÃO IMPEDE O FLUXO DE LÍQUIDOS), CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC, REFORÇADO COM MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINÇAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE).		
C	6	BOTA DE PVC CANO MÉDIO	80	31,42
		APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: BOTAS DE SEGURANÇA: IMPERMEÁVEIS, EM PARES, CONFECCIONADAS EM PVC INJETADO, FLEXÍVEL E MACIO, EM UMA ÚNICA PEÇA, NA COR BRANCA, ACABAMENTO INTERNO COM MEIA DE POLIESTER, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE, ÁLCALIS,	PAR	•
		ÁCIDOS E GRAXAS/GORDURAS. COR BRANCA		
0			25	361,51
ľ			PAR	001,01
		PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA: UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS		
		OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS.		
		ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  O MODELO BOTA RESGATE DEVE POSSUI ZÍPER LATERAL, ELÁSTICO DE REGULAGEM, ARTICULAÇÃO FRONTAL E TRASEIRA E PROTETOR DE GÁSPEA, PARA MANTER VOCÊ SEGURO E CONFORTÁVEL.DEVE CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO / MICROFIBRA SINTÉTICA E CORDURA, REFLETIVOS TRASEIROS E LATERAIS SUPERIORES, ZÍPER COM LAPELA DE PROTEÇÃO, PROTETOR DE GÁSPEA EM SBR, FOLEN EM CORDURA, PORTA-FACAS EM SBR NO PÉ. AINDA DEVE POSSUI REFLETIVOS TRASEIROS E LATERAIS SUPERIORES, ESCUDO FRONTAL EM SBR. EVA DE ALTA RESILIÊNCIA E PERFORMANCE; DEVE SER FORRADA COM TECIDO ATOALHADO COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO E DESSORÇÃO DO SUOR. SOLADO DE BORRACHA SBR DE		





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

_	,		
	DEVE POSSUIR PALMILHA EVA DE ALTA RESILIÊNCIA E PERFORMANCE;		
	FORRADA COM TECIDO ATOALHADO COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO E		
	DESSORÇÃO DO SUO		
	O CANO LONGO DEVE POSSUIR 40 CM APROXIMADAMENTE		
	TAMANHOS A SER DEFINIDOS PELO SOLICITANTE.		
08	BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE COMPOSITE	680	78,58
	APROVADO PARA:	PAR	
	Proteção dos pés do usuário contra riscos de origem mecânica: contato com	, , , ,	
	materiais ou objetos escoriantes, abrasivos, cortantes ou perfurantes e áreas de		
	risco em que haja influência de eletricidade.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	Botinas de segurança em pares com biqueira de polipropileno, elásticos nas		
	laterais, confeccionadas em vaqueta hidrofugada na cor preta, curtida ao cromo,		
	gáspea forrada em raspa macia, palmilha de montagem sintética, fixada ao		
	cabedal pelo sistema strobel; palmilha higiênica antibacteriana. Sola e entresola		
	em poliuretano bidensidade, injetadas diretamente no cabedal, sistema de		
	amortecimento de impacto no salto e solado com perfil antiderrapante.		
	Tamanhos a ser definido pelo solicitante.		
09	CALÇA PARA ELETRICISTA - (MÉDIA TENSÃO ATÉ 13.800 V)	5 UN	1 219,63
	APROVADO PARA:		
	Vestimenta, uniforme de trabalho para eletricista, servir como primeira barreira		
	de proteção dos membros inferiores do usuário contra riscos do arco elétrico		
	(calor e fogo).		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	Calça confeccionada em tecido resistente a arco elétrico e com tratamento anti-		
	chama, com gramatura de 260 g/m² ( tolerância de +ou - 5 %); na cor cinza;		
	costurado em linha meta- aramida; cós com 4,5 cm de largura; com 7 passantes,		
	vista frontal com 4 botões embutidos. Aplicação da faixa na circunferência 10		
	(dez) cm abaixo do joelho, apresentando 50 mm de largura contendo amarelo		
	fluorescente e prata refletiva, costurado eletronicamente em aramida conforme		
	norma ASTM E204 coeficiente de retro refletividade conforme NBR15292 e		
	certificado UL conforme NFPA 1971. O tecido deverá ser de ATPV mínimo de		
	40,0 cal/cm2 (para tensão de até 13.800 V), informação que deverá ser bordada		
	eletronicamente de forma visível na perna direita localizado no bolso.		
	Observação: Tamanhos devem ser definidos pelo solicitante.		
10	CALÇA USO PROFISSIONAL	42	97,70
	APROVADO PARA:	UN	,,,,
	Vestimenta, uniforme de trabalho e servir como primeira barreira de proteção do		
	corpo do usuário e facilitar a identificação do servidor.		
	ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO:		
	Calça: Confeccionado no tecido Santanense 100% algodão. Cintura com elástico		
	e cordão, 2 bolsos frontais, e 1 bolso traseiro. Reforço na costura com máquina		
	travete. Fechamento lateral, entre-perna e gancho em 3 costuras ponto corrente.		
	Deve ser feita serigrafia definindo a secretaria conforme solicitação do		
	solicitante. Tamanhos e a cores a ser definido conforme necessidade		
	policitative. Tamarinos e a cores a ser definido como me recessidade	<u> </u>	





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

11	CAMISA PARA ELETRICISTA - (MÉDIA TENSÃO ATÉ 13.800 V)	E I IN	221,20
' '	APROVADO PARA:	D UN	221,20
	Vestimenta, uniforme de trabalho para eletricista, servir como primeira barreira de proteção dos membros superiores e tronco do usuário contra riscos do arco elétrico (calor e fogo).  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	Camisa confeccionada em tecido resistente a arco elétrico e com tratamento		
	anti-chama, com gramatura de 260 g/m² ( tolerância de +ou - 5 %); cor cinza; costura com linha meta-aramida; gola esporte; manga longa, com punhos canhão; vista frontal com fechamento em botões e tarja em toda a extensão, de modo que os botões não fiquem á vista; aplicação de faixa na circunferência do tronco e nas mangas apresentando 50 mm de largura contendo amarelo fluorescentes e prata refletiva, costurado em aramida conforme norma ASTM E204 coeficiente de retro refletividade conforme NBR 15292 e certificado UL conforme NFPA 1971; O bolso esquerdo deve ser bordado eletronicamente vulcanizado na cor branca a sigla da Secretaria. O tecido deverá ser de ATPV		
	mínimo de 40,0 cal/cm2 (para tensão de até 13.800 V), informação que deverá ser bordada eletronicamente de forma visível na altura do peito no lado direito.		
	Serigrafia no bolso identificando a secretaria municipal.		
12	Observação: Tamanhos devem ser definidos pelo solicitante.  CAMISETA DRY FIT MODELO FEMININO	100	43,66
	CONFECCIONADA EM TECIDO DE QUALIDADE COM PROTEÇÃO SOLAR UV. ALÉM DISSO, TAMBÉM POSSUI RÁPIDA ABSORÇÃO E DISSIPAÇÃO DO SUOR GRAÇAS A SUA COMPOSIÇÃO DRY-FIT. COM GOLA ARREDONDADA. BENEFÍCIOS: - SECAGEM RÁPIDA; - PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; - CAIMENTO IDEAL; - TECIDO LEVE. COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER. TAMANHOS - PRECISA SER FORNECIDO MODELAGEM PARA QUE POSTERIORMENTE PASSAMOS A LISTA DOS TAMANHOS PARA A CONFEÇÃO.	UN	
13	CAMISETA DRY FIT MODELO MASCULINO  CONFECCIONADA EM TECIDO DE QUALIDADE COM PROTEÇÃO SOLAR UV.  ALÉM DISSO, TAMBÉM POSSUI RÁPIDA ABSORÇÃO E DISSIPAÇÃO DO SUOR GRAÇAS A SUA COMPOSIÇÃO DRY-FIT.  COM GOLA ARREDONDADA. BENEFÍCIOS: - SECAGEM RÁPIDA; - PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; - CAIMENTO IDEAL; - TECIDO LEVE. COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER.  TAMANHOS - PRECISA SER FORNECIDO MODELAGEM PARA QUE POSTERIORMENTE PASSAMOS A LISTA DOS TAMANHOS PARA A CONFEÇÃO.	100 UN	43,66
14	CAMISETA EM MALHA DE ALGODÃO		23,78
	APROVADO PARA:	UN	
	VESTIMENTA, UNIFORME DE TRABALHO E SERVIR COMO PRIMEIRA		





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

	Altolo do Tigle/N3, Sexta-leira, 14 de flovellibro de 2023 – Edição 1.263 – Lei 2.33	0,201	<del></del>
	BARREIRA DE PROTEÇÃO DO CORPO DO USUÁRIO E FACILITAR A		
	IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	CAMISETA EM MALHA DE ALGODÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE; FIO 30		
	CARDADA; NA COR CINZA; MANGA CURTA; TAMANHOS P, M, G, GG;		
	COSTURAS COM LINHA 100% ALGODÃO, ACABAMENTO COM BORDAS		
	INTERNAS EM OVERLOQUE COM SERIGRAFIA NA COR AZUL POSIÇÃO DO		
	PEITO ESPECIFICANDO A SECRETARIA.		
15	CAMISETA POLO	60	52,02
	MALHA PIQUET. AZUL MARINHO. GOLA POLO. MODELAGEM	UN	
	TRADICIONAL, SOLTINHA NO CORPO. MANGAS CURTAS COM		
	ACABAMENTO RETILÍNEO. 2 OU 3 BOTÕES ABAIXO DA GOLA.		
	COMPOSIÇÃO: 50% ALGODÃO OU MAIS, E POLIÉSTER. SÍMBOLO		
	BORDADO NO LADO ESQUERDO.		
	TAMANHOS - PRECISA SER FORNECIDO MODELAGEM PARA QUE		
	POSTERIORMENTE PASSAMOS A LISTA DOS TAMANHOS PARA A		
	CONFECÇÃO.		
16	CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE A - COR BRANCO PERSONALIZADO		290,50
		UN	
17		5 UN	17,11
	DE SUOR E JUGULAR		
18	CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR	30	17,11
		UN	
19	3		56,83
	FRASES A DEFINIR	UN	
	PLACA EM POLIESTIRENO		
	DIMENSÕES MINIMAS: 60 X 25		
	Descrição mínima do equipamento de proteção coletiva:		
	- Dobrável Com Impressão Em Ambos Os Lados		
	- Produto Leve, De Fácil Transporte E Armazenamento		
-	- Alta Visibilidade e Com Refletivo	400	44.50
20	CHAPÉU ESTILO LEGIONARIO COM PROTETOR APROVADO PARA:		44,56
		UN	
	PROTEÇÃO A CABEÇA OU PARTES DELA CONTRA RAIOS UVA E UVB		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: CÚPULA COM TELA OU TECIDO TOTAL. FORNECIDO COM CASQUETE DE		
	PROTEÇÃO. COM JUGULAR EM CORDÃO DE ALGODÃO. ABA:0,7 CM PALA:		
	FIXA PROTEÇÃO PARCIAL PARA O PESCOÇO COMPR.: 20 CM.		
	SERIGRAFIA FRONTAL IDENTIFICANDO A SECRETARIA. COR DEFINIDA		
	PELO SOLICITANTE.		
21	CONE DE SINALIZAÇÃO DE 75 CM REFLETIVO	300	133,62
<b>Z</b> 1	APROVADO PARA:	UN	133,62
	Bloquear a passagem de veículos ou pedestres a áreas restritas ou que estão	014	
	em manutenção		
1	iciii iiialiulcii(at)	1	1





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

	<u> </u>		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	Cone refletivo em PVC com 75 cm de altura com base de borracha. Deve ser		
	refletivo de alta visibilidade, base emborrachada durável pesado preta oferece		
	maior estabilidade em áreas de alto tráfego.		
22	CONJUNTO DE CHUVA SAMU COM CALÇA E JAQUETA	15	343,00
	APROVADO PARA:	UN	
	DEVEM SER UTILIZADOS EM QUALQUER ATIVIDADE, SERVE COMO		
	PRIMEIRA BARREIRA DE PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES E		
	INFERIORES DO USUÁRIO.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	CONJUNTO DE CHUVA SAMU. CONFECCIONADA EM NYLON 100% PVC		
	EMBORRACHADO NA COR AZUL MARINHO COM FAIXAS REFLETIVAS.		
	CALÇA REGULADA NA CINTURA COM ELÁSTICO E REGULADOR DE		
	VELĆRO BARRA NA PERNA. JAQUETA COM CAPUZ REGULADO POR		
	CORDÃO. FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E ABA DE PROTEÇÃO		
	TAMBÉM FECHADA COM ZÍPER. COM REGULADOR DE VELCRO NO		
	PUNHO. COM DUAS ENTRADAS PARA VENTILAÇÃO NAS COSTAS. COM		
	LOGO DO SAMU NO PEITO ESQUERDO, MANGA DIREITA E COSTAS. A		
	CAPA É COM A LOGO DO SAMU.		
	OBSERVAÇÃO: TAMANHOS DEVEM SER DEFINIDOS PELO SOLICITANTE.		
23	FITA ZEBRADA LARGURA 7CM X 200M DE COMPRIMENTO	200	13,24
		UN	. 0,2 .
24	JALECO MANGA LONGA EM TECIDO GABARDINE BI STRECH	430	74,66
	DEVE SER 100 % POLIESTER, COM AS CORES A SEREM DEFINIDAS,	UN	,
	BORDADO FRENTE DA PEÇA LADO ESQUERDO, SECRETARIA A DEFINIR.		
25	JALECO PROFISSIONAL	50	74,66
	COR: BRANCO E AZUL MARINHO	UN	,
	TECIDO: OXFORD. COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER. GOLA PADRE.		
	MANGA LONGA COM PUNHO.		
	3 BOLSOS, SENDO 2 BOLSOS LATERAIS INFERIORES E 1 BOLSO		
	SUPERIOR. CINTINHO NAS COSTAS. FECHAMENTO NA FRENTE COM 5		
	BOTÕES.		
	NO MODELO MASCULINO: ENTRADA LATERAL PARA ACESSO AOS		
	BOLSOS DA CALÇA.		
	SÍMBOLO BORDADO NO LADO ESQUERDO - CONFORME MODELO		
	COR: BRANCO E AZUL MARINHO		
	TECIDO: OXFORD. COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER. GOLA PADRE.		
	MANGA LONGA COM PUNHO.		
	3 BOLSOS, SENDO 2 BOLSOS LATERAIS INFERIORES E 1 BOLSO		
1		1	1
	SUPERIOR CINTINHO NAS COSTAS FECHAMENTO NA FRENTE COM 5		
	SUPERIOR. CINTINHO NAS COSTAS. FECHAMENTO NA FRENTE COM 5		
	BOTÕES.		





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

26			,
		100	149,27
		UN	
	EM MICROFIBRA FORRADA INTERNAMENTE COM POLYVISCOSE.		
	COM DOIS BOLSOS MODELO FACA E 1 BOLSO INTERNO. PUNHOS COM		
	ELÁSTICO E BARRA SEM ELÁSTICO. FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER.		
	COMPOSTA POR 100% POLIÉSTER PARTE INTERNA E PARTE EXTERNA		
	100% POLIAMIDA.		
	UM TECIDO DE 150 DE GRAMATURA. RESISTENTE A ÁGUA.		
	FEITA EM MICROFIBRA DE ALTA QUALIDADE.		
	SÍMBOLO BORDADO NO LADO ESQUERDO		
	TAMANHOS CONFORME MEDIDA INDIVIDUAL DOS SERVIDORES.		
27	,	50	259,50
21		UN	259,50
	COD DDETA COLIDACA DDODLIZIDA EM DOLILIDETANO TEDMODI ÁCTICO	UN	
	COR PRETA, COURAÇA PRODUZIDA EM POLIURETANO TERMOPLÁSTICO		
	DE ALTA RESISTÊNCIA, POSSUI REBITES DE ALTA RESISTÊNCIA A		
	IMPACTOS E A CORROSÃO, AJUSTE MALEÁVEL TRIPLO,		
	ACOLCHOAMENTO POR PLAÇA DE EVA, CLIP DE ENGATE RÁPIDO, PARTE		
	INTERNA EM MALHA RESPIRÁVEL, PARTE EXTERNA EM TECIDO		
	RESISTENTE, TAMANHO ADULTO ÚNICO. PESO: NO MÁXIMO 548 G		
28		20	90,85
		UN	
	CAPACETE MODELO 801 ACOPLADO ATRAVÉS DE SLOTS LATERAIS AO		
	PROTETOR FACIAL DE TELA E AO ABAFADOR DE RUÍDO CONSTITUÍDO		
	DE DUAS CONCHAS (CLASSE B).		
29	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL EM LÁTEX NATURAL TAMANHO 6,5	200	2,83
	APROVADO PARA:	PAR	
	PROTEÇÃO DAS MÃOS PARA TRABALHOS EM CONTATO COM FLUÍDOS		
	CORPÓREOS REALIZADOS EM AMBIENTES HOSPITALARES OU EM		
	CONTATO COM ANIMAIS COM RISCO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES		
	BIOLÓGICOS.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	LUVA "ANTIDERRAPANTE", TAMANHO 6,5 DESCARTÁVEL,		
	CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, PUNHOS FIRMES, SEM PÓ		
	BIOABSORVÍVEL, ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, COM BAINHA FORMATO		
	ANATÔMICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO NA LUVA. ESTERILIZADO POR		
	RADIAÇÃO IONIZANTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE		
	ACORDO COM A NORMA NBR 13387, ABERTURA FAVORECENDO		
	TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IMPRESSA COM TINTA ATÓXICA.		
30		300	2.83
30	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL EM LÁTEX NATURAL TAMANHO 7,0		2,83
30	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL EM LÁTEX NATURAL TAMANHO 7,0 APROVADO PARA:	300 PAR	2,83
30	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL EM LÁTEX NATURAL TAMANHO 7,0 APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS PARA TRABALHOS EM CONTATO COM FLUÍDOS		2,83
30	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL EM LÁTEX NATURAL TAMANHO 7,0 APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS PARA TRABALHOS EM CONTATO COM FLUÍDOS CORPÓREOS REALIZADOS EM AMBIENTES HOSPITALARES OU EM		2,83
30	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL EM LÁTEX NATURAL TAMANHO 7,0 APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS PARA TRABALHOS EM CONTATO COM FLUÍDOS CORPÓREOS REALIZADOS EM AMBIENTES HOSPITALARES OU EM CONTATO COM ANIMAIS COM RISCO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES		2,83
30	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL EM LÁTEX NATURAL TAMANHO 7,0 APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS PARA TRABALHOS EM CONTATO COM FLUÍDOS CORPÓREOS REALIZADOS EM AMBIENTES HOSPITALARES OU EM		2,83





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

	Arrolo do Tigre, 103, 3exta Tella, 14 de Novembro de 2023 Edição 1.203 Edi 2.33	-, -	<u> </u>
	LUVA "ANTIDERRAPANTE", TAMANHO 7,0 DESCARTÁVEL,		
	CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, PUNHOS FIRMES, SEM PÓ		
	BIOABSORVÍVEL, ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, COM BAINHA FORMATO		
	ANATÔMICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO NA LUVA. ESTERILIZADO POR		
	RADIAÇÃO IONIZANTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE		
	ACORDO COM A NORMA NBR 13387, ABERTURA FAVORECENDO		
	TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IMPRESSA COM TINTA ATÓXICA.		
31	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL EM LÁTEX NATURAL TAMANHO 7,5		2,83
	APROVADO PARA:	PAR	
	PROTEÇÃO DAS MÃOS PARA TRABALHOS EM CONTATO COM FLUÍDOS		
	CORPÓREOS REALIZADOS EM AMBIENTES HOSPITALARES OU EM		
	CONTATO COM ANIMAIS COM RISCO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES		
	BIOLÓGICOS.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	LUVA "ANTIDERRAPANTE", TAMANHO 7,5 DESCARTÁVEL,		
	CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, PUNHOS FIRMES, SEM PÓ		
	BIOABSORVÍVEL, ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, COM BAINHA FORMATO		
	ANATÔMICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO NA LUVA. ESTERILIZADO POR		
	RADIAÇÃO IONIZANTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE		
	ACORDO COM A NORMA NBR 13387, ABERTURA FAVORECENDO		
	TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IMPRESSA COM TINTA ATÓXICA.		
32	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL EM LÁTEX NATURAL TAMANHO 8,0	250	2,83
	APROVADO PARA:	PAR	
	PROTEÇÃO DAS MÃOS PARA TRABALHOS EM CONTATO COM FLUÍDOS CORPÓREOS REALIZADOS EM AMBIENTES HOSPITALARES OU EM		
	CONTATO COM ANIMAIS COM RISCO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	LUVA "ANTIDERRAPANTE", TAMANHO 8,0 DESCARTÁVEL,		
	CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, PUNHOS FIRMES, SEM PÓ		
	BIOABSORVÍVEL, ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, COM BAINHA FORMATO		
	ANATÔMICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO NA LUVA. ESTERILIZADO POR		
	RADIAÇÃO IONIZANTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE		
	ACORDO COM A NORMA NBR 13387, ABERTURA FAVORECENDO		
	TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IMPRESSA COM TINTA ATÓXICA.		
33	LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO P	500	9,40
	APROVADO PARA:	PAR	5,40
	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS	. , , , ,	
	QUÍMICOS.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM		
	ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE		
	ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700		
	MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0		
	CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA		
		1	





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

	CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE		
	ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO		
	CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE		
	CARACTERÍSTICA DO LÁTEX.		
	CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE.		
34	LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO M	250	9,40
	APROVADO PARA:	PAR	
	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS		
	QUÍMICOS.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM		
	ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE		
	ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700		
	MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0		
	CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA		
	CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE		
	ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO		
1	CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE		
	CARACTERÍSTICA DO LÁTEX.		
	CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE		
35	LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO G	660	9,40
	APROVADO PARA:	PAR	
	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS		
	QUÍMICOS.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	LUVA DE 5 DÉDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM		
	ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE		
	ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700		
	MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0		
	CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA		
	CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE		
	ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO		
	CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE		
	CARACTERÍSTICA DO LÁTEX.		
	CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE.		
36	LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO GG	250	9,40
30	APROVADO PARA:	∠50 PAR	3,40
	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS	FAK	
	QUÍMICOS.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM		
	ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE		
	ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700		
	MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0		
	CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA		





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

	Arrolo do Tigre, 103, 3exta Tella, 14 de Novembro de 2023 Edição 1.203 Edi 2.33		
	CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE		
	ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO		
	CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX.		
37	CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE.	15	342,48
31	LUVA DE SEGURANÇA DE MALHA DE AÇO	PAF	,
	AMBIDESTRA DE CINCO DEDOS CONFECCIONADA EM ELOS DE AÇO	PAF	`
	INOX (MALHA DE AÇO INOX), COM BRACELETE NO PUNHO CONFECCIONADO EM MATERIAL SINTÉTICO OU COM PUNHO AJUSTÁVEL		
	ATRAVÉS DE PULSEIRA DE AÇO INOX E GARRAS, PARA FIXAÇÃO ADEQUADA AO PULSO DO USUÁRIO.		
	TAMANHO A SER DEFINIDO PELO SOLICITANTE.		
38	LUVA DE TATO REVESTIMENTO POLIURETANO (PU)	900	2,58
၁၀	APROVADO PARA:	PAF	,
	Para serviços com manuseio e manuntenção de pneus e peças onde a	FAF	`
	necessidade maior tato e destreza e aderência.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	Luva confeccionada em poliamida e revestimento em PU (poliuretano).		
39	LUVA DE VAQUETA PURA	100	11,89
	APROVADO PARA:	PAF	,
	Proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos por agentes cortantes,	[	-
	abrasivos e escoriantes.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	Confeccionada em vaqueta integral, espessura 8/10 linhas, modelo petroleira,		
	com reforço interno na palma, acabamento do punho em viés. Possui elástico de		
	ajuste no dorso. Indicada para proteção das mãos serviços gerais que		
	apresentem riscos de natureza média, onde haja contato com materiais		
	abrasivos e/ou escoriantes.		
40	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP CX C/ 100 UNIDADES	220	25,87
	APROVADO PARA:	CX	
	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-		
	HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS,		
	ETC.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ		
	BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE		
4.4	LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL	4 7 4	000.70
41	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES		023,79
	APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-	СХ	
	HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.		
	ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ		
	BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE		
	PICAL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPE	<del>                                      </del>	Página í
			Dánina





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

		1	T
	LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL		
42	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES	1 860	24,30
72	APROVADO PARA:	CX	24,50
	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-		
	HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS,		
	ETC.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ		
	BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE		
40	LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL	4 440	00.04
43	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES		23,61
	APROVADO PARA:	CX	
	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-		
	HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS,		
	ETC.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ		
	BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE		
	LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.		
44	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG CX C/ 100 UNIDADES		26,93
	APROVADO PARA:		
1		CX	
	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-	CX	
	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS,	CX	
	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.	CX	
	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:	CX	
	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ	CX	
	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE	CX	
	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ	CX	
45	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE	65	34,53
45	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.		34,53
45	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02	65	34,53
45	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA:	65	34,53
45	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE	65	34,53
45	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA:	65	34,53
45	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE TÉRMICO (CALOR) DURANTE CONTATO MODERADO POR MANIPULAÇÃO DE UTENSÍLIOS AQUECIDOS.	65	34,53
45	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS  APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE TÉRMICO (CALOR) DURANTE CONTATO MODERADO POR MANIPULAÇÃO DE UTENSÍLIOS AQUECIDOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:	65	34,53
45	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE TÉRMICO (CALOR) DURANTE CONTATO MODERADO POR MANIPULAÇÃO DE UTENSÍLIOS AQUECIDOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA EM SILICONE TOTALMENTE IMPERMEÁVEL PARA TEMPERATURAS	65	34,53
45	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS  APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE TÉRMICO (CALOR) DURANTE CONTATO MODERADO POR MANIPULAÇÃO DE UTENSÍLIOS AQUECIDOS.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA EM SILICONE TOTALMENTE IMPERMEÁVEL PARA TEMPERATURAS ATÉ 250° C EM ATIVIDADES INTERMITENTES IMPERMEÁVEL E	65	34,53
45	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS  APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE TÉRMICO (CALOR) DURANTE CONTATO MODERADO POR MANIPULAÇÃO DE UTENSÍLIOS AQUECIDOS.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA EM SILICONE TOTALMENTE IMPERMEÁVEL PARA TEMPERATURAS ATÉ 250° C EM ATIVIDADES INTERMITENTES IMPERMEÁVEL E RESISTENTE. DEVE SER CONFECCIONADA 100% EM SILICONE, COM	65	34,53
45	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE TÉRMICO (CALOR) DURANTE CONTATO MODERADO POR MANIPULAÇÃO DE UTENSÍLIOS AQUECIDOS.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA EM SILICONE TOTALMENTE IMPERMEÁVEL PARA TEMPERATURAS ATÉ 250° C EM ATIVIDADES INTERMITENTES IMPERMEÁVEL E RESISTENTE. DEVE SER CONFECCIONADA 100% EM SILICONE, COM ANTIDERRAPANTE NA PALMA, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL,	65	34,53
45	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS  APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE TÉRMICO (CALOR) DURANTE CONTATO MODERADO POR MANIPULAÇÃO DE UTENSÍLIOS AQUECIDOS.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA EM SILICONE TOTALMENTE IMPERMEÁVEL PARA TEMPERATURAS ATÉ 250° C EM ATIVIDADES INTERMITENTES IMPERMEÁVEL E RESISTENTE. DEVE SER CONFECCIONADA 100% EM SILICONE, COM	65	34,53





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

	Arrolo do rigie/N3, sexta-leira, 14 de rioverribro de 2023 – Edição 1.263 – Lei 2.33		
46	MACAÇÃO SAMU	10	386,33
	APROVADO PARA:	UN	
	DEVEM SER UTILIZADOS EM QUALQUER ATIVIDADE, SERVE COMO		
	PRIMEIRA BARREIRA DE PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES E		
	TRONCO DO USUÁRIO.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	MACACÃO CONFECCIONADO EM COR AZUL-MARINHO, TECIDO TIPO		
	POLIBRIM SANTISTA CEDRO OU RIP STOP, COMPOSIÇÃO 67%POLIÉSTER		
	E 33% ALGODÃO E COM GRAMATURA DE 190G/M², COR REFERÊNCIA		
	SANTISTA № 519, GOLA TIPO "PADRE" COM ALTURA DE 7 CM, C		
	LARGURA DO PUNHO AJUSTÁVEL COM LAPELA E VELCRO 5,5CM X 15CM.		
	ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER ATÉ A ALTURA DA BRAGUILHA. O		
	MACAÇÃO DEVE ESTAR LIMPO, ISENTO DE QUALQUER DEFEITO QUE		
	COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO.		
	ZÍPER COM 02 CURSORES. OS ZÍPERES DEVERÃO SER DE ALTA		
	RESISTÊNCIA TIPO IKK OU SIMILAR CINTO COM O MESMO TECIDO		
	FIXADO NA PARTE POSTERIOR, AJUSTADO E FIXADO NA PARTE		
	ANTERIOR COM VELCRO DE 4,5 CM X 10CM.		
	FRISO NA COR LARANJA SOBREPOSTA A COSTURA LATERAL DO		
	MACAÇÃO, INICIANDO NA CAVA E ESTENDENDO-SE ATÉ O TÉRMINO DA		
	PERNA. PARALELAMENTE A ESSA OUTRA DE IGUAL LARGURA E COM		
	DISTANCIAMENTO DE 1CM ESTENDENDO-SE DA COSTURA DO OMBRO,		
	PARTE ANTERIOR ATÉ O TÉRMINO DA PERNA NA COR VERMELHA.		
	AINDA, APLICAÇÃO DESSAS FAIXAS NOS MOLDES CITADOS ACIMA, FACE		
	LATERAL EXTERNA DAS MANGAS, DOS OMBROS ATÉ O FINAL DAS		
	MANGAS.		
	FAIXA EM TECIDO REFLETIVO MEDINDO 5,0 CM DE LARGURA NOS		
	SEGUINTES LOCAIS:		
	FAIXA HORIZONTAL NA ALTURA DO TÓRAX LOGO ABAIXO DO LOGOTIPO		
	EM TODA EXTENSÃO ANTERIOR.		
	FAIXA HORIZONTAL NA CIRCUNFERÊNCIA DA MANGA NA ALTURA DO		
	ZÍPER.		
	FAIXAS VERTICAIS NO LADO DIREITO ESQUERDO NA REGIÃO		
	POSTERIOR DO MACACÃO, INICIANDO NO OMBRO E ESTENDENDO-SE		
	ATÉ O CINTO.		
	FAIXA REFLETIVA HORIZONTAL NA CIRCUNFERÊNCIA DA PERNA Á 20 CM		
	DO TÉRMINO DA PERNA.		
	LOGOTIPO SAMU BORDADO NO TECIDO DO MACAÇÃO NOS SEGUINTES		
	LOCAIS:		
	1º NA PARTE ANTERIOR ESQUERDA ACIMA DA FAIXA REFLETIVA DO		
	TÓRAX,		
	2º NA FACE EXTERNA, ACIMA DA FAIXA REFLETIVA DA MANGA DIREITO		
	BORDADO ,		
	3º NA PARTE POSTERIOR (COSTAS) DO MACAÇÃO, ENTRE AS DUAS		
	FAIXAS REFLETIVAS VERTICAIS.		





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

	Arrolo do Tigre/RS, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 – Edição 1.285 – Lei 2.558	5/201	4
	4º MANGA A BANDEIRA DO BRASIL.		
	VELCRO NO PEITO E NAS COSTAS PARA POSTERIORMENTE PODER		
	ACRESCENTAR A FUNÇÃO.		
	BOLSO LATERAL AS PÉRNAS TIPO CARGO FECHAMENTO ATRAVÉS DE		
	LAPELA COM VELCRO MEDINDO 20 CM LARGURA X 21 CM ALTURA COM		
	COSTURA DUPLA.		
	BOLSOS FRONTAL SOBRE POSTO PRÓXIMO AO QUADRIL.		
	PROTEÇÃO PARA O JOELHO MEDINDO 25 CM X 25 CM DE ALTURA,		
	UTILIZANDO MANTA EXPANDIDA DE 10 MM MATERIAL ESPECIALMENTE		
	DESENVOLVIDO PARA PROTEÇÃO.		
	PROTEÇÃO NO OMBRO, UTILIZANDO MANTA EXPANDIDA DE 10 MM		
	MATERIAL ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA PROTEÇÃO.		
	BOLSO TRASEIRO FECHAMENTO ATRAVÉS DE LAPELA COM VELCRO O		
	MACAÇÃO DEVERÁ TER FECHAMENTO EM LINHA MERCERIZADA Nº 50.		
	A LINHA UTILIZADA PARA A CONFEÇÃO É 100% POLIÉSTER -120 COM		
	FIO 100% POLIÉSTER; N) COLOCAR ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DA		
	PECA PREGADO NA GOLA:		
	DIMENSÕES BORDADO		
	BORDADO COSTAS: 20 CM ALTURA X 16,5 LARGURA		
	BORDADO FRENTE: 13 CM ALTURA X 8 LARGURA		
	OBSERVAÇÃO: TAMANHOS DEVEM SER DEFINIDOS PELO SOLICITANTE.		
47		900	5,42
		CX	5,42
	PROTEÇÃO DA FACE PARA TRABALHOS EM CONTATO COM SANGUE E	<b>Ο</b> Λ	
	FLUÍDOS CORPÓREOS REALIZADOS EM AMBIENTES HOSPITALARES OU		
	EM CONTATO COM ANIMAIS COM RISCO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES		
	BIOLÓGICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, COR BRANCA, CONFECCIONADA		
	EM FALSO TECIDO, COM 3 CAMADAS, SENDO UMA CAMADA INTERNA		
	FILTRANTE COMPOSTA DE MELTBOWM FITESA DE 96,7% EFB, COM		
	FINALIDADE DE IMPEDIR A PASSAGEM ORGÂNICA DE BACTÉRIAS		
	PREGUEADA, COM CLIPES NASAL E TIRAS, HIPERALÉRGICA		
	GARANTINDO BOA VENTILAÇÃO, EMBALADO EM CAIXA COM 50 PEÇAS.		
48			12,57
		UN	
	PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	ÓCULOS DE SEGURANÇA MODELO AMPLA VISÃO, PROPORCIONANDO		
	MAIOR VISÃO PERIFÉRICA, VISIBILIDADE E PROTEÇÃO CONTRA		
	IMPACTOS E PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS,		
	CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO		
	TRANSPAŖENTE (VISOR E HASTE), COM PROTEÇÃO LATERAL E HASTE		
	TIPO ESPÁTULA COM 6 FENDAS PARA VENTILAÇÃO LATERAL, AS LENTES		
	DEVEM POSSUIR UM TRATAMENTO, ANTI-EMBAÇANTE E ANTI-RISCO		
	PARA MAIOR DURABILIDADE E TESTADAS CONTRA IMPACTO,		





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

	DISTORÇÃO ETC.		
49	ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR COM PROTEÇÃO LATERAL	880	3,32
	APROVADO PARA:	UN	0,02
	PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE		
	PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAIS.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E LENTE		
	CONFECCIONADAS EM UMA ÚNICA PEÇA EM POLICARBONATO INCOLOR,		
	COM ENCAIXE PARA AS HASTES. HASTES TIPO ESPÁTULAS		
	CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO, COM		
	PROTETORES LATERAIS INJETADOS NA MESMA PEÇA COM PINOS PARA		
	ENCAIXE NA ARMAÇÃO E SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA		
	CONSTITUÍDA DE SEIS FENDAS EM CADA HASTE.		
50	PERNEIRA COURO COM VELCRO E PROTETOR DE JOELHO.	30	47,63
30	VESTIMENTA DE SEGURANÇA TIPO PERNEIRA, CONFECCIONADA EM	PAR	77,00
	COURO SINTÉTICO (BEDIN) DE 15MM DE ESPESSURA, EM PEÇA ÚNICA	1 711	
	(PARA SOBREPOR SOBRE VESTIMENTA - SEM AJUSTE/REGULAGEM DE		
	TAMANHO), FORRADA INTERNAMENTE, CONTENDO TRÊS LÂMINAS DE		
	AÇO, REVESTIDA DE ACORDO COM O SISTEMA STAR TECMATER®, NA		
	PARTE FRONTAL DA PERNEIRA, DE 16 MM DE COMPRIMENTO E 0,6 MM		
	DE ESPESSURA E PROTEÇÃO DE COURO SINTÉTICO NO JOELHO, PRESA		
	ATRAVÉS DE COSTURA E COM FECHO EM PLÁSTICO DE TRÊS MM PARA		
	AJUSTE E FIXAÇÃO. POSSUI TRÊS FUROS LATERAIS PARA RESPIRO.		
	MEDIDAS: 40 CM DE COMPRIMENTO NA FRENTE, 20 CM DE		
	COMPRIMENTO ATRÁS, 9 CM DE COMPRIMENTO SOBRE O METATARSO,		
	0.8 CM DE ESPESSURA E 40 CM DE CIRCUNFERÊNCIA		
51	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA PARA ACOPLAMENTO NO	40	47,94
٥.	CAPACETE	UN	47,34
	APROVADO PARA:	OIN	
	PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	PROTETOR AUDITIVO CIRCUM-AURICULAR COMPOSTO DE DUAS		
	CONCHAS DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, PREENCHIDAS COM DUAS		
	CAMADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO, BORDAS REVESTIDAS E		
	ALMOFADADAS DE MATERIAL PLÁSTICO, FIXADAS ÀS HASTES		
	INDIVIDUAIS, BASCULANTES E MÓVEIS, DIREITA E ESQUERDA,		
	ADAPTÁVEIS POR ENCAIXE NAS FENDAS LATERAIS DO CASCO DO		
	CAPACETE DE SEGURANÇA. NÍVEL DE ATENUAÇÃO MÍNIMA DE NRRSF 22	,	
	DB COMPATIVEL PARA OS CAPACETES DA MARCA CAMPER.	•	
52	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUGUE	900	1,45
<b>52</b>	I NOTE TO A DINIOUEAN THE OT EGODE	UN	, 70
53	PROTETOR SOLAR FPS 30 COM REPELENTE 120 ML		14,81
	APROVADO PARA:	UN	,
	PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

BLOQUEADOR SOLAR FPS 30 UVAUVB COM REPELENTE DE INSETOS - DEVE SER HIPOALERGÉNICO, POSSUIR VITAMINA E (PREVINE O ENVELHECIMENTO PRECOCE DA PELE), E REPELENTE DE INSETOS, (INCLUSIVE MOSQUITO DA DENGUE) - ISENTO DE PABA - PRODUTO RESISTENTE A ÁGUA OU SUOR - PRODUTO NÃO COMEDOGÊNICO PARA SER USADO SOB AS ROUPAS.  54 RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS PADRÃO NIOSH N95, CLASSE PFF-2, DESCARTÁVEL (AGENTES BIOLÓGICOS) APROVADO PARA: PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, PARA ACESSO, PERMANÊNCIA EM LOCAIS OU EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES COM PRESENÇA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS EM SUSPENSÃO E COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, CONSTITUÍDO POR UMA CONCHA INTERNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA DE NÃO-TECIDO, MOLDADO EM FIBRAS SINTÉTICAS POR UM PROCESSO SEM RESINA, SOBRE ESTA CONCHA É MONTADO O MEIO FILTRANTE COMPOSTO POR MICRO FIBRAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, A PARTE EXTERNA DO RESPIRADOR É COMPOSTA POR UM NÃO-TECIDO TRATADO COM MATERIAL PARA NÃO ABSORÇÃO DE FLUÍDOS LÍQUIDOS, QUE PROTEGE O MEIO FILTRANTE EVITANDO QUE AS FIBRAS POSSAM SOLTAR. NA PARTE EXTERNA ESTÃO FIXADOS OS 02 (DOIS) TIRANTES ELÁSTICOS PRESOS ATRAVÉS DE 04 GRAMPOS, UM CLIPE PARA AJUSTE NASAL E A PARTE INTERNA SUPERIOR POSSUI UMA TIRA DE ESPUMA, PADRÃO NIOSH N-95 OU CLASSE PFF-2. NUMERAÇÃO: TAMANHO ÚNICO.  55 SAPATO DE SEGURANÇA COM SOLADO ANTIDERRAPANTE FEMININO APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS. ESPECÍFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: DEVE SER FABRICADO EM TPR-EXP, UM COMPOSTO AVANÇADO DE TERMOPLÁSTICO EXPANDIDO, DEVE ATTUAR COM FORMATO ANATÔMICO QUE SE ENCAIXA PERFEITAMENTE AOS PÉS DOS USUÁRIOS E SOLADO DE BORRACHA COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE 360º QUE PROTEGEM CONTRA DERRAPAGENS EM TODAS AS DIREÇÕES. COR BRANCA TAMANHO		Altolo do rigito, isola felia, 14 de rioveribro de 2025 Edição 1.205 Eci 2.55	-,	<u> </u>
PADRÃO NIOSH N95, CLASSE PFF-2, DESCARTÁVEL (AGENTES BIOLÓGICOS)  APROVADO PARA: PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, PARA ACESSO, PERMANÊNCIA EM LOCAIS OU EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES COM PRESENÇA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS EM SUSPENSÃO É COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, CONSTITUÍDO POR UMA CONCHA INTERNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA DE NÃO-TECIDO, MOLDADO EM FIBRAS SINTÉTICAS POR UM PROCESSO SEM RESINA, SOBRE ESTA CONCHA É MONTADO O MEIO FILTRANTE COMPOSTO POR MICRO FIBRAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, A PARTE EXTERNA DO RESPIRADOR É COMPOSTA POR UM NÃO-TECIDO TRATADO COM MATERIAL PARA NÃO ABSORÇÃO DE FLUÍDOS LÍQUIDOS, QUE PROTEGE O MEIO FILTRANTE EVITANDO QUE AS FIBRAS POSSAM SOLTAR. NA PARTE EXTERNA ESTÃO FIXADOS OS 02 (DOIS) TIRANTES ELÂSTICOS PRESOS ATRAVÉS DE 04 GRAMPOS, UM CLIPE PARA AJUSTE NASAL E A PARTE INTERNA SUPERIOR POSSUI UMA TIRA DE ESPUMA, PADRÃO NIOSH N-95 OU CLASSE PFF-2. NUMERAÇÃO: TAMANHO ÚNICO.  55 SAPATO DE SEGURANÇA COM SOLADO ANTIDERRAPANTE FEMININO APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: DEVE SER FABRICADO EM TPR-EXP, UM COMPOSTO AVANÇADO DE TERMOPLÁSTICO EXPANDIDO, DEVE ATUAR COM FORMATO ANATÔMICO QUE SE ENCAIXA PERFEITAMENTE AOS PÉS DOS USUÁRIOS E SOLADO DE BORRACHA COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE 360º QUE PROTEGEM CONTRA DERRAPAGENS EM TODAS AS DIREÇÕES. COR BRANCA TAMANHOS CONFORME SOLICITADO  56 SAPATO DE SEGURANÇA - MASCULINO APROVADO PARA: PAR	54	DEVE SER HIPOALERGÊNICO, POSSUIR VITAMINA E (PREVINE O ENVELHECIMENTO PRECOCE DA PELE), E REPELENTE DE INSETOS, (INCLUSIVE MOSQUITO DA DENGUE) - ISENTO DE PABA - PRODUTO RESISTENTE A ÁGUA OU SUOR - PRODUTO NÃO COMEDOGÊNICO PARA SER USADO SOB AS ROUPAS.	770	5,16
APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: DEVE SER FABRICADO EM TPR-EXP, UM COMPOSTO AVANÇADO DE TERMOPLÁSTICO EXPANDIDO, DEVE ATUAR COM FORMATÓ ANATÔMICO QUE SE ENCAIXA PERFEITAMENTE AOS PÉS DOS USUÁRIOS E SOLADO DE BORRACHA COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE 360° QUE PROTEGEM CONTRA DERRAPAGENS EM TODAS AS DIREÇÕES. COR BRANCA TAMANHOS CONFORME SOLICITADO  56 SAPATO DE SEGURANÇA - MASCULINO APROVADO PARA:		BIOLÓGICOS)  APROVADO PARA:  PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, PARA ACESSO, PERMANÊNCIA EM LOCAIS OU EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES COM PRESENÇA DE PARTÍCULAS SÓLIDAS EM SUSPENSÃO É COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS, CONSTITUÍDO POR UMA CONCHA INTERNA DE SUSTENTAÇÃO COMPOSTA DE NÃO-TECIDO, MOLDADO EM FIBRAS SINTÉTICAS POR UM PROCESSO SEM RESINA, SOBRE ESTA CONCHA É MONTADO O MEIO FILTRANTE COMPOSTO POR MICRO FIBRAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, A PARTE EXTERNA DO RESPIRADOR É COMPOSTA POR UM NÃO-TECIDO TRATADO COM MATERIAL PARA NÃO ABSORÇÃO DE FLUÍDOS LÍQUIDOS, QUE PROTEGE O MEIO FILTRANTE EVITANDO QUE AS FIBRAS POSSAM SOLTAR. NA PARTE EXTERNA ESTÃO FIXADOS OS 02 (DOIS) TIRANTES ELÁSTICOS PRESOS ATRAVÉS DE 04 GRAMPOS, UM CLIPE PARA AJUSTE NASAL E A PARTE INTERNA SUPERIOR POSSUI UMA TIRA DE ESPUMA, PADRÃO NIOSH N-95 OU CLASSE PFF-2. NUMERAÇÃO: TAMANHO ÚNICO.	UN	
APROVADO PARA:	55	PROVADO PARA:  PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: DEVE SER FABRICADO EM TPR-EXP, UM COMPOSTO AVANÇADO DE TERMOPLÁSTICO EXPANDIDO, DEVE ATUAR COM FORMATO ANATÔMICO QUE SE ENCAIXA PERFEITAMENTE AOS PÉS DOS USUÁRIOS E SOLADO DE BORRACHA COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE 360° QUE PROTEGEM CONTRA DERRAPAGENS EM TODAS AS DIREÇÕES. COR BRANCA TAMANHOS CONFORME SOLICITADO	PAR	56,09
	56	SAPATO DE SEGURANÇA - MASCULINO APROVADO PARA:		86,84





### MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

Arroio do Tigre/RS, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 - Edição 1.285 - Lei 2.558/2014

	DECRINGO DE ÁCUAC CERVIDA CAMA ATIVIDA DECRE CAMEA MENTO		
	RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO,		
	TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS,		
	LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS		
	OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	SAPATO PARA USO OCUPACIONAL ABERTURA LATERAL EM ELÁSTICO		
	RECOBERTO, CONFECCIONADA EM VAQUETA ESTAMPA RELAX,		
	COLARINHO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO TECIDO E		
	FORRO DO CANO EM SANITEC DUBLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO		
	COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, BIQUEIRA PLÁSTICA, PALMILHA		
	DE MONTAGEM NÃO TECIDO, SOLADO INJEÇÃO DIRETA BIDENSIDADE		
	BICOLOR E SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA. COR BRANCA.		
	TAMANHOS CONFORME SOLICITADO		
57	TELA GUARDA CORPO COM LAUDO TECNICO	20	111,73
		RL	
58	TOUCA BRANCA SANFONADA DESCARTÁVEL C/100 UN	160	6,41
	APROVADO PARA:	PCT	
	PROTEÇÃO DA CABEÇA E CABELOS DURANTE TRABALHOS EM LOCAIS		
	RESTRITOS DE COZINHA E RESTAURANTE, PADARIA, UNIDADES DE		
	SAÚDE E LABORATÓRIOS.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	TOUCA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRAS		
	SINTÉTICAS COM ELÁSTICO NA BORDA, TAMANHO ÚNICO.		
59	TRAVA QUEDAS DE SEGURANÇA PARA (DESLIZANTE GUIADO EM LINHA	5 UN	260,66
	FLEXIVEL)		
	APROVADO PARA:		
	Proteção para trabalho em altura onde o operador esteja utilizando cinto de		
	segurança tipo paraquedista		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	Dispositivo trava queda automático, de subida e descida sem necessidade de		
	interferência do usuário, confeccionado em aço. Utilizado para corda de 10 a 12		
	mm de diâmetro.		
	mm de diametro.		

#### 3. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME

- **3.1.** Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuição de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta utilização.
- **3.2.** As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico www.bll.org.br.
- **3.3.** É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital.
- **3.3.1.** Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade





promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

- **3.3.2.** Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
- **3.3.3.** Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.
- **3.3.4.** Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica.
- **3.3.5.** Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

#### 4. ENVIO DAS PROPOSTAS

- **4.1.** As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando os itens 5 e 6 deste Edital.
- **4.2.** O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções legais.
- **4.2.1.** O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital, respondendo o declarante pela veracidade das suas informações, na forma da lei
- **4.2.2.** Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- **4.2.3.** O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, **se for o caso**.
- **4.2.4.** Declaração de observância do limite de R\$ 4.800.000,00 na licitação, limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
- **4.2.5.** Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- **4.3.** Outros eventuais documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 05 dias úteis.

#### 5. PROPOSTA

- **5.1.** O prazo de validade da proposta será de 60 dias úteis, a contar da data de abertura da sessão do pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital.
- **5.2.** Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando as diretrizes do Anexo IV Modelo de Proposta Financeira, com a indicação completa do produto ofertado, a indicação dos valores unitários e totais dos itens, englobando a tributação, os custos de entrega e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas.





**5.3.** Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação da proposta, razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre ou logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que possa levar a sua identificação, até que se encerre a etapa de lances.

#### 6. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Para fins de habilitação neste pregão, a licitante vencedora, deverá enviar em até no máximo 24 horas após o término da fase de lances, juntamente com a proposta atualizada, os seguintes documentos:

#### 6.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a) cópia do registro comercial, no caso de empresa individual;
- b) cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- d) cópia do decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

#### 6.2. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

- a) comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), se o licitante for pessoa natural, ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), se o licitante for pessoa jurídica;
- b) prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal do domicílio.
- c) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- d) prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;
- e) declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

#### 6.3. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- a) certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 90 dias da data designada para a apresentação do documento;
- 6.3.1. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
- a) complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
- b) atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
- 6.2.2. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

#### 6.4. HABILITAÇÃO TÉCNICA:



Página 19 de

*7*2.



- **a)** Certificado de Aprovação (CA) junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, compatível com o item cotado, que será analisado pelo responsável técnico contratado.
- **b)** Declaração de que o item cotado está de acordo com as normas ABNT, INMETRO, Portaria nº 3214/78, NR-06 ou outros órgãos competentes para cada item licitado, em sua versão mais recente.

#### 7. VEDAÇÕES

- **7.1** Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente:
- **a)** pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
- b) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- **c)** empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da <u>Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976</u>, concorrendo entre si;
- **d)** pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- e) agente público do órgão licitante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.
- **7.2.** O impedimento de que trata a alínea "a" do item 7.1, supra, será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
- **7.3.** Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato.

#### 8. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

- **8.1.** No dia e hora indicados no preâmbulo, o pregoeiro abrirá a sessão pública, mediante a utilização de sua chave e senha.
- **8.2.** O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão pública do pregão, ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme item 3.3.2 deste Edital.
- **8.3.** A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.
- **8.4.** Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão disponíveis na internet.





#### 9. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

- **9.1.** O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
- 9.2. Serão desclassificadas as propostas que:
- a) contiverem vícios insanáveis;
- b) não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;
- c) apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação:
- d) não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.
- **9.3.** A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.
- **9.4** Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.
- **9.5.** As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
- 9.6. Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.
- **9.7.** Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para duração da etapa competitiva, e as seguintes regras:
- **9.7.1.** O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.
- **9.7.2.** O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- **9.7.3.** Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.
- 9.7.4. Serão considerados intermediários os lances iguais ou superiores ao menor já ofertado.
- **9.7.5.** Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), a Administração poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- **9.8.** A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.

#### 10. MODO DE DISPUTA

- **10.1.** Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, observando as regras constantes no item 7.
- **10.2.** A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- **10.3.** A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
- **10.4.** Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.





- **10.5.** Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.
- **10.6.** Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
- **10.7.** Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro horas) após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico <a href="www.arroiodotigre.rs.gov.br">www.arroiodotigre.rs.gov.br</a> e <a href="www.bll.org.br">www.bll.org.br</a>.

#### 11. CRITÉRIOS DE DESEMPATE

- **11.1.** Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem apresentado as declarações de que tratam os itens 4.2.3 e 4.2.4 deste Edital;
- **11.1.2.** Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.
- **11.1.3.** Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
- **a)** A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.
- **b)** Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 11.1. deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item.
- **11.1.4.** O disposto no item 11.1.2. não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentado por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006.
- **11.2.** Se não houver licitante que atenda ao item 11.1 e seus subitens, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:
- **a)** disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
- **b)** avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serão ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações decorrentes de outras contratações;
- **c)** desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.
- **11.3.** Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
- a) empresas estabelecidas no território do Estado RS;
- b) empresas brasileiras:
- c) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- **e)** empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.





#### 12. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO

- **12.1.** Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do desempate, se for o caso, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
- **12.2.** A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, que sejam solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo fixado no item 3.3 deste Edital.
- **12.3.** Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da Administração.
- 12.4. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

#### 13. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO

- **13.1.** Os documentos de habilitação, de que tratam os itens 6.1., 6.2. e 6.3., enviados nos termos do item 4.1, todos deste edital, serão examinados pelo pregoeiro, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores.
- **13.2.** As certidões apresentadas na habilitação, que tenham sido expedidas em meio eletrônico, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração, dispensando nova apresentação, exceto se vencido o prazo de validade.
- **13.3.** A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.
- **13.4.** A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração exigida no item 4.2.3 e 4.2.4 deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
- **13.5.** Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.
- **13.6.** Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no Edital, o licitante será declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso.

#### 14. RECURSO

- **14.1.** Caberá recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de:
- **a)** ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de interessado ou de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;
- b) julgamento das propostas;
- c) ato de habilitação ou inabilitação de licitante;
- d) anulação ou revogação da licitação.
- **14.2.** O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.





- **14.3.** Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alíneas "b" e "c" do item 14.1 do presente Edital, serão observadas as seguintes disposições:
- a) a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, e o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
- b) a apreciação dar-se-á em fase única.
- **14.4.** O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, que, se não reconsiderar o ato ou a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, encaminhará o recurso com a sua motivação à autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 14.5. O acolhimento do recurso implicará invalidação apenas de ato insuscetível de aproveitamento.
- **14.6.** O recurso interposto dará efeito suspensivo ao ato ou à decisão recorrida, até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

#### 15. ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO

- **15.1.** Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:
- a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
- b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
- **c)** proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
- d) adjudicar o objeto e homologar a licitação.

#### 16. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

- **16.1.** O licitante vencedor será convocado para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
- **16.2.** O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte, durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.
- **16.3.** Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.
- **16.4.** Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no item 5.1 deste Edital, sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
- **16.5.** Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação, nos termos do 16.3 deste Edital, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
- **a)** convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;
- **b)** adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
- **16.6.** A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento





total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas, previstas neste edital, e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão licitante.

#### 17. VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A ata de Registro de Preços terá prazo de 12 meses.

#### 18. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- **18.1.** O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Arroio do Tigre RS, até o 30° (trigésimo) dia após a data do recebimento definitivo do material ou da verificação dos serviços prestados pela fiscalização, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal em moeda corrente nacional.
- **18.2.** Os pagamentos mediante a emissão de qualquer modalidade de Ordem Bancária serão realizados desde que a contratada efetue cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.
- **18.3.** Caso a CONTRATADA não seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições (SIMPLES), instituído pela Lei nº 9317/96 serão retidos na fonte os tributos e contribuições sobre os pagamentos efetuados, conforme previsto na legislação vigente.
- **18.4.** Deverão ser observadas a Instrução normativa 2110/2022 e a Instrução normativa 2145/23, que versam sobre INSS e IRRF, respectivamente, quando da emissão das notas fiscais, pois as mesmas serão devolvidas para retificação caso não atendam à legislação tributária.
- **18.5.** A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão eletrônico e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

#### 19. RECEBIMENTO DO OBJETO

- 19.1. Prazo de entrega dos itens será de 15 (quinze) dias após o envio do empenho.
- **19.2.** O endereço de entrega será informado na realização do pedido via e-mail, junto ao envio do Empenho.
- **19.3.** Caberá, obrigatoriamente, ao Fornecedor informar o endereço correspondente de cada pedido à Transportadora responsável, para que a mesma entregue no endereço correto. Entregas em endereços divergentes ao endereço informado no pedido via e-mail não serão recebidas.
- **19.4.** Os itens a serem entregues deverão ser adequadamente acondicionados, de forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.
- **19.5.** A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
- **19.6.** Entregar os produtos em conformidade com as normas da ABNT, INMETRO ou outros órgãos competentes para cada item licitado em sua versão mais recente no que couber.
- **19.7.** Todos os equipamentos de proteção individual deverão apresentar, em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante ou importadora, o lote e o número do CA.

#### 20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- **20.1.** O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
- a) dar causa à inexecução parcial do contrato;





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

- **b)** dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) dar causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- I) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- m) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- **20.2.** Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item 20.1 deste edital as seguintes sanções:
- a) advertência;
- **b)** multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado:
- c) impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- **d)** declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.
- **20.3** As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do item 20.2. do presente Edital poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea "b" do mesmo item.
- **20.4.** A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções, conforme previsto no item 20.2 do presente Edital.
- **20.5.** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.
- **20.6.** A aplicação das sanções previstas no item 20.2. deste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.
- **20.7.** Na aplicação da sanção prevista no item 20.2, alínea "b", do presente edital, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- **20.8.** Para aplicação das sanções previstas nas alíneas "c" e "d" do item 19.2 do presente Edital o licitante ou o contratado será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
- **20.9.** Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.
- **20.10.** Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.
- **20.11.** A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para





provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

- **20.12.** É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:
- a) reparação integral do dano causado à Administração Pública;
- b) pagamento da multa:
- c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade:
- d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;
- e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.
- **20.13.** A sanção pelas infrações previstas nas alíneas "h" e "m" do item 20.2 do presente Edital exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

#### 21. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

- **21.1.** Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações poderão ser enviados ao pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio do endereço eletrônico: www.bll.org.br.
- **21.2.** As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas no mesmo endereço eletrônico: <a href="https://www.bll.org.br">www.bll.org.br</a>.

#### 22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

- **22.1.** A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei nº 14.133/2021, sobre o valor inicial atualizado do contratado.
- **22.2.** Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
- **22.3.** A Administração tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatório do objeto da presente licitação, por meio de agente designado para tal função, conforme o disposto na Lei nº 14.133/2021.
- **22.4.** Fica eleito o Foro da Comarca de Arroio do Tigre/RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

#### 23. DOS ANEXOS DO EDITAL:

23.1. Fazem parte deste Edital:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

**ANEXO II – ESTUDO TECNICO PRELIMINAR** 

ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO





#### ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA ANEXO V – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Este Edital se encontra examinado e aprovado por essa Assessoria Jurídica Em 14/11/2025

Flávia Thaís Stein Assessora Jurídica OAB/RS 120.762 Gabinete do Prefeito Municipal em Arroio do Tigre, RS, em 14 de novembro de 2025.

Vanderlei Hermes

Prefeito Municipal





#### ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

#### PROCESSO ADMINISTRATIVO

Município de Arroio do Tigre

Secretaria Municipal da Administração, Planejamento, Indústria, Comércio e Turismo;

Secretaria Municipal da Fazenda;

Secretaria Municipal da Agricultura;

Secretaria Municipal de Obras e Viação;

Secretaria Municipal de Educação e Cultura;

Secretaria Municipal da Saúde;

Secretaria Municipal da Assistência Social;

Secretaria Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano.

#### 1. Definição do objeto:

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de proteção individual para uso dos servidores públicos.

#### 2. Fundamentação da contratação:

A contratação do presente objeto justifica-se pela necessidade de atender às normas de segurança do trabalho (conforme determina a Lei 6.514/77 da CLT e a NR-6), através do fornecimento de EPIs, visando garantir a proteção e segurança dos servidores públicos na realização de suas atividades de trabalho.

#### 3. Descrição da solução como um todo:

Contratação de empresa especializada para ofornecimento dos seguintes itens e quantidades:

Item	Descrição	Qto	d Valor Un
_	ÁLCOOL EM GEL EM 5 LITROS	65	54,29
	O PRODUTO DEVE SER FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A	UN	
	RESOLUÇÃO RDC № 350 DE 2020 DA ANVISA.		
	A INDÚSTRIA QUÍMICA DEVE TER CERTIFICADO O REGISTRO DO		





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

APROVADO PARA: Proteção do tronco do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas) e umidade (água). ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Avental de segurança, modelo frontal, confeccionado em tecido de algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, sem forro. Ajustável através de tiras nas costas e no pescoço. As linhas de costura de material de para-aramida.  3 AVENTAL TNT MANGA LONGA APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO USUÁRIO PARA O CORPO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: AVENTAL CIRÚRGICO BRANCO DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO NO PUNHO ABERTURA NAS COSTAS COM CORDAS DE AMARRAÇÕES GRAMATURA MÍNIMA 30 POR METRO QUADRADO  4 BONÉ AZUL MARINHO COM A LOGOMARCA DO SAMU 192 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Boné confeccionado em nylon rip stop na cor azul marinho modelo "basebol" com ajuste na parte de traz através de fivela. Personalização em bordado eletrônico. Tamanho único, conforme Padrão SAMU.	-			
PRODUTO: ÁLCOOL EM GEL 70% SENDO UM GEL PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO A 70% (INPM), COM PROPRIEDADES EMOLIENTES E HIDRATANTES, SEM PERFUME. VALIDADE MINIMA DE 180 DIAS A PARTIR DO ENVIO DO EMPENHO COM A DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO IMPRESSOS NA EMBALAGEM  2 AVENTAL TÉRMICO IMPERMEABILIZANTE APROVADO PARA: Proteção do tronco do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas) e umidade (água). ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Avental de segurança, modelo frontal, confeccionado em tecido de algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, sem forro. Ajustável através de tiras nas costas e no pescoço. As linhas de costura de material de para-aramida.  3 AVENTAL TNT MANGA LONGA APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO USUÁRIO PARA O CORPO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: AVENTAL CIRÚRGICO BRANCO DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO NO PUNHO ABERTURA NAS COSTAS COM CORDAS DE AMARRAÇÕES GRAMATURA MÍNIMA 30 POR METRO QUADRADO  4 BONÉ AZUL MARINHO COM A LOGOMARCA DO SAMU 192 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: BONÉ COM ESUAL MARINHO COM A LOGOMARCA DO SAMU 192 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: BONÉ CONFECCIONADO DO SOPES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40), ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE), SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM		QUÍMICO RESPONSÁVEL JUNTO CRQ COM INFORMAÇÕES SOBRE O		
COM PROPRIEDADES EMOLIENTES E HIDRATANTES, SEM PERFUME. VALIDADE MINIMA DE 180 DIAS A PARTIR DO ENVÍO DO EMPENHO COM A DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO IMPRESSOS NA EMBALAGEM  02 AVENTAL TÉRMICO IMPERMEABILIZANTE APROVADO PARA: Proteção do tronco do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas) e umidade (água). ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Avental de segurança, modelo frontal, confeccionado em tecido de algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, sem forro. Ajustável através de tiras nas costas e no pescoço. As linhas de costura de material de para-aramida.  03 AVENTAL TNT MANGA LONGA APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO USUÁRIO PARA O CORPO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: AVENTAL CIRÚRGICO BRANCO DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO NO PUNHO ABERTURA NAS COSTAS COM CORDAS DE AMARRAÇÕES GRAMATURA MÍNIMA 30 POR METRO QUADRADO  04 BONÉ AZUL MARINHO COM A LOGOMARCA DO SAMU 192 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Boné confeccionado em nylon rip stop na cor azul marinho modelo "basebol" com ajuste na parte de traz através de fívela. Personalização em bordado eletrônico. Tamanho único, conforme Padrão SAMU.  05 BOTA DE PVC CANO LONGO APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40), ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE). SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM				
COM PROPRIEDADES EMOLIENTES E HIDRATANTES, SEM PERFUME. VALIDADE MINIMA DE 180 DIAS A PARTIR DO ENVÍO DO EMPENHO COM A DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO IMPRESSOS NA EMBALAGEM  02 AVENTAL TÉRMICO IMPERMEABILIZANTE APROVADO PARA: Proteção do tronco do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas) e umidade (água). ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Avental de segurança, modelo frontal, confeccionado em tecido de algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, sem forro. Ajustável através de tiras nas costas e no pescoço. As linhas de costura de material de para-aramida.  03 AVENTAL TNT MANGA LONGA APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO USUÁRIO PARA O CORPO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: AVENTAL CIRÚRGICO BRANCO DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO NO PUNHO ABERTURA NAS COSTAS COM CORDAS DE AMARRAÇÕES GRAMATURA MÍNIMA 30 POR METRO QUADRADO  04 BONÉ AZUL MARINHO COM A LOGOMARCA DO SAMU 192 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Boné confeccionado em nylon rip stop na cor azul marinho modelo "basebol" com ajuste na parte de traz através de fívela. Personalização em bordado eletrônico. Tamanho único, conforme Padrão SAMU.  05 BOTA DE PVC CANO LONGO APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40), ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE). SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM		HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS. À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO A 70% (INPM).		
WALIDADE MINIMA DE 180 DIAS A PARTIR DO ENVIO DO EMPENHO COM A DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO IMPRESSOS NA EMBALAGEM  02 AVENTAL TÉRMICO IMPERMEABILIZANTE APROVADO PARA: Proteção do tronco do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas) e umidade (água). ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Avental de segurança, modelo frontal, confeccionado em tecido de algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, sem forro. Ajustável através de tiras nas costas e no pescoço. As linhas de costura de material de para-aramida.  03 AVENTAL TNT MANGA LONGA APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO USUÁRIO PARA O CORPO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: AVENTAL CIRÚRGICO BRANCO DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO NO PUNHO ABERTURA NAS COSTAS COM CORDAS DE AMARRAÇÕES GRAMATURA MÍNIMA 30 POR METRO QUADRADO  04 BONÉ AZUL MARINHO COM A LOGOMARCA DO SAMU 192 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Boné confeccionado em nylon rip stop na cor azul marinho modelo "basebol" com ajuste na parte de traz através de fivela. Personalização em bordado eletrônico. Tamanho único, conforme Padrão SAMU.  05 BOTA DE PVC CANO LONGO APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40). ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRILICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE). SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM				
DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO IMPRESSOS NA EMBALAGEM  2 AVENTAL TĒRMICO IMPERMEABILIZANTE APROVADO PARA: Proteção do tronco do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas) e umidade (água). ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Avental de segurança, modelo frontal, confeccionado em tecido de algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, sem forro. Ajustável através de tiras nas costas e no pescoço. As linhas de costura de material de para-aramida.  3 AVENTAL TNT MANGA LONGA APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO USUÁRIO PARA O CORPO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: AVENTAL CIRÚNGICO BRANCO DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO NO PUNHO ABERTURA NAS COSTAS COM CORDAS DE AMARRAÇÕES GRAMATURA MÍNIMA 30 POR METRO QUADRADO  4 BONÉ AZUL MARINHO COM A LOGOMARCA DO SAMU 192 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Boné confeccionado em nylon rip stop na cor azul marinho modelo "basebol" com ajuste na parte de traz através de fivela. Personalização em bordado eletrônico. Tamanho único, conforme Padrão SAMU.  5 BOTA DE PVC CANO LONGO APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40), ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FAÇILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE), SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM				
D2 AVENTAL TÉRMICO IMPERMEABILIZANTE APROVADO PARA: Proteção do tronco do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas) e umidade (água). ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Avental de segurança, modelo frontal, confeccionado em tecido de algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, sem forro. Ajustável através de tiras nas costas e no pescoço. As linhas de costura de material de para-aramida.  33 AVENTAL TNT MANGA LONGA APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO USUÁRIO PARA O CORPO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: AVENTAL CIRÚRGICO BRANCO DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO NO PUNHO ABERTURA NAS COSTAS COM CORDAS DE AMARRAÇÕES GRAMATURA MÍNIMA 30 POR METRO QUADRADO  4 BONÉ AZUL MARINHO COM A LOGOMARCA DO SAMU 192 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Com ajuste na parte de traz através de fívela. Personalização em bordado eletrônico. Tamanho único, conforme Padrão SAMU.  50 BOTA DE PVC CANO LONGO APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40). ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA AUTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE). SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM				
AVENTAL TÉRMICO IMPERMEABILIZANTE APROVADO PARA: Proteção do tronco do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas) e umidade (água). ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Avental de segurança, modelo frontal, confeccionado em tecido de algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, sem forro. Ajustável através de tiras nas costas e no pescoço. As linhas de costura de material de para-aramida.  3 AVENTAL TNT MANGA LONGA APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO USUÁRIO PARA O CORPO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: AVENTAL CIRÚRGICO BRANCO DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO NO PUNHO ABERTURA NAS COSTAS COM CORDAS DE AMARRAÇÕES GRAMATURA MÍNIMA 30 POR METRO QUADRADO  4 BONÉ AZUL MARINHO COM A LOGOMARCA DO SAMU 192 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Doné confeccionado em nylon rip stop na cor azul marinho modelo "basebol" com ajuste na parte de traz através de fivela. Personalização em bordado eletrônico. Tamanho único, conforme Padrão SAMU.  5 BOTA DE PVC CANO LONGO APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40), ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAMO O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE). SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM				
APROVADO PARA: Proteção do tronco do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas) e umidade (água). ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Avental de segurança, modelo frontal, confeccionado em tecido de algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, sem forro. Ajustável através de tiras nas costas e no pescoço. As linhas de costura de material de para-aramida.  33 AVENTAL TNT MANGA LONGA APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO USUÁRIO PARA O CORPO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: AVENTAL CIRÚRGICO BRANCO DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO NO PUNHO ABERTURA NAS COSTAS COM CORDAS DE AMARRAÇÕES GRAMATURA MÍNIMA 30 POR METRO QUADRADO  4 BONÉ AZUL MARINHO COM A LOGOMARCA DO SAMU 192 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Boné confeccionado em nylon rip stop na cor azul marinho modelo "basebol" com ajuste na parte de traz através de fivela. Personalização em bordado eletrônico. Tamanho único, conforme Padrão SAMU.  5 BOTA DE PVC CANO LONGO APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40). ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE). SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM	02		65	90,33
Proteção do tronco do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas) e umidade (água).  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Avental de segurança, modelo frontal, confeccionado em tecido de algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, sem forro. Ajustável através de tiras nas costas e no pescoço. As linhas de costura de material de para-aramida.  33 AVENTAL TNT MANGA LONGA APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO USUÁRIO PARA O CORPO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: AVENTAL CIRÚRGICO BRANCO DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO NO PUNHO ABERTURA NAS COSTAS COM CORDAS DE AMARRAÇÕES GRAMATURA MÍNIMA 30 POR METRO QUADRADO  4 BONÉ AZUL MARINHO COM A LOGOMARCA DO SAMU 192 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: DBONÉ CONFECCIONADO EQUIPAMENTO: COM ajuste na parte de traz através de fívela. Personalização em bordado eletrônico. Tamanho único, conforme Padrão SAMU.  5 BOTA DE PVC CANO LONGO APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40). ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRÍAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE ÉMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE).SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM	02			30,33
umidade (água).  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  Avental de segurança, modelo frontal, confeccionado em tecido de algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, sem forro. Ajustável através de tiras nas costas e no pescoço. As linhas de costura de material de para-aramida.  33 AVENTAL TNT MANGA LONGA APROVADO PARA:  PROTEÇÃO DO USUÁRIO PARA O CORPO.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  AVENTAL CIRÚRGICO BRANCO DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO NO PUNHO ABERTURA NAS COSTAS COM CORDAS DE AMARRAÇÕES GRAMATURA MÍNIMA 30 POR METRO QUADRADO  4 BONÉ AZUL MARINHO COM A LOGOMARCA DO SAMU 192  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  Boné confeccionado em nylon rip stop na cor azul marinho modelo "basebol" com ajuste na parte de traz através de fivela. Personalização em bordado eletrônico. Tamanho único, conforme Padrão SAMU.  5 BOTA DE PVC CANO LONGO APROVADO PARA:  PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40). ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRÍCO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE). SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM			OIN	
ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  Avental de segurança, modelo frontal, confeccionado em tecido de algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, sem forro. Ajustável através de tiras nas costas e no pescoço. As linhas de costura de material de para-aramida.  33 AVENTAL TNT MANGA LONGA APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO USUÁRIO PARA O CORPO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: AVENTAL CIRÚRGICO BRANCO DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO NO PUNHO ABERTURA NAS COSTAS COM CORDAS DE AMARRAÇÕES GRAMATURA MÍNIMA 30 POR METRO QUADRADO  04 BONÉ AZUL MARINHO COM A LOGOMARCA DO SAMU 192 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Boné confeccionado em nylon rip stop na cor azul marinho modelo "basebol" com ajuste na parte de traz através de fivela. Personalização em bordado eletrônico. Tamanho único, conforme Padrão SAMU.  05 BOTA DE PVC CANO LONGO  0690 APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40). ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE). SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM		,		
Avental de segurança, modelo frontal, confeccionado em tecido de algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, sem forro. Ajustável através de tiras nas costas e no pescoço. As linhas de costura de material de para-aramida.  3 AVENTAL TNT MANGA LONGA APROVADO PARA:  PROTEÇÃO DO USUÁRIO PARA O CORPO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: AVENTAL CIRÚRGICO BRANCO DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO NO PUNHO ABERTURA NAS COSTAS COM CORDAS DE AMARRAÇÕES GRAMATURA MÍNIMA 30 POR METRO QUADRADO  4 BONÉ AZUL MARINHO COM A LOGOMARCA DO SAMU 192 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Boné confeccionado em nylon rip stop na cor azul marinho modelo "basebol" com ajuste na parte de traz através de fivela. Personalização em bordado eletrônico. Tamanho único, conforme Padrão SAMU.  5 BOTA DE PVC CANO LONGO APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40). ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE). SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM				
tratamento impermeabilizante em silicone, sem forro. Ajustável através de tiras nas costas e no pescoço. As linhas de costura de material de para-aramida.  33 AVENTAL TNT MANGA LONGA APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO USUÁRIO PARA O CORPO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: AVENTAL CIRÚRGICO BRANCO DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO NO PUNHO ABERTURA NAS COSTAS COM CORDAS DE AMARRAÇÕES GRAMATURA MÍNIMA 30 POR METRO QUADRADO  40 BONÉ AZUL MARINHO COM A LOGOMARCA DO SAMU 192 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Boné confeccionado em nylon rip stop na cor azul marinho modelo "basebol" com ajuste na parte de traz através de fívela. Personalização em bordado eletrônico. Tamanho único, conforme Padrão SAMU.  50 BOTA DE PVC CANO LONGO APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40). ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE). SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM				
nas costas e no pescoço. As linhas de costura de material de para-aramida.  AVENTAL TNT MANGA LONGA APROVADO PARA:  PROTEÇÃO DO USUÁRIO PARA O CORPO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: AVENTAL CIRÚRGICO BRANCO DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO NO PUNHO ABERTURA NAS COSTAS COM CORDAS DE AMARRAÇÕES GRAMATURA MÍNIMA 30 POR METRO QUADRADO  BONÉ AZUL MARINHO COM A LOGOMARCA DO SAMU 192 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Boné confeccionado em nylon rip stop na cor azul marinho modelo "basebol" com ajuste na parte de traz através de fívela. Personalização em bordado eletrônico. Tamanho único, conforme Padrão SAMU.  BOTA DE PVC CANO LONGO APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40), ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE).SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIALE REFORÇADO COM				
AVENTAL TNT MANGA LONGA APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO USUÁRIO PARA O CORPO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: AVENTAL CIRÚRGICO BRANCO DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO NO PUNHO ABERTURA NAS COSTAS COM CORDAS DE AMARRAÇÕES GRAMATURA MÍNIMA 30 POR METRO QUADRADO  O4 BONÉ AZUL MARINHO COM A LOGOMARCA DO SAMU 192 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Boné confeccionado em nylon rip stop na cor azul marinho modelo "basebol" com ajuste na parte de traz através de fívela. Personalização em bordado eletrônico. Tamanho único, conforme Padrão SAMU.  O5 BOTA DE PVC CANO LONGO APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40). ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE).SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM				
APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO USUÁRIO PARA O CORPO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: AVENTAL CIRÚRGICO BRANCO DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO NO PUNHO ABERTURA NAS COSTAS COM CORDAS DE AMARRAÇÕES GRAMATURA MÍNIMA 30 POR METRO QUADRADO  04 BONÉ AZUL MARINHO COM A LOGOMARCA DO SAMU 192 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Boné confeccionado em nylon rip stop na cor azul marinho modelo "basebol" com ajuste na parte de traz através de fivela. Personalização em bordado eletrônico. Tamanho único, conforme Padrão SAMU.  05 BOTA DE PVC CANO LONGO APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40). ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE). SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM	00		<b>500</b>	0.74
PROTEÇÃO DO USUÁRIO PARA O CORPO.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  AVENTAL CIRÚRGICO BRANCO DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO NO PUNHO ABERTURA NAS COSTAS COM CORDAS DE AMARRAÇÕES GRAMATURA MÍNIMA 30 POR METRO QUADRADO  D4 BONÉ AZUL MARINHO COM A LOGOMARCA DO SAMU 192 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Boné confeccionado em nylon rip stop na cor azul marinho modelo "basebol" com ajuste na parte de traz através de fívela. Personalização em bordado eletrônico. Tamanho único, conforme Padrão SAMU.  D5 BOTA DE PVC CANO LONGO APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40). ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE).SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM	03			2,71
ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  AVENTAL CIRÚRGICO BRANCO DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO NO PUNHO ABERTURA NAS COSTAS COM CORDAS DE AMARRAÇÕES GRAMATURA MÍNIMA 30 POR METRO QUADRADO  D4 BONÉ AZUL MARINHO COM A LOGOMARCA DO SAMU 192 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Boné confeccionado em nylon rip stop na cor azul marinho modelo "basebol" com ajuste na parte de traz através de fivela. Personalização em bordado eletrônico. Tamanho único, conforme Padrão SAMU.  D5 BOTA DE PVC CANO LONGO APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40). ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE).SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM			UN	
AVENTAL CIRÚRGICO BRANCO DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO NO PUNHO ABERTURA NAS COSTAS COM CORDAS DE AMARRAÇÕES GRAMATURA MÍNIMA 30 POR METRO QUADRADO  O4 BONÉ AZUL MARINHO COM A LOGOMARCA DO SAMU 192 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Boné confeccionado em nylon rip stop na cor azul marinho modelo "basebol" com ajuste na parte de traz através de fivela. Personalização em bordado eletrônico. Tamanho único, conforme Padrão SAMU.  O5 BOTA DE PVC CANO LONGO APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40). ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE).SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM				
NO PUNHO ABERTURA NAS COSTAS COM CORDAS DE AMARRAÇÕES GRAMATURA MÍNIMA 30 POR METRO QUADRADO  4 BONÉ AZUL MARINHO COM A LOGOMARCA DO SAMU 192 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Boné confeccionado em nylon rip stop na cor azul marinho modelo "basebol" com ajuste na parte de traz através de fivela. Personalização em bordado eletrônico. Tamanho único, conforme Padrão SAMU.  5 BOTA DE PVC CANO LONGO APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40). ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE).SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM				
GRAMATURA MÍNIMA 30 POR METRO QUADRADO  14 BONÉ AZUL MARINHO COM A LOGOMARCA DO SAMU 192 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Boné confeccionado em nylon rip stop na cor azul marinho modelo "basebol" com ajuste na parte de traz através de fívela. Personalização em bordado eletrônico. Tamanho único, conforme Padrão SAMU.  15 BOTA DE PVC CANO LONGO APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40). ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE ÉMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE). SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM				
BONÉ AZUL MARINHO COM A LOGOMARCA DO SAMU 192 ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Boné confeccionado em nylon rip stop na cor azul marinho modelo "basebol" com ajuste na parte de traz através de fivela. Personalização em bordado eletrônico. Tamanho único, conforme Padrão SAMU.  55 BOTA DE PVC CANO LONGO APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40). ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE).SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM				
ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  Boné confeccionado em nylon rip stop na cor azul marinho modelo "basebol" com ajuste na parte de traz através de fivela. Personalização em bordado eletrônico. Tamanho único, conforme Padrão SAMU.  55 BOTA DE PVC CANO LONGO APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40). ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE). SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM				
Boné confeccionado em nylon rip stop na cor azul marinho modelo "basebol" com ajuste na parte de traz através de fivela. Personalização em bordado eletrônico. Tamanho único, conforme Padrão SAMU.  55 BOTA DE PVC CANO LONGO APROVADO PARA:  PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40). ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE ÉMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE).SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM	04			49,19
com ajuste na parte de traz através de fivela. Personalização em bordado eletrônico. Tamanho único, conforme Padrão SAMU.  5 BOTA DE PVC CANO LONGO APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40). ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE).SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM			UN	
eletrônico. Tamanho único, conforme Padrão SAMU.  BOTA DE PVC CANO LONGO APROVADO PARA:  PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40). ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE ÉMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE).SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM				
D5 BOTA DE PVC CANO LONGO APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40). ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE).SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM				
PROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40). ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE).SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM				
PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40). ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE).SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM	05		690	35,00
RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40). ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE).SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM			PAF	₹
RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40). ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE).SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM		PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL,		
LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40). ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE).SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM		RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO,		
LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40). ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE).SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM		TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS,		
OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40). ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE).SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM				
ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40). ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE).SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM				
CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40). ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATIVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE).SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM		·		
SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATÍVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE ÉMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE).SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM				
ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE).SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM		,		
REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE).SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM				
HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE).SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM		REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS ESTRIAS		
EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE ÉMBORRACHADO MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE).SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM				
GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE).SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM				
RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE).SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM				
SANGUE).SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM				
		KANTUKAS DE DIVIIVI NA PLANTA E 12 IVIIVI NO SALTO (BUA TRAÇAO, FACIL	<u> </u>	





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

	3		
	LIMPEZA, RETARDA A PASSAGEM DE TEMPERATURAS E NÃO IMPEDE O		
	FLUXO DE LÍQUIDOS), CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC,		
	REFORÇADO COM MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO		
	MELHORA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O		
	RESSECAMENTO, TRINÇAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE).		
06	BOTA DE PVC CANO MÉDIO	80	31,42
	APROVADO PARA:	PAR	
	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL,		
	RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO,		
	TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS,		
	LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS		
	OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	BOTAS DE SEGURANÇA:		
	IMPERMEÁVEIS, EM PARES, CONFECCIONADAS EM PVC INJETADO,		
	FLEXÍVEL E MACIO, EM UMA ÚNICA PEÇA, NA COR BRANCA,		
	ACABAMENTO INTERNO COM MEIA DE POLIESTER, COM SOLADO		
	ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE, ÁLCALIS,		
	ÁCIDOS E GRAXAS/GORDURAS. COR BRANCA		
07	BOTA RESGATE CANO LONGO	25	361,51
U/		_	361,5
	APROVADO PARA:	PAR	
	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA: UMIDADE EM GERAL,		
	RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO,		
	TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS,		
	LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS		
	OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	O MODELO BOTA RESGATE DEVE POSSUI ZÍPER LATERAL, ELÁSTICO DE		
	REGULAGEM, ARTICULAÇÃO FRONTAL E TRASEIRA E PROTETOR DE		
	GÁSPEA, PARA MANTER VOCÊ SEGURO E CONFORTÁVEL.DEVE		
	CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO / MICROFIBRA SINTÉTICA E		
	CORDURA, REFLETIVOS TRASEIROS E LATERAJS SUPERIORES, ZÍPER		
	COM LAPELA DE PROTEÇÃO, PROTETOR DE GÁSPEA EM SBR, FOLEN EM		
	CORDURA, PORTA-FACAS EM SBR NO PÉ. AINDA DEVE POSSUI		
	REFLETIVOS TRASEIROS E LATERAIS SUPERIORES, ESCUDO FRONTAL		
	EM SBR. EVA DE ALTA RESILIÊNCIA E PERFORMANCE;		
	DEVE SER FORRADA COM TECIDO ATOALHADO COM ALTO PODER DE		
	ABSORÇÃO E DESSORÇÃO DO SUOR. SOLADO DE BORRACHA SBR DE		
	ALTA PERFORMANCE; RESISTÊCIA A ALTAS TEMPERATURAS ATÉ 300° C		
	FILIA FENTURIVIANUE, RESISTEUIA A ALTAS TEIVIPERATURAS ATE 300° U		
	E BLAQUEAÇÃO TOTAL E DEVE SER NA COR PRETA A BOTA DE		
	RESGATE.		
	DEVE POSSUIR PALMILHA EVA DE ALTA RESILIÊNCIA E PERFORMANÇE;		
	FORRADA COM TECIDO ATOALHADO COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO E		
	DESSORÇÃO DO SUO		
1		1	
	O CANO LONGO DEVE POSSUIR 40 CM APROXIMADAMENTE		





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

	TAMANHOS A SER DEFINIDOS PELO SOLICITANTE.		
08	BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE COMPOSITE	680	78,58
	APROVADO PARA:	PAR	
	Proteção dos pés do usuário contra riscos de origem mecânica: contato com		
	materiais ou objetos escoriantes, abrasivos, cortantes ou perfurantes e áreas de		
	risco em que haja influência de eletricidade.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	Botinas de segurança em pares com biqueira de polipropileno, elásticos nas		
	laterais, confeccionadas em vaqueta hidrofugada na cor preta, curtida ao cromo,		
	gáspea forrada em raspa macia, palmilha de montagem sintética, fixada ao		
	cabedal pelo sistema strobel; palmilha higiênica antibacteriana. Sola e entresola		
	em poliuretano bidensidade, injetadas diretamente no cabedal, sistema de		
	amortecimento de impacto no salto e solado com perfil antiderrapante.		
	Tamanhos a ser definido pelo solicitante.		
09	CALÇA PARA ELETRICISTA - (MÉDIA TENSÃO ATÉ 13.800 V)	5 UN	219,63
	APROVADO PARA:		
	Vestimenta, uniforme de trabalho para eletricista, servir como primeira barreira		
	de proteção dos membros inferiores do usuário contra riscos do arco elétrico		
	(calor e fogo).		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	Calça confeccionada em tecido resistente a arco elétrico e com tratamento anti-		
	chama, com gramatura de 260 g/m² ( tolerância de +ou - 5 %); na cor cinza;		
	costurado em linha meta- aramida; cós com 4,5 cm de largura; com 7 passantes,		
	vista frontal com 4 botões embutidos. Aplicação da faixa na circunferência 10		
	(dez) cm abaixo do joelho, apresentando 50 mm de largura contendo amarelo		
	fluorescente e prata refletiva, costurado eletronicamente em aramida conforme		
	norma ASTM E204 coeficiente de retro refletividade conforme NBR15292 e		
	certificado UL conforme NFPA 1971. O tecido deverá ser de ATPV mínimo de		
	40,0 cal/cm2 (para tensão de até 13.800 V), informação que deverá ser bordada		
	eletronicamente de forma visível na perna direita localizado no bolso. Observação: Tamanhos devem ser definidos pelo solicitante.		
0	CALÇA USO PROFISSIONAL	42	97,70
•	APROVADO PARA:	UN	37,70
	Vestimenta, uniforme de trabalho e servir como primeira barreira de proteção do		
	corpo do usuário e facilitar a identificação do servidor.		
	ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO:		
	Calça: Confeccionado no tecido Santanense 100% algodão. Cintura com elástico		
	e cordão, 2 bolsos frontais, e 1 bolso traseiro. Reforço na costura com máquina		
	travete. Fechamento lateral, entre-perna e gancho em 3 costuras ponto corrente.		
	Deve ser feita serigrafia definindo a secretaria conforme solicitação do		
	solicitante. Tamanhos e a cores a ser definido conforme necessidade		
11	CAMISA PARA ELETRICISTA - (MÉDIA TENSÃO ATÉ 13.800 V)	5 UN	221,20
	APROVADO PARA:		, _
	Vestimenta, uniforme de trabalho para eletricista, servir como primeira barreira		
	de proteção dos membros superiores e tronco do usuário contra riscos do arco		





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

	Artolo do Tigre, 13, 3exta Tella, 14 de Novembro de 2023 Edição 1.203 Edi 2.33		-
12	elétrico (calor e fogo).  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  Camisa confeccionada em tecido resistente a arco elétrico e com tratamento anti-chama, com gramatura de 260 g/m² ( tolerância de +ou - 5 %); cor cinza; costura com linha meta-aramida; gola esporte; manga longa, com punhos canhão; vista frontal com fechamento em botões e tarja em toda a extensão, de modo que os botões não fiquem á vista; aplicação de faixa na circunferência do tronco e nas mangas apresentando 50 mm de largura contendo amarelo fluorescentes e prata refletiva, costurado em aramida conforme norma ASTM E204 coeficiente de retro refletividade conforme NBR 15292 e certificado UL conforme NFPA 1971; O bolso esquerdo deve ser bordado eletronicamente vulcanizado na cor branca a sigla da Secretaria. O tecido deverá ser de ATPV mínimo de 40,0 cal/cm2 (para tensão de até 13.800 V), informação que deverá ser bordada eletronicamente de forma visível na altura do peito no lado direito. Serigrafia no bolso identificando a secretaria municipal.  Observação: Tamanhos devem ser definidos pelo solicitante.	100	13.66
12	CAMISETA DRY FIT MODELO FEMININO  CONFECCIONADA EM TECIDO DE QUALIDADE COM PROTEÇÃO SOLAR UV.  ALÉM DISSO, TAMBÉM POSSUI RÁPIDA ABSORÇÃO E DISSIPAÇÃO DO SUOR GRAÇAS A SUA COMPOSIÇÃO DRY-FIT.  COM GOLA ARREDONDADA. BENEFÍCIOS: - SECAGEM RÁPIDA; - PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; - CAIMENTO IDEAL; - TECIDO LEVE. COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER.  TAMANHOS - PRECISA SER FORNECIDO MODELAGEM PARA QUE POSTERIORMENTE PASSAMOS A LISTA DOS TAMANHOS PARA A CONFECÇÃO.	100 UN	43,66
13	CAMISETA DRY FIT MODELO MASCULINO  CONFECCIONADA EM TECIDO DE QUALIDADE COM PROTEÇÃO SOLAR UV.  ALÉM DISSO, TAMBÉM POSSUI RÁPIDA ABSORÇÃO E DISSIPAÇÃO DO SUOR GRAÇAS A SUA COMPOSIÇÃO DRY-FIT.  COM GOLA ARREDONDADA. BENEFÍCIOS: - SECAGEM RÁPIDA; - PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; - CAIMENTO IDEAL; - TECIDO LEVE. COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER.  TAMANHOS - PRECISA SER FORNECIDO MODELAGEM PARA QUE POSTERIORMENTE PASSAMOS A LISTA DOS TAMANHOS PARA A CONFEÇÃO.	100 UN	43,66
14	CAMISETA EM MALHA DE ALGODÃO APROVADO PARA: VESTIMENTA, UNIFORME DE TRABALHO E SERVIR COMO PRIMEIRA BARREIRA DE PROTEÇÃO DO CORPO DO USUÁRIO E FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: CAMISETA EM MALHA DE ALGODÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE; FIO 30	1.320 UN	23,78





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

	Arrolo do Tigre/K3, sexta-leira, 14 de novembro de 2023 – Edição 1.203 – Lei 2.33	0, 20 .	•
	CARDADA; NA COR CINZA; MANGA CURTA; TAMANHOS P, M, G, GG;		
	COSTURAS COM LINHA 100% ALGODÃO, ACABAMENTO COM BORDAS		
	INTERNAS EM OVERLOQUE COM SERIGRAFIA NA COR AZUL POSIÇÃO DO		
	PEITO ESPECIFICANDO A SECRETARIA.		
15	CAMISETA POLO	60	52,02
	MALHA PIQUET. AZUL MARINHO. GOLA POLO. MODELAGEM	UN	
	TRADICIONAL, SOLTINHA NO CORPO. MANGAS CURTAS COM		
	ACABAMENTO RETILÍNEO. 2 OU 3 BOTÕES ABAIXO DA GOLA.		
	COMPOSIÇÃO: 50% ALGODÃO OU MAIS, E POLIÉSTER. SÍMBOLO		
	BORDADO NO LADO ESQUERDO.		
	TAMANHOS - PRECISA SER FORNECIDO MODELAGEM PARA QUE		
	POSTERIORMENTE PASSAMOS A LISTA DOS TAMANHOS PARA A		
	CONFECÇÃO.		
16	CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE A - COR BRANCO PERSONALIZADO	15	290,50
		UN	
17	CAPACETE DE SEGURANÇA COM CARNEIRA TESTEIRA ABSORVENTE	5 UN	17,11
	DE SUOR E JUGULAR		
18	CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR	30	17,11
		UN	
19	CAVALETE DE SINALIZAÇÃO.	80	56,83
	FRASES A DEFINIR	UN	
	PLACA EM POLIESTIRENO		
	DIMENSÕES MINIMAS: 60 X 25		
	Descrição mínima do equipamento de proteção coletiva:		
	- Dobrável Com Impressão Em Ambos Os Lados		
	- Produto Leve, De Fácil Transporte E Armazenamento		
	- Alta Visibilidade e Com Refletivo		
20	CHAPÉU ESTILO LEGIONARIO COM PROTETOR		44,56
	APROVADO PARA:	UN	
	PROTEÇÃO A CABEÇA OU PARTES DELA CONTRA RAIOS UVA E UVB		
	EȘPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	CÚPULA COM TELA OU TECIDO TOTAL. FORNECIDO COM CASQUETE DE		
	PROTEÇÃO. COM JUGULAR EM CORDÃO DE ALGODÃO. ABA:0,7 CM PALA:		
	FIXA PROTEÇÃO PARCIAL PARA O PESCOÇO COMPR.: 20 CM.		
	SERIGRAFIA FRONTAL IDENTIFICANDO A SECRETARIA. COR DEFINIDA		
	PELO SOLICITANTE.		
21			133,62
		UN	
	Bloquear a passagem de veículos ou pedestres a áreas restritas ou que estão		
	em manutenção		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	Cone refletivo em PVC com 75 cm de altura com base de borracha. Deve ser		
	refletivo de alta visibilidade, base emborrachada durável pesado preta oferece		
	maior estabilidade em áreas de alto tráfego.		





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

	Affold do Tigre/N3, Sexta-Tella, 14 de floveribro de 2023 – Edição 1.263 – Lei 2.33	-,	•
22	CONJUNTO DE CHUVA SAMU COM CALÇA E JAQUETA	15	343,00
	APROVADO PARA:	UN	
	DEVEM SER UTILIZADOS EM QUALQUER ATIVIDADE, SERVE COMO		
	PRIMEIRA BARREIRA DE PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES E		
	INFERIORES DO USUÁRIO.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	CONJUNTO DE CHUVA SAMU. CONFECCIONADA EM NYLON 100% PVC		
	EMBORRACHADO NA COR AZUL MARINHO COM FAIXAS REFLETIVAS.		
	CALÇA REGULADA NA CINTURA COM ELÁSTICO E REGULADOR DE		
	VELCRO BARRA NA PERNA. JAQUETA COM CAPUZ REGULADO POR		
	CORDÃO. FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E ABA DE PROTEÇÃO		
	TAMBÉM FECHADA COM ZÍPER. COM REGULADOR DE VELCRO NO		
	PUNHO. COM DUAS ENTRADAS PARA VENTILAÇÃO NAS COSTAS. COM		
	LOGO DO SAMU NO PEITO ESQUERDO, MANGA DIREITA E COSTAS. A		
	CAPA É COM A LOGO DO SAMU.		
22	OBSERVAÇÃO: TAMANHOS DEVEM SER DEFINIDOS PELO SOLICITANTE.  FITA ZEBRADA LARGURA 7CM X 200M DE COMPRIMENTO	200	12.04
23	FITA ZEBRADA LARGUKA /CM X ZUUM DE CUMPKIMENTO	200 UN	13,24
24	JALECO MANGA LONGA EM TECIDO GABARDINE BI STRECH	430	74,66
∠→	DEVE SER 100 % POLIESTER, COM AS CORES A SEREM DEFINIDAS,	430 UN	74,00
	BORDADO FRENTE DA PEÇA LADO ESQUERDO, SECRETARIA A DEFINIR.	CIV	
25	JALECO PROFISSIONAL	50	74,66
	COR: BRANCO E AZUL MARINHO	UN	, 1,00
	TECIDO: OXFORD. COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER. GOLA PADRE.		
	MANGA LONGA COM PUNHO.		
	3 BOLSOS, SENDO 2 BOLSOS LATERAIS INFERIORES E 1 BOLSO		
	SUPERIOR. CINTINHO NAS COSTAS. FECHAMENTO NA FRENTE COM 5		
	BOTÕES.		
	NO MODELO MASCULINO: ENTRADA LATERAL PARA ACESSO AOS		
	BOLSOS DA CALÇA.		
	SÍMBOLO BORDADO NO LADO ESQUERDO - CONFORME MODELO		
	COR: BRANCO E AZUL MARINHO		
	TECIDO: OXFORD. COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER. GOLA PADRE.		
	MANGA LONGA COM PUNHO.		
	3 BOLSOS, SENDO 2 BOLSOS LATERAIS INFERIORES E 1 BOLSO		
	SUPERIOR. CINTINHO NAS COSTAS. FECHAMENTO NA FRENTE COM 5		
	BOTÕES.		
	NO MODELO MASCULÍNO: ENTRADA LATERAL PARA ACESSO AOS		
	BOLSOS DA CALÇA. SÍMBOLO BORDADO NO LADO ESQUERDO.		
26	JAQUETA PROFISSIONAL PARA UNIFORMES MODELO MASCULINO	100	149,27
	COR AZUL-MARINHO E LISA PARA PODER PERSONALIZAR.	UN	
	EM MICROFIBRA FORRADA INTERNAMENTE COM POLYVISCOSE.		
	COM DOIS BOLSOS MODELO FACA E 1 BOLSO INTERNO. PUNHOS COM		
	ELÁSTICO E BARRA SEM ELÁSTICO. FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER.		
	COMPOSTA POR 100% POLIÉSTER PARTE INTERNA E PARTE EXTERNA		





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

	Arrollo do Tigrey No, Sexta Terra, 14 de Hovernbro de 2025 Edição 1.205 Edi 2.55	0, 20	
	100% POLIAMIDA.		
	UM TECIDO DE 150 DE GRAMATURA. RESISTENTE A ÁGUA.		
	FEITA EM MICROFIBRA DE ALTA QUALIDADE. SÍMBOLO BORDADO NO LADO ESQUERDO		
	TAMANHOS CONFORME MEDIDA INDIVIDUAL DOS SERVIDORES.		
27	JOELHEIRA TÁTICA	50	259,50
21	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:	UN	259,50
	COR PRETA, COURAÇA PRODUZIDA EM POLIURETANO TERMOPLÁSTICO	UIN	
	DE ALTA RESISTÊNCIA, POSSUI REBITES DE ALTA RESISTÊNCIA A		
	IMPACTOS E A CORROSÃO, AJUSTE MALEÁVEL TRIPLO,		
	ACOLCHOAMENTO POR PLACA DE EVA, CLIP DE ENGATE RÁPIDO, PARTE		
	INTERNA EM MALHA RESPIRÁVEL, PARTE EXTERNA EM TECIDO	1	
	RESISTENTE, TAMANHO ADULTO ÚNICO. PESO: NO MÁXIMO 548 G		
28	KIT CAPACETE ACOPLADO	20	90,85
20	COM ABAFADOR E TELA FACIAL.	UN	30,03
	CAPACETE MODELO 801 ACOPLADO ATRAVÉS DE SLOTS LATERAIS AO	' '	
	PROTETOR FACIAL DE TELA E AO ABAFADOR DE RUÍDO CONSTITUÍDO		
	DE DUAS CONCHAS (CLASSE B).		
29	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL EM LÁTEX NATURAL TAMANHO 6,5	200	2,83
	APROVADO PARA:	PAR	
	PROTEÇÃO DAS MÃOS PARA TRABALHOS EM CONTATO COM FLUÍDOS		
	CORPÓREOS REALIZADOS EM AMBIENTES HOSPITALARES OU EM		
	CONTATO COM ANIMAIS COM RISCO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES		
	BIOLÓGICOS.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	LUVA "ANTIDERRAPANTE", TAMANHO 6,5 DESCARTÁVEL,		
	CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, PUNHOS FIRMES, SEM PÓ		
	BIOABSORVÍVEL, ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, COM BAINHA FORMATO		
	ANATÔMICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO NA LUVA. ESTERILIZADO POR		
	RADIAÇÃO IONIZANTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE		
	ACORDO COM A NORMA NBR 13387, ABERTURA FAVORECENDO		
	TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IMPRESSA COM TINTA ATÓXICA.	<u> </u>	
30	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL EM LÁTEX NATURAL TAMANHO 7,0	300	2,83
	APROVADO PARA:	PAR	
	PROTEÇÃO DAS MÃOS PARA TRABALHOS EM CONTATO COM FLUÍDOS		
	CORPÓREOS REALIZADOS EM AMBIENTES HOSPITALARES OU EM		
	CONTATO COM ANIMAIS COM RISCO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES		
	BIOLÓGICOS.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA "ANTIDERRAPANTE", TAMANHO 7,0 DESCARTÁVEL,		
	CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, PUNHOS FIRMES, SEM PÓ		
	BIOABSORVÍVEL, ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, COM BAINHA FORMATO		
	ANATÔMICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO NA LUVA. ESTERILIZADO POR		
	RADIAÇÃO IONIZANTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE		
	ACORDO COM A NORMA NBR 13387, ABERTURA FAVORECENDO		
	ACCUSE CONTAINED THE TOOM, ADERTORATIVO RECEIVED		<u> </u>
	O Municipio do Arrojo do Tigro. DC dó garantia da autanticidada dasta dasumante de des		Dágina





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

_			
	TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IMPRESSA COM TINTA ATÓXICA.		
31	· ·		2,83
		PAR	
	PROTEÇÃO DAS MÃOS PARA TRABALHOS EM CONTATO COM FLUÍDOS		
	CORPÓREOS REALIZADOS EM AMBIENTES HOSPITALARES OU EM		
	CONTATO COM ANIMAIS COM RISCO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES		
	BIOLÓGICOS.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	LUVA "ANTIDERRAPANTE", TAMANHO 7,5 DESCARTÁVEL,		
	CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, PUNHOS FIRMES, SEM PÓ		
	BIOABSORVÍVEL, ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, COM BAINHA FORMATO		
	ANATÔMICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO NA LUVA. ESTERILIZADO POR		
	RADIAÇÃO IONIZANTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE		
	ACORDO COM A NORMA NBR 13387, ABERTURA FAVORECENDO		
	TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IMPRESSA COM TINTA ATÓXICA.		
32	,		2,83
		PAR	
	PROTEÇÃO DAS MÃOS PARA TRABALHOS EM CONTATO COM FLUÍDOS		
	CORPÓREOS REALIZADOS EM AMBIENTES HOSPITALARES OU EM		
	CONTATO COM ANIMAIS COM RISCO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES		
	BIOLÓGICOS.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	LUVA "ANTIDERRAPANTE", TAMANHO 8,0 DESCARTÁVEL,		
	CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, PUNHOS FIRMES, SEM PÓ		
	BIOABSORVÍVEL, ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, COM BAINHA FORMATO		
	ANATÔMICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO NA LUVA. ESTERILIZADO POR		
	RADIAÇÃO IONIZANTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE		
	ACORDO COM A NORMA NBR 13387, ABERTURA FAVORECENDO		
	TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IMPRESSA COM TINTA ATÓXICA.		
33		500	9,40
		PAR	0, .0
	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS	. ,	
	QUÍMICOS.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM		
	ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE		
	ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700		
	MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0		
	CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA		
	CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE		
	ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO		
	CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE		
	CARACTERÍSTICA DO LÁTEX.		
	CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE.		





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

34	LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO M		9,40
	APROVADO PARA:	PAR	
	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS		
	QUÍMICOS.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM		
	ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE		
	ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700		
	MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0		
	CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA		
	CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE		
	ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO		
	CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE		
	CARACTERÍSTICA DO LÁTEX.		
	CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE		
35	LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO G		9,40
	APROVADO PARA:	PAR	
	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS		
	QUÍMICOS.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM		
	ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE		
	ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700		
	MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0		
	CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA		
	CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE		
	ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO		
	CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE		
	CARACTERÍSTICA DO LÁTEX.		
	CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE.		
36	LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO GG		9,40
	APROVADO PARA:	PAR	
	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS		
	QUÍMICOS.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM		
	ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE		
	ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700		
	MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0		
	CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA		
	CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE		
	ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO		
	CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE		
	CARACTERÍSTICA DO LÁTEX.		
	CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE.		





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

AMBIDESTRA DE CINCO DEDOS CONFEĆCIONADA EM ELOS DE AÇO INOX (MALHA DE AÇO INOX), COM BRACELETE NO PUNHO CONFECCIONADO EM MATERIAL SINTÉTICO OU COM PUNHO AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE PULSEIRA DE AÇO INOX E GARRAS, PARA FIXAÇÃO ADEQUADA AO PULSO DO USUÁRIO.  TAMANHO A SER DEFINIDO PELO SOLICITANTE.  38 LUVA DE TATO REVESTIMENTO POLIURETANO (PU) ARROVADO PARA: Para serviços com manuseio e manuntenção de pneus e peças onde a necessidade maior tato e destreza e aderência. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Luva confeccionada em poliamida e revestimento em PU (poliuretano).  39 LUVA DE VAQUETA PURA ARROVADO PARA: Proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos por agentes cortantes, abrasivos e escoriantes. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Confeccionada em vaqueta integral, espessura 8/10 linhas, modelo petroleira, com reforço interno na palma, acabamento do punho em viés. Possui elástico de ajuste no dorso. Indicada para proteção das mãos serviços gerais que apresentem riscos de natureza média, onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes.  40 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO			•	
INOX (MALHA DE AÇO INOX), COM BRACELETE NO PUNHO CONFECCIONADO ÉM MATERIAL SINTÉTICO OU COM PUNHO AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE PULSEIRA DE AÇO INOX E GARRAS, PARA FIXAÇÃO ADEQUADA AO PULSO DO USUÁRIO. TAMANHO A SER DEFINIDO PELO SOLICITANTE.  38 LUVA DE TATO REVESTIMENTO POLIURETANO (PU) 900 2,58 APROVADO PARA: Para serviços com manuseio e manuntenção de pneus e peças onde a necessidade maior tato e destreza e aderência. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Luva confeccionada em poliamida e revestimento em PU (poliuretano).  39 LUVA DE VAQUETA PURA APROVADO PARA: Proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos por agentes cortantes, abrasivos e escoriantes. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Confeccionada em vaqueta integral, espessura 8/10 linhas, modelo petroleira, com reforço interno na palma, acabamento do punho em viés. Possui elástico de ajuste no dorso. Indicada para proteção das mãos serviços gerais que apresentem riscos de natureza média, onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes.  40 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL LUVAS PERPOCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS PERPOCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS	37			342,48
CONFECCIONADO ÉM MATERIAL SINTÉTICO OU COM PUNHO AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE PULSEIRA DE AÇO INOX E GARRAS, PARA FIXAÇÃO ADEQUADA AO PULSO DO USUÁRIO. TAMANHO A SER DEFINIDO PELO SOLICITANTE.  38 LUVA DE TATO REVESTIMENTO POLIURETANO (PU) APROVADO PARA: Para serviços com manuseio e manuntenção de pneus e peças onde a necessidade maior tato e destreza e aderência. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Luva confeccionada em poliamida e revestimento em PU (poliuretano).  39 LUVA DE VAQUETA PURA APROVADO PARA: Proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos por agentes cortantes, abrasivos e escoriantes. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Confeccionada em vaqueta integral, espessura 8/10 linhas, modelo petroleira, com reforço intermo na palma, acabamento do punho em viés. Possui elástico de ajuste no dorso. Indicada para proteção das mãos serviços gerais que apresentem riscos de natureza média, onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes.  40 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-			PAR	
ATRAVÉS DE PULSEIRA DE AÇO INOX E GARRAS, PARA FIXAÇÃO ADEQUADA AO PULSO DO USUÁRIO. TAMANHO A SER DEFINIDO PELO SOLICITANTE.  38 LUVA DE TATO REVESTIMENTO POLIURETANO (PU) 900 2,58 APROVADO PARA: Para serviços com manuseio e manuntenção de pneus e peças onde a necessidade maior tato e destreza e aderência. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Luva confeccionada em poliamida e revestimento em PU (poliuretano).  39 LUVA DE VAQUETA PURA APROVADO PARA: Proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos por agentes cortantes, abrasivos e escoriantes. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Confeccionada em vaqueta integral, espessura 8/10 linhas, modelo petroleira, com reforço interno na palma, acabamento do punho em viés. Possui elástico de ajuste no dorso. Indicada para proteção das mãos serviços gerais que apresentem riscos de natureza média, onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes.  40 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-				
ADEQUADA AO PULSO DO USÚÁRIO. TAMANHO A SER DEFINIDO PELO SOLICITANTE.  38 LUVA DE TATO REVESTIMENTO POLIURETANO (PU) APROVADO PARA: Para serviços com manuseio e manuntenção de pneus e peças onde a necessidade maior tato e destreza e aderência. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Luva confeccionada em poliamida e revestimento em PU (poliuretano).  100 11,89 PAR PAROVADO PARA: Proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos por agentes cortantes, abrasivos e escoriantes. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Confeccionada em vaqueta integral, espessura 8/10 linhas, modelo petroleira, com reforço interno na palma, acabamento do punho em viés. Possui elástico de ajuste no dorso. Indicada para proteção das mãos serviços gerais que apresentem riscos de natureza média, onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes.  40 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÂTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  11 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÂTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  21 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-  22 LOVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-				
TAMANHO A SER DEFINIDO PELO SOLICITANTE.  38 LUVA DE TATO REVESTIMENTO POLIURETANO (PU) APROVADO PARA:  Para serviços com manuseio e manuntenção de pneus e peças onde a necessidade maior tato e destreza e aderência. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Luva confeccionada em poliamida e revestimento em PU (poliuretano).  39 LUVA DE VAQUETA PURA APROVADO PARA: Proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos por agentes cortantes, abrasivos e escoriantes. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Confeccionada em vaqueta integral, espessura 8/10 linhas, modelo petroleira, com reforço interno na palma, acabamento do punho em viés. Possui elástico de ajuste no dorso. Indicada para proteção das mãos serviços gerais que apresentem riscos de natureza média, onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes.  40 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÂTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  1.710 23,79 CX PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- LUVAS PABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÂTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  2. LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-				
LUVA DE TATO REVESTIMENTO POLIURETANO (PU) APROVADO PARA: Para serviços com manuseio e manuntenção de pneus e peças onde a necessidade maior tato e destreza e aderência. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Luva confeccionada em poliamida e revestimento em PU (poliuretano).  LUVA DE VAQUETA PURA APROVADO PARA: Proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos por agentes cortantes, abrasivos e escoriantes. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Confeccionada em vaqueta integral, espessura 8/10 linhas, modelo petroleira, com reforço interno na palma, acabamento do punho em viés. Possui elástico de ajuste no dorso. Indicada para proteção das mãos serviços gerais que apresentem riscos de natureza média, onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes.  40 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  41 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- LUVAS FABRICADAS EM NITIRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  42 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-		ADEQUADA AO PULSO DO USUÁRIO.		
APROVADO PARA: Para serviços com manuseio e manuntenção de pneus e peças onde a necessidade maior tato e destreza e aderência. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Luva confeccionada em poliamida e revestimento em PU (poliuretano).  100 11,89 APROVADO PARA: Proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos por agentes cortantes, abrasivos e escoriantes. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Confeccionada em vaqueta integral, espessura 8/10 linhas, modelo petroleira, com reforço interno na palma, acabamento do punho em viés. Possui elástico de ajuste no dorso. Indicada para proteção das mãos serviços gerais que apresentem riscos de natureza média, onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes.  100 11,89 PAR  PAR  PAR  PAROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  1. UVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  1. UVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-  1. 1.86024,30 CX  PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-		TAMANHO A SER DEFINIDO PELO SOLICITANTE.		
Para serviços com manuseio e manuntenção de pneus e peças onde a necessidade maior tato e destreza e aderência.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Luva confeccionada em poliamida e revestimento em PU (poliuretano).  100 11,89  PAR APROVADO PARA: Proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos por agentes cortantes, abrasivos e escoriantes. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Confeccionada em vaqueta integral, espessura 8/10 linhas, modelo petroleira, com reforço interno na palma, acabamento do punho em viés. Possui elástico de ajuste no dorso. Indicada para proteção das mãos serviços gerais que apresentem riscos de natureza média, onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes.  100 11,89  PAR  PAR  PAR  PAR  PAR  PAR  PAR  PA	38			2,58
necessidade maior tato e destreza e aderência.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Luva confeccionada em poliamida e revestimento em PU (poliuretano).  100 11,89 PAR Proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos por agentes cortantes, abrasivos e escoriantes.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Confeccionada em vaqueta integral, espessura 8/10 linhas, modelo petroleira, com reforço interno na palma, acabamento do punho em viés. Possui elástico de ajuste no dorso. Indicada para proteção das mãos serviços gerais que apresentem riscos de natureza média, onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes.  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  1.71023,79 APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  21.71023,79 APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  22.0 25,87 CX PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-			PAR	
ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Luva confeccionada em poliamida e revestimento em PU (poliuretano).  100 11,89 PAR Proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos por agentes cortantes, abrasivos e escoriantes. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Confeccionada em vaqueta integral, espessura 8/10 linhas, modelo petroleira, com reforço interno na palma, acabamento do punho em viés. Possui elástico de ajuste no dorso. Indicada para proteção das mãos serviços gerais que apresentem riscos de natureza média, onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes.  100 11,89 PAR PAR PAR PAR PAR PROTEÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  11 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  11.71023,79 CX PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-				
Luva confeccionada em poliamida e revestimento em PU (poliuretano).  39 LUVA DE VAQUETA PURA APROVADO PARA: Proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos por agentes cortantes, abrasivos e escoriantes. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Confeccionada em vaqueta integral, espessura 8/10 linhas, modelo petroleira, com reforço interno na palma, acabamento do punho em viés. Possui elástico de ajuste no dorso. Indicada para proteção das mãos serviços gerais que apresentem riscos de natureza média, onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes.  40 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  41 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  41 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-  LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  42 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-				
APROVADO PARA: Proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos por agentes cortantes, abrasivos e escoriantes.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Confeccionada em vaqueta integral, espessura 8/10 linhas, modelo petroleira, com reforço interno na palma, acabamento do punho em viés. Possui elástico de ajuste no dorso. Indicada para proteção das mãos serviços gerais que apresentem riscos de natureza média, onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes.  40 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  41 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  42 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-  44 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-				
APROVADO PARA: Proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos por agentes cortantes, abrasivos e escoriantes.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: Confeccionada em vaqueta integral, espessura 8/10 linhas, modelo petroleira, com reforço interno na palma, acabamento do punho em viés. Possui elástico de ajuste no dorso. Indicada para proteção das mãos serviços gerais que apresentem riscos de natureza média, onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes.  40 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  41 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  42 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-				
Proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos por agentes cortantes, abrasivos e escoriantes.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  Confeccionada em vaqueta integral, espessura 8/10 linhas, modelo petroleira, com reforço interno na palma, acabamento do punho em viés. Possui elástico de ajuste no dorso. Indicada para proteção das mãos serviços gerais que apresentem riscos de natureza média, onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes.  40 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP CX C/ 100 UNIDADES  APROVADO PARA:  PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  41 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES  APROVADO PARA:  PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  42 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES  APROVADO PARA:  PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-  44 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES  APROVADO PARA:  PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-	39	·		11,89
abrasívos e escoriantes.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  Confeccionada em vaqueta integral, espessura 8/10 linhas, modelo petroleira, com reforço interno na palma, acabamento do punho em viés. Possui elástico de ajuste no dorso. Indicada para proteção das mãos serviços gerais que apresentem riscos de natureza média, onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes.  40 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITÁLARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  41 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  42 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-			PAR	
ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  Confeccionada em vaqueta integral, espessura 8/10 linhas, modelo petroleira, com reforço interno na palma, acabamento do punho em viés. Possui elástico de ajuste no dorso. Indicada para proteção das mãos serviços gerais que apresentem riscos de natureza média, onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes.  40 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA:  PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  41 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  42 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-				
Confeccionada em vaqueta integral, espessura 8/10 linhas, modelo petroleira, com reforço interno na palma, acabamento do punho em viés. Possui elástico de ajuste no dorso. Indicada para proteção das mãos serviços gerais que apresentem riscos de natureza média, onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes.  40 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  41 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  42 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-				
com reforço interno na palma, acabamento do punho em viés. Possui elástico de ajuste no dorso. Indicada para proteção das mãos serviços gerais que apresentem riscos de natureza média, onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes.  40 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITÁLARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  41 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  42 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-  1.860 24,30 CX PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-				
ajuste no dorso. Indicada para proteção das mãos serviços gerais que apresentem riscos de natureza média, onde haja contato com materiais abrasivos e/ou escoriantes.  40 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  41 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  42 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-				
apresentem riscos de natureza média, onde haja contató com materiais abrasivos e/ou escoriantes.  40 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  41 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  42 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-				
abrasivos e/ou escoriantes.  40 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  41 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  42 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-				
APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-  1.860 24,30 CX				
APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-				
PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-	40			25,87
HOSPITÁLARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  41 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  42 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-			CX	
ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ  BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE  LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  1.710 23,79  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES  APROVADO PARA:  PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ  BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE  LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES  APROVADO PARA:  PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-				
ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  41 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  42 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-				
LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  1 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  1.860 24,30 CX  PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-				
BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  11 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  1.86024,30 APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-				
LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA:  PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-				
41 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  42 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-				
APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  12 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-	11		1 710	22 70
PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  1.860 24,30 APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-	<b>"</b> '			123,19
HOSPITÁLARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  1.860 24,30 APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-			$\circ$	
ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-	1	PROTECÃO DAS MÃOS DO LISHÁRIO EM ÁREAS MÉDICO.		1
ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-				
LUVAS FABRÍCADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  42 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-		HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS,		
BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  12 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-		HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.		
LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  12 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: CX PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-		HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. <b>ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:</b>		
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: CX PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-		HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. <b>ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:</b> LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ		
APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-		HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. <b>ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:</b> LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE		
PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-	42	HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ  BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE  LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL	1 860	)24 30
	42	HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ  BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE  LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES		24,30
	42	HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ  BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE  LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES  APROVADO PARA:		)24,30
	42	HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ  BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE  LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES  APROVADO PARA:  PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-		)24,30





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

	<b>5</b> , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1
	ETC.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ		
	BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE		
	LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL		
43	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES		023,61
	APROVADO PARA:	CX	
	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-		
	HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS,		
	ETC.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	LUVAS FABRÍCADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ		
	BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE		
	LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.		
44	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG CX C/ 100 UNIDADES	1.60	026,93
	APROVADO PARA:	CX	-,
	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-		
	HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS,		
	ETC.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ		
	BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE		
	LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.		
45	LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02	65	34,53
	DEDOS	PAR	
	APROVADO PARA:		
	PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE		
	TÉRMICO (CALOR) DURANTE CONTATO MODERADO POR MANIPULAÇÃO		
	DE UTENSÍLIOS AQUECIDOS.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	LUVA EM SILICONE TOTALMENTE IMPERMEÁVEL PARA TEMPERATURAS		
	ATÉ 250° C EM ATIVIDADES INTERMITENTES IMPERMEÁVEL E		
	RESISTENTE. DEVE SER CONFECCIONADA 100% EM SILICONE, COM		
	ANTIDERRAPANTE NA PALMA, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL,		
	AMBIDESTRA E COM PUNHO RETO E DEVE POSSUIR 35 CM.		
	TAMANHOS CONFORME SOLICITADO		
46	MACAÇÃO SAMU	10	386,33
	APROVADO PARA:	UN	000,00
	DEVEM SER UTILIZADOS EM QUALQUER ATIVIDADE, SERVE COMO	J. 1	
	PRIMEIRA BARREIRA DE PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES E		
	TRONCO DO USUÁRIO.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	MACAÇÃO CONFECCIONADO EM COR AZUL-MARINHO, TECIDO TIPO		
	POLIBRIM SANTISTA CEDRO OU RIP STOP, COMPOSIÇÃO 67%POLIÉSTER		
	- IEULIDAIN JANUJA KEURU UU KIE JIUE. GUNEUJIGAU NIMEULIEJIESIEK	1	1
	E 33% ALGODÃO E COM GRAMATURA DE 190G/M², COR REFERÊNCIA		





### MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

Arroio do Tigre/RS, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 - Edição 1.285 - Lei 2.558/2014

SANTISTA Nº 519, GOLA TIPO "PADRE" COM ALTURA DE 7 CM, C LARGURA DO PUNHO AJUSTÁVEL COM LAPELA E VELCRO 5,5CM X 15CM. ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER ATÉ A ALTURA DA BRAGUILHA. O MACACÃO DEVE ESTAR LIMPO, ISENTO DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO.

ZÍPER COM 02 CURSORES. OS ZÍPÉRES DEVERÃO SER DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO IKK OU SIMILAR CINTO COM O MESMO TECIDO FIXADO NA PARTE POSTERIOR, AJUSTADO E FIXADO NA PARTE ANTERIOR COM VELCRO DE 4,5 CM X 10CM.

FRISO NA COR LARANJA SOBREPOSTA A COSTURA LATERAL DO MACACÃO, INICIANDO NA CAVA E ESTENDENDO-SE ATÉ O TÉRMINO DA PERNA. PARALELAMENTE A ESSA OUTRA DE IGUAL LARGURA E COM DISTANCIAMENTO DE 1CM ESTENDENDO-SE DA COSTURA DO OMBRO, PARTE ANTERIOR ATÉ O TÉRMINO DA PERNA NA COR VERMELHA. AINDA, APLICAÇÃO DESSAS FAIXAS NOS MOLDES CITADOS ACIMA, FACE LATERAL EXTERNA DAS MANGAS, DOS OMBROS ATÉ O FINAL DAS MANGAS.

FAIXA EM TECIDO REFLETIVO MEDINDO 5,0 CM DE LARGURA NOS SEGUINTES LOCAIS:

FAIXA HORIZONTAL NA ALTURA DO TÓRAX LOGO ABAIXO DO LOGOTIPO EM TODA EXTENSÃO ANTERIOR.

FAIXA HORIZONTAL NA CIRCUNFERÊNCIA DA MANGA NA ALTURA DO ZÍPER.

FAIXAS VERTICAIS NO LADO DIREITO ESQUERDO NA REGIÃO POSTERIOR DO MACACÃO, INICIANDO NO OMBRO E ESTENDENDO-SE ATÉ O CINTO.

FAIXA REFLETIVA HORIZONTAL NA CIRCUNFERÊNCIA DA PERNA Á 20 CM DO TÉRMINO DA PERNA.

LOGOTIPO SAMU BORDADO NO TECIDO DO MACAÇÃO NOS SEGUINTES LOCAIS:

- 1º NA PARTE ANTERIOR ESQUERDA ACIMA DA FAIXA REFLETIVA DO TÓRAX.
- 2º NA FACE EXTERNA, ACIMA DA FAIXA REFLETIVA DA MANGA DIREITO BORDADO ,
- 3º NA PARTE POSTERIOR (COSTAS) DO MACACÃO, ENTRE AS DUAS FAIXAS REFLETIVAS VERTICAIS.
- 4º MANGA A BANDEIRA DO BRASIL.

VELCRO NO PEITO E NAS COSTAS PARA POSTERIORMENTE PODER ACRESCENTAR A FUNÇÃO.

BOLSO LATERAL AS PÉRNAS TIPO CARGO FECHAMENTO ATRAVÉS DE LAPELA COM VELCRO MEDINDO 20 CM LARGURA X 21 CM ALTURA COM COSTURA DUPLA.

BOLSOS FRONTAL SOBRE POSTO PRÓXIMO AO QUADRIL. PROTEÇÃO PARA O JOELHO MEDINDO 25 CM X 25 CM DE ALTURA, UTILIZANDO MANTA EXPANDIDA DE 10 MM MATERIAL ESPECIALMENTE





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

	Arrolo do Tigre/N3, Sexta-Telia, 14 de Novembro de 2023 – Edição 1.203 – Lei 2.33	0, =0	•
	DESENVOLVIDO PARA PROTEÇÃO.  PROTEÇÃO NO OMBRO, UTILIZANDO MANTA EXPANDIDA DE 10 MM MATERIAL ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA PROTEÇÃO. BOLSO TRASEIRO FECHAMENTO ATRAVÉS DE LAPELA COM VELCRO O MACAÇÃO DEVERÁ TER FECHAMENTO EM LINHA MERCERIZADA Nº 50. A LINHA UTILIZADA PARA A CONFEÇÃO É 100% POLIÉSTER -120 COM FIO 100% POLIÉSTER; N) COLOCAR ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DA PEÇA PREGADO NA GOLA; DIMENSÕES BORDADO BORDADO COSTAS: 20 CM ALTURA X 16,5 LARGURA BORDADO FRENTE: 13 CM ALTURA X 8 LARGURA OBSERVAÇÃO: TAMANHOS DEVEM SER DEFINIDOS PELO SOLICITANTE.		
47	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL	900	5,42
	APROVADO PARA:  PROTEÇÃO DA FACE PARA TRABALHOS EM CONTATO COM SANGUE E FLUÍDOS CORPÓREOS REALIZADOS EM AMBIENTES HOSPITALARES OU EM CONTATO COM ANIMAIS COM RISCO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, COR BRANCA, CONFECCIONADA EM FALSO TECIDO, COM 3 CAMADAS, SENDO UMA CAMADA INTERNA FILTRANTE COMPOSTA DE MELTBOWM FITESA DE 96,7% EFB, COM FINALIDADE DE IMPEDIR A PASSAGEM ORGÂNICA DE BACTÉRIAS PREGUEADA, COM CLIPES NASAL E TIRAS, HIPERALÉRGICA GARANTINDO BOA VENTILAÇÃO, EMBALADO EM CAIXA COM 50 PEÇAS.	СХ	
48	ÓCULOS DE SEGURANÇA DE SOBREPOR	140	12,57
	APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: ÓCULOS DE SEGURANÇA MODELO AMPLA VISÃO, PROPORCIONANDO MAIOR VISÃO PERIFÉRICA, VISIBILIDADE E PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS E PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS, CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE (VISOR E HASTE), COM PROTEÇÃO LATERAL E HASTE TIPO ESPÁTULA COM 6 FENDAS PARA VENTILAÇÃO LATERAL, AS LENTES DEVEM POSSUIR UM TRATAMENTO, ANTI-EMBAÇANTE E ANTI-RISCO PARA MAIOR DURABILIDADE E TESTADAS CONTRA IMPACTO, DISTORÇÃO ETC.	UN	
49	ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR COM PROTEÇÃO LATERAL	880	3,32
	APROVADO PARA: PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES MULTI-DIRECIONAIS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E LENTE CONFECCIONADAS EM UMA ÚNICA PEÇA EM POLICARBONATO INCOLOR, COM ENCAIXE PARA AS HASTES. HASTES TIPO ESPÁTULAS	UN	





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

	<u> </u>		
	CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO, COM PROTETORES LATERAIS INJETADOS NA MESMA PEÇA COM PINOS PARA		
	ENCAIXE NA ARMAÇÃO E SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA		
	CONSTITUÍDA DE SEIS FENDAS EM CADA HASTE.		
50			47,63
		PAR	
	COURO SINTÉTICO (BEDIN) DE 15MM DE ESPESSURA, EM PEÇA ÚNICA		
	(PARA SOBREPOR SOBRE VESTIMENTA - SEM AJUSTE/REGULAGEM DE		
	TAMANHO), FORRADA INTERNAMENTE, CONTENDO TRÊS LÂMINAS DE		
	AÇO, REVESTIDA DE ACORDO COM O SISTEMA STAR TECMATER®, NA PARTE FRONTAL DA PERNEIRA, DE 16 MM DE COMPRIMENTO E 0,6 MM		
	DE ESPESSURA E PROTEÇÃO DE COURO SINTÉTICO NO JOELHO, PRESA		
	ATRAVÉS DE COSTURA E COM FECHO EM PLÁSTICO DE TRÊS MM PARA		
	AJUSTE E FIXAÇÃO. POSSUI TRÊS FUROS LATERAIS PARA RESPIRO.		
	MEDIDAS: 40 CM DE COMPRIMENTO NA FRENTE, 20 CM DE		
	COMPRIMENTO ATRÁS, 9 CM DE COMPRIMENTO SOBRE O METATARSO,		
	0.8 CM DE ESPESSURA E 40 CM DE CIRCUNFERÊNCIA		
51		40	47,94
	CAPACETE	UN	,
	APROVADO PARA:		
	PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	PROTETOR AUDITIVO CIRCUM-AURICULAR COMPOSTO DE DUAS		
	CONCHAS DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, PREENCHIDAS COM DUAS		
	CAMADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO, BORDAS REVESTIDAS E		
	ALMOFADADAS DE MATERIAL PLÁSTICO, FIXADAS ÀS HASTES		
	INDIVIDUAIS, BASCULANTES E MÓVEIS, DIREITA E ESQUERDA,		
	ADAPTÁVEIS POR ENCAIXE NAS FENDAS LATERAIS DO CASCO DO		
	CAPACETE DE SEGURANÇA. NÍVEL DE ATENUAÇÃO MÍNIMA DE NRRSF 22 DB COMPATIVEL PARA OS CAPACETES DA MARCA CAMPER.		
52		900	1,45
32		UN	1,40
53		1.200	14,81
	APROVADO PARA:	UN	,-
	PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	BLOQUEADOR SOLAR FPS 30 UVA/UVB COM REPELENTE DE INSETOS -		
	DEVE SER HIPOALERGÊNICO, POSSUIR VITAMINA E (PREVINE O		
	ENVELHECIMENTO PRECOCE DA PELE), E REPELENTE DE INSETOS,		
	(INCLUSIVE MOȘQUITO DA DENGUE) - ISENTO DE PABA - PRODUTO		
	RESISTENTE A ÁGUA OU SUOR - PRODUTO NÃO COMEDOGÊNICO PARA		
	SER USADO SOB AS ROUPAS.		





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

54			5,16
	,	UN	
	BIOLÓGICOS)		
	APROVADO PARA:		
	PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, PARA ACESSO, PERMANÊNCIA EM LOCAIS		
	OU EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES COM PRESENÇA DE PARTÍCULAS		
	SÓLIDAS EM SUSPENSÃO É COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES		
	BIOLÓGICOS.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE		
	PARA PARTÍCULAS, CONSTITUÍDO POR UMA CONCHA INTERNA DE		
	SUSTENTAÇÃO COMPOSTA DE NÃO-TECIDO, MOLDADO EM FIBRAS		
	SINTÉTICAS POR UM PROCESSO SEM RESINA, SOBRE ESTA CONCHA É		
	MONTADO O MEIO FILTRANTE COMPOSTO POR MICRO FIBRAS		
	TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, A PARTE EXTERNA DO RESPIRADOR		
	É COMPOSTA POR UM NÃO-TECIDO TRATADO COM MATERIAL PARA NÃO		
	ABSORÇÃO DE FLUÍDOS LÍQUIDOS, QUE PROTEGE O MEIO FILTRANTE		
	EVITANDO QUE AS FIBRAS POSSAM SOLTAR. NA PARTE EXTERNA		
	ESTÃO FIXADOS OS 02 (DOIS) TIRANTES ELÁSTICOS PRESOS ATRAVÉS		
	DE 04 GRAMPOS, UM CLIPE PARA AJUSTE NASAL E A PARTE INTERNA		
	SUPERIOR POSSUI UMA TIRA DE ESPUMA, PADRÃO NIOSH N-95 OU		
	CLASSE PFF-2. NUMERAÇÃO: TAMANHO ÚNICO.		
55	SAPATO DE SEGURANÇA COM SOLADO ANTIDERRAPANTE FEMININO	160	56,09
33		PAR	30,09
	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL,	FAR	
	RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO,		
	TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS,		
	LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS		
	OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	DEVE SER FABRICADO EM TPR-EXP, UM COMPOSTO AVANÇADO DE		
	DEVE SER FÁBRICADO EM TPR-EXP, UM COMPOSTO AVANÇADO DE TERMOPLÁSTICO EXPANDIDO, DEVE ATUAR COM FORMATO ANATÔMICO		
	DEVE SER FĂBRICADO EM TPR-EXP, UM COMPOSTO AVANÇADO DE TERMOPLÁSTICO EXPANDIDO, DEVE ATUAR COM FORMATO ANATÔMICO QUE SE ENCAIXA PERFEITAMENTE AOS PÉS DOS USUÁRIOS E SOLADO		
	DEVE SER FÅBRICADO EM TPR-EXP, UM COMPOSTO AVANÇADO DE TERMOPLÁSTICO EXPANDIDO, DEVE ATUAR COM FORMATO ANATÔMICO QUE SE ENCAIXA PERFEITAMENTE AOS PÉS DOS USUÁRIOS E SOLADO DE BORRACHA COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE 360° QUE PROTEGEM		
	DEVE SER FÅBRICADO EM TPR-EXP, UM COMPOSTO AVANÇADO DE TERMOPLÁSTICO EXPANDIDO, DEVE ATUAR COM FORMATO ANATÔMICO QUE SE ENCAIXA PERFEITAMENTE AOS PÉS DOS USUÁRIOS E SOLADO DE BORRACHA COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE 360º QUE PROTEGEM CONTRA DERRAPAGENS EM TODAS AS DIREÇÕES. COR BRANCA		
<b>5</b> 6	DEVE SER FÅBRICADO EM TPR-EXP, UM COMPOSTO AVANÇADO DE TERMOPLÁSTICO EXPANDIDO, DEVE ATUAR COM FORMATO ANATÔMICO QUE SE ENCAIXA PERFEITAMENTE AOS PÉS DOS USUÁRIOS E SOLADO DE BORRACHA COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE 360º QUE PROTEGEM CONTRA DERRAPAGENS EM TODAS AS DIREÇÕES. COR BRANCA TAMANHOS CONFORME SOLICITADO		06 04
56	DEVE SER FÅBRICADO EM TPR-EXP, UM COMPOSTO AVANÇADO DE TERMOPLÁSTICO EXPANDIDO, DEVE ATUAR COM FORMATO ANATÔMICO QUE SE ENCAIXA PERFEITAMENTE AOS PÉS DOS USUÁRIOS E SOLADO DE BORRACHA COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE 360º QUE PROTEGEM CONTRA DERRAPAGENS EM TODAS AS DIREÇÕES. COR BRANCA TAMANHOS CONFORME SOLICITADO  SAPATO DE SEGURANÇA - MASCULINO	150	86,84
56	DEVE SER FÅBRICADO EM TPR-EXP, UM COMPOSTO AVANÇADO DE TERMOPLÁSTICO EXPANDIDO, DEVE ATUAR COM FORMATO ANATÔMICO QUE SE ENCAIXA PERFEITAMENTE AOS PÉS DOS USUÁRIOS E SOLADO DE BORRACHA COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE 360° QUE PROTEGEM CONTRA DERRAPAGENS EM TODAS AS DIREÇÕES. COR BRANCA TAMANHOS CONFORME SOLICITADO  SAPATO DE SEGURANÇA - MASCULINO APROVADO PARA:		86,84
56	DEVE SER FABRICADO EM TPR-EXP, UM COMPOSTO AVANÇADO DE TERMOPLÁSTICO EXPANDIDO, DEVE ATUAR COM FORMATO ANATÔMICO QUE SE ENCAIXA PERFEITAMENTE AOS PÉS DOS USUÁRIOS E SOLADO DE BORRACHA COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE 360º QUE PROTEGEM CONTRA DERRAPAGENS EM TODAS AS DIREÇÕES. COR BRANCA TAMANHOS CONFORME SOLICITADO  SAPATO DE SEGURANÇA - MASCULINO APROVADO PARA:  PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA: UMIDADE EM GERAL,	150	86,84
56	DEVE SER FĂBRICADO EM TPR-EXP, UM COMPOSTO AVANÇADO DE TERMOPLÁSTICO EXPANDIDO, DEVE ATUAR COM FORMATO ANATÔMICO QUE SE ENCAIXA PERFEITAMENTE AOS PÉS DOS USUÁRIOS E SOLADO DE BORRACHA COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE 360º QUE PROTEGEM CONTRA DERRAPAGENS EM TODAS AS DIREÇÕES. COR BRANCA TAMANHOS CONFORME SOLICITADO  SAPATO DE SEGURANÇA - MASCULINO APROVADO PARA:  PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA: UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO,	150	86,84
56	DEVE SER FÅBRICADO EM TPR-EXP, UM COMPOSTO AVANÇADO DE TERMOPLÁSTICO EXPANDIDO, DEVE ATUAR COM FORMATO ANATÔMICO QUE SE ENCAIXA PERFEITAMENTE AOS PÉS DOS USUÁRIOS E SOLADO DE BORRACHA COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE 360º QUE PROTEGEM CONTRA DERRAPAGENS EM TODAS AS DIREÇÕES. COR BRANCA TAMANHOS CONFORME SOLICITADO  SAPATO DE SEGURANÇA - MASCULINO APROVADO PARA:  PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA: UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS,	150	86,84
56	DEVE SER FĂBRICADO EM TPR-EXP, UM COMPOSTO AVANÇADO DE TERMOPLÁSTICO EXPANDIDO, DEVE ATUAR COM FORMATO ANATÔMICO QUE SE ENCAIXA PERFEITAMENTE AOS PÉS DOS USUÁRIOS E SOLADO DE BORRACHA COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE 360º QUE PROTEGEM CONTRA DERRAPAGENS EM TODAS AS DIREÇÕES. COR BRANCA TAMANHOS CONFORME SOLICITADO  SAPATO DE SEGURANÇA - MASCULINO APROVADO PARA:  PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA: UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS	150	86,84
56	DEVE SER FÅBRICADO EM TPR-EXP, UM COMPOSTO AVANÇADO DE TERMOPLÁSTICO EXPANDIDO, DEVE ATUAR COM FORMATO ANATÔMICO QUE SE ENCAIXA PERFEITAMENTE AOS PÉS DOS USUÁRIOS E SOLADO DE BORRACHA COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE 360° QUE PROTEGEM CONTRA DERRAPAGENS EM TODAS AS DIREÇÕES. COR BRANCA TAMANHOS CONFORME SOLICITADO  SAPATO DE SEGURANÇA - MASCULINO APROVADO PARA:  PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA: UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS.	150	86,84
56	DEVE SER FĂBRICADO EM TPR-EXP, UM COMPOSTO AVANÇADO DE TERMOPLÁSTICO EXPANDIDO, DEVE ATUAR COM FORMATO ANATÔMICO QUE SE ENCAIXA PERFEITAMENTE AOS PÉS DOS USUÁRIOS E SOLADO DE BORRACHA COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE 360º QUE PROTEGEM CONTRA DERRAPAGENS EM TODAS AS DIREÇÕES. COR BRANCA TAMANHOS CONFORME SOLICITADO  SAPATO DE SEGURANÇA - MASCULINO APROVADO PARA:  PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA: UMIDADE EM GERAL, RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO, TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS, LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS	150	86,84





_			
	RECOBERTO, CONFECCIONADA EM VAQUETA ESTAMPA RELAX, COLARINHO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO TECIDO E		
	FORRO DO CANO EM SANITEC DUBLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO		
	COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, BIQUEIRA PLÁSTICA, PALMILHA		
	DE MONTAGEM NÃO TECIDO, SOLADO INJEÇÃO DIRETA BIDENSIDADE		
	BICOLOR E SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA. COR BRANCA.		
	TAMANHOS CONFORME SOLICITADO		
57	TELA GUARDA CORPO COM LAUDO TECNICO	20	111,73
		RL	
58	TOUCA BRANCA SANFONADA DESCARTÁVEL C/100 UN	160	6,41
	APROVADO PARA:	PCT	
	PROTEÇÃO DA CABEÇA E CABELOS DURANTE TRABALHOS EM LOCAIS		
	REȘTRITOS DE COZINHA E RESTAURANTE, PADARIA, UNIDADES DE		
	SAÚDE E LABORATÓRIOS.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	TOUCA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRAS		
	SINTÉTICAS COM ELÁSTICO NA BORDA, TAMANHO ÚNICO.		
59	TRAVA QUEDAS DE SEGURANÇA PARA (DESLIZANTE GUIADO EM LINHA	5 UN	260,66
	FLEXIVEL)		
	APROVADO PARA:		
	Proteção para trabalho em altura onde o operador esteja utilizando cinto de		
	segurança tipo paraquedista ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	Dispositivo trava queda automático, de subida e descida sem necessidade de interferência do usuário, confeccionado em aço. Utilizado para corda de 10 a 12		
	mm de diâmetro.		
	inin de diametro.		

### 4. Requisitos da contratação:

A contratação será realizada por meio de processo licitatório elaborado pelo setor competente, firmando-se contrato nos respectivos termos e em consonância com a Lei Federal nº 14.133/2021.

#### 5. Gestão contratual:

SECRETARIA	GESTOR(A)	FISCAL
Secretaria Municipal da Administração,	Julia Roberta Hammerschmitt	Aline Feiten
Planejamento, Indústria, Comércio e		
Turismo;		
Secretaria Municipal da Fazenda;	Edésio Jank	Lucas Ritter da Silva
Secretaria Municipal da Agricultura;	Gilberto Abel Schafer	Miriam Redin





Secretaria Municipal de Obras e Viação;	Fabiano Konrad	Maria Simone Bilhão da
		Rosa
Secretaria Municipal de Educação e	Vilma Teresinha da Silva	Luciane Garbin
Cultura;	Teloken	
Secretaria Municipal da Saúde;	Diana Paula Rauber Mergen	Claudia Oliveira Telles
Secretaria Municipal da Assistência	Artemio Paulo Drachler	Dyeniffer Paola Hibner
Social;		
Secretaria Municipal de Mobilidade e	Francisco Bernardy	Miriam Redin
Desenvolvimento Urbano.		

### 6. Execução do Objeto:

**Da Compra:** A compra dos itens deverá ser realizada mediante envio de Empenho via e-mail, ao Fornecedor.

**Da Entrega/instalação:** Os itens deverão ser entregues e instalados na data e local conforme informado no pedido via e-mail, realizado junto ao envio do Empenho.

**Do Prazo de entrega/instalação:** Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 15 dias úteis, a partir do envio do empenho.

### Das obrigações da Contratada

Compete à contratada:

- a) Fornecer/instalar os materiais de acordo com as especificações e prazos estabelecidos;
- b) Garantir a procedência, qualidade e certificação dos equipamentos;
- c) Substituir, sem ônus adicional, quaisquer itens entregues em desconformidade ou que apresentem defeitos;
- d) Responsabilizar-se integralmente pelo transporte, manuseio, entrega/instalação dos produtos.

### Das responsabilidades da Administração

Compete à Administração Municipal:

- a) Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais;
- b) Atuar no recebimento provisório e definitivo dos materiais;
- c) Efetuar o pagamento dentro do prazo legal, após o cumprimento das condições contratuais.





### 7. Estimativa do valor da contratação:

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R\$ 541.901,60.

### 8. Condições e forma de pagamento:

O pagamento será liberado mediante envio de nota fiscal, e será efetuado no prazo de 30 dias, a contar da data de emissão da nota fiscal.

### 9. Dotação orçamentária:

As despesas decorrentes da aquisição dos objetos desse contrato serão atendidas pelas seguintes dotações orçamentárias:

**Sec. Administração:** Ação 2010, Elemento 333903000000000000000.

**Sec. Mobilidade Urbana:** Ação 2204, Elemento 3339030000000000000.

Sec. Agricultura: Ação 2026, Elemento 33390300000000000000.

Sec. Educação: Ação 2197, Elemento 33390300000000000000.

Sec. Saúde: Ação 2187, Elemento 33390300000000000000.

Sec. Obras: Ação 2040, Elemento 33390300000000000000.

Arroio do Tigre/RS, 24 de outubro de 2025

Lucas Ritter da Silva Setor de Compras





### ANEXO II ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

#### PROCESSO ADMINISTRATIVO

Município de Arroio do Tigre

Secretaria Municipal da Administração, Planejamento, Indústria, Comércio e Turismo;

Secretaria Municipal da Fazenda;

Secretaria Municipal da Agricultura;

Secretaria Municipal de Obras e Viação;

Secretaria Municipal de Educação e Cultura;

Secretaria Municipal da Saúde;

Secretaria Municipal da Assistência Social;

Secretaria Municipal de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano.

#### Objeto:

Contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de proteção individual para uso dos servidores públicos.

#### Necessidade da contratação:

A contratação do presente objeto justifica-se pela necessidade de atender às normas de segurança do trabalho (conforme determina a Lei 6.514/77 da CLT e a NR-6), através do fornecimento de EPIs, visando garantir a proteção e segurança dos servidores públicos na realização de suas atividades de trabalho.

### Alinhamento entre a contratação e o planejamento:

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Arroio do Tigre, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração.

### Estimativa de valor:

Com base em orçamento realizado, estima-se o valor de R\$ 541.901,60.

### Justificativa para o parcelamento ou não da contratação:

Optou-se por realizar a presente aquisição, através do Sistema de Registro de Preços - SRP, considerando o fato de que o referido Sistema possibilita um controle mais efetivo quanto à





Arroio do Tigre/RS, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 – Edição 1.285 – Lei 2.558/2014 distribuição dos Itens a serem adquiridos, permitindo a aquisição parcelada, devido à natureza do objeto.

### Providências prévias ao contrato:

Será designado os seguintes servidores para a gestão e fiscalização:

SECRETARIA	GESTOR(A)	FISCAL
Secretaria Municipal da Administração,	Julia Roberta Hammerschmitt	Aline Feiten
Planejamento, Indústria, Comércio e		
Turismo;		
Secretaria Municipal da Fazenda;	Edésio Jank	Lucas Ritter da Silva
Secretaria Municipal da Agricultura;	Gilberto Abel Schafer	Miriam Redin
Secretaria Municipal de Obras e Viação;	Fabiano Konrad	Maria Simone Bilhão da
		Rosa
Secretaria Municipal de Educação e	Vilma Teresinha da Silva	Luciane Garbin
Cultura;	Teloken	
Secretaria Municipal da Saúde;	Diana Paula Rauber Mergen	Claudia Oliveira Telles
Secretaria Municipal da Assistência	Artemio Paulo Drachler	Dyeniffer Paola Hibner
Social;		
Secretaria Municipal de Mobilidade e	Francisco Bernardy	Miriam Redin
Desenvolvimento Urbano.		

#### Declaração de viabilidade:

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

Arroio do Tigre/RS, 24 de outubro de 2025.

Lucas Ritter da Silva Setor de Compras





### ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

### ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. xx/2025

Aos \_\_\_ dias do mês de \_\_\_ de 2025, nas dependências da Administração Municipal de Arroio do Tigre, com sede na Rua Carlos Ensslin, nº 165, Bairro Centro, nos termos do art. 82 da Lei nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, o órgão gerenciador, devidamente designado pela autoridade competente, face a classificação das propostas apresentadas no processo de contratação através de Pregão Eletrônico nº 65/2025, para registro de preços, por deliberação pregoeira e equipe de apoio, conforme portaria nº 211/2025, resolve REGISTRAR OS PREÇOS das empresas participantes da licitação, com critério de julgamento menor preço global, observadas as cláusulas estabelecidas no edital que regeu o certame, conforme a seguir:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

**1.1.** O objeto da presente ata é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE EPI (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL)**, de acordo com o Processo Administrativo nº 174/2025 e Edital de Pregão Eletrônico nº 65/2025.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE

- **2.1.** O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período desde que comprovado o preço vantajoso, conforme art. 84 da Lei nº 14.133/2021.
- **2.2.** Conforme art. 83, da Lei nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 3.537/2023, a Administração não está obrigada a realizar contratação por intermédio dessa Ata, podendo adotar, para tanto, licitação específica para o pretendido, desde que motivadamente, assegurando-se, todavia, a preferência de contratação aos registrados, no caso de igualdade de condições.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DO CONTRATO

**3.1.** Para a contratação dos itens registrados nessa Ata, poderá ser dispensada a celebração de contrato com o licitante registrado, se preenchidos os requisitos do art. 95, incisos I e II, e § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.

### CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS

**4.1** Os preços ofertados pelas empresas na licitação serão devidamente registrados, conforme demonstrativo abaixo:

Item	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UN	VALOR TOTAL
01		UN	R\$	R\$
02		UN	R\$	R\$





- **4.2.** Serão incluídos na presente ata, os licitantes que aceitarem cotar o objeto em preço igual ao do licitante vencedor na sequência de classificação da licitação, e posteriormente os licitantes que mantiverem a sua proposta original, conforme art. 82, § 5°, VI da Lei Federal nº 14.133/2021.
- **4.3.** No caso de ser registrado mais de um licitante com o mesmo valor, em preço igual ao do licitante vencedor, ficará assegurada a preferência de contratação de acordo com a ordem de classificação, conforme dispõe o art. 82, VII da Lei Federal nº 14.133/2021.
- **4.4.** Na hipótese da alínea "c" do item 6.5, se devidamente comprovado e deferido o reequilíbrio econômico-financeiro do preço registrado, o fornecedor será reclassificado na ata, conforme o preço reequilibrado

### CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- **5.1.** As solicitações de fornecimento à licitante 1ª colocada será feita pelo próprio Órgão Participante (OP), por escrito, mediante ordem de compra, preenchida em modelo próprio, datada e assinada pela autoridade competente, com cópia obrigatória ao Órgão Gerenciador (OG).
- **5.2.** As ordens de compra poderão ser encaminhadas por meio eletrônico ou por outra forma admitida pela Administração.
- **5.3.** Prazo de entrega dos itens será de 15 (quinze) dias após o envio do empenho. As entregas deverão ser efetuadas na Secretaria de Obras e Viação, Rua Benjamin Mainardi nº 82, Bairro Industrial, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h30.
- **5.4.** Dentro do prazo de vigência da ata, a empresa 1ª colocada está obrigada ao fornecimento do(s) produto(s), desde que obedecidas às condições da ordem de compra e cláusulas do processo de contratação, que precedeu a formalização dessa Ata.
- **5.5.** Os itens entregues em desacordo com as especificações do edital ou do termo de referência, no caso de contratação direta, ou ainda em desacordo ao contrato, caso celebrado, deverão ser rejeitados pela Administração, em observância ao art. 140, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, e retirados nos seguintes prazos:
- a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e
- b) em até 05 dias após a contratada ter sido devidamente notificada, caso a constatação de irregularidade seja posterior à entrega.
- **5.6.** A recusa da contratada em atender à substituição do item levará à instauração de processo administrativo especial para eventual aplicação das sanções previstas pela inexecução.

## CLÁUSULA SEXTA - CANCELAMENTO DO REGISTRO DE LICITANTE E DO PREÇO REGISTRADO

**6.1.** O licitante que teve seu preço registrado poderá ter seu registro cancelado da presente Ata, com consequente aplicação das penalidades previstas no edital, no termo de referência, se no caso de contratação direta, ou no contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nas seguintes hipóteses:





- a) quando o fornecedor descumprir as condições da ata de registro de preços sem motivo justificado;
- b) quando o fornecedor não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa razoável;
- c) quando o fornecedor não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado; ou
- d) quando o fornecedor sofrer a sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021.
- **6.2.** O licitante que teve seu preço registrado poderá ter seu registro cancelado da presente Ata, sem aplicação das penalidades previstas no edital, no termo de referência, se no caso de contratação direta, ou no contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nas seguintes hipóteses:
- a) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, por estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata por fato superveniente à licitação, alheio à sua vontade, decorrente de caso fortuito ou força maior, desde que o pedido de cancelamento seja devidamente comprovado com a respectiva documentação da situação alegada;
- b) falecimento do registrado.
- **6.3.** O cancelamento do registro nas hipóteses previstas no item 6.1 será formalizado por despacho da Administração, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- **6.4.** Na hipótese de cancelamento do registro de fornecedor, a Administração poderá convocar os demais licitantes registrados em ata, em ordem de classificação.
- **6.5.** O licitante que teve seu preço registrado poderá ter o cancelamento dos preços registrados da presente Ata, sem a consequente aplicação das penalidades previstas no edital, no termo de referência, se no caso de contratação direta, ou no contrato, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nas seguintes hipóteses:
- a) quando por razão de interesse público;
- b) quando a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior;
- c) quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado e não houver êxito nas negociações.
- **6.6.** No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, as comunicações necessárias serão feitas por publicação no diário oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, cancelado, o licitante, da ata de registro de preços.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

- **7.1.** Os itens que vierem a ser contratados deverão ser entregues/executados conforme o prazo estabelecido no edital ou termo de referência, no caso de contratação direta, a contar da data da assinatura da Ordem de Compra, sob pena de:
- a) multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado este a 10 dias, após o qual será considerado inexecução contratual;





- b) multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano);
- c) multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos).
- **7.2.** As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato, se houver. Caso não formalizado, serão calculadas sobre o valor da nota de empenho.

### CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO

- **8.1.** Cabe ao Gestor do Contrato o \_\_\_\_\_\_, e a Fiscal desta Ata de Registro de Preço \_\_\_\_\_\_, proceder à fiscalização rotineira dos itens recebido, quanto à quantidade, qualidade, compatibilidade com as características ofertadas na proposta e demais especificações que se fizerem necessárias, conforme previsto no art. 117, da Lei Federal nº 14.133/2021.
- **8.2.** Os fiscais estão investidos no dever de recusar, em parte ou totalmente, o material ou serviço que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que seja entregue/executado fora dos dias e horários preestabelecidos, conforme dispõe o art. 140, § 1º da Lei Federal nº 14.133/2021.
- **8.3.** As irregularidades constatadas deverão ser comunicadas ao Secretário da pasta, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo de o próprio fiscal notificar o registrado para adotar as providências necessárias para correção ou, quando for o caso, recomendar ao Secretário a instauração de processo para a aplicação das penalidades cabíveis.
- **8.4.** O OG promoverá ampla pesquisa no mercado em periodicidade, conforme Decreto nº 3.537/2023, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, condição indispensável para a solicitação da aquisição, em observância ao previsto no art. 82, § 5º, IV da Lei nº 14.133/2021.

### CLÁUSULA NONA - DOS CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR

- **9.1.** Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de cancelamento da Ata de Registro de Preços ou de não aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das situações a seguir:
- a) greve geral;
- b) calamidade pública;
- c) interrupção dos meios de transporte;
- d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e
- e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393, do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002).
- **9.2.** Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pelo fornecedor.
- 9.3. Sempre que ocorrerem as situações elencadas, o fato deverá ser comunicado ao OP, em até
- 24 horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será





Arroio do Tigre/RS, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 – Edição 1.285 – Lei 2.558/2014 considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior.

### CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

**10.1.** Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Arroio do Tigre/RS.

E, por assim acordarem, declaram as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas na presente Ata que, e assim assinam a Ata de Registro de Preço.

	Arroio do Tigre, em xx de de 2025.
VANDERLEI HERMES	Empresa
Prefeito Municipal	CNPJ n°
CONTRATANTE	CONTRATADA





## ANEXO IV MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

(Timbre da empresa)

**1.** A empresa ... (indicar nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, para contato), pelo seu representante legal, Sr. ... (indicar nome, CPF, Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa), apresenta a presente proposta financeira ao Pregão n.º 65/2025, em moeda corrente nacional (R\$).

ltem	Descrição	Qtd	Valor Un
01	ÁLCOOL EM GEL EM 5 LITROS	65	
	O PRODUTO DEVE SER FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A	UN	
	RESOLUÇÃO RDC № 350 DE 2020 DA ANVISA.		
	A IŅDÚSTRIA QUÍMIÇA DEVE TER CERTIFICADO O REGISTRO DO		
	QUÍMICO RESPONSÁVEL JUNTO CRQ COM INFORMAÇÕES SOBRE O		
	PRODUTO: ÁLCOOL EM GEL 70% SENDO UM GEL PARA LIMPEZA E		
	HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, À BASE DE ÁLCOOL ETÍLICO A 70% (INPM),		
	COM PROPRIEDADES EMOLIENTES E HIDRATANTES, SEM PERFUME.		
	VALIDADE MINIMA DE 180 DIAS A PARTIR DO ENVIO DO EMPENHO COM A		
	DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO IMPRESSOS NA		
02	EMBALAGEM AVENTAL TÉRMICO IMPERMEABILIZANTE	65	
02	APROVADO PARA:	oo UN	
	Proteção do tronco do usuário contra agentes térmicos (calor e chamas) e	UN	
	umidade (água).		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	Avental de segurança, modelo frontal, confeccionado em tecido de algodão com		
	tratamento impermeabilizante em silicone, sem forro. Ajustável através de tiras		
	nas costas e no pescoço. As linhas de costura de material de para-aramida.		
03	AVENTAL TNT MANGA LONGA	500	
	APROVADO PARA:	UN	
	PROTEÇÃO DO USUÁRIO PARA O CORPO.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	AVENTAL CIRÚRGICO BRANCO DESCARTÁVEL EM TNT COM ELÁSTICO		
	NO PUNHO ABERTURA NAS COSTAS COM CORDAS DE AMARRAÇÕES		
	GRAMATURA MÍNIMA 30 POR METRO QUADRADO		
04	BONÉ AZUL MARINHO COM A LOGOMARCA DO SAMU 192	20	
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:	UN	
	Boné confeccionado em nylon rip stop na cor azul marinho modelo "basebol"		
	com ajuste na parte de traz através de fivela. Personalização em bordado		
0.5	eletrônico. Tamanho único, conforme Padrão SAMU.	000	
05	BOTA DE PVC CANO LONGO	690	





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

	- Antolo do rigito, isola felia, 14 de novembro de 2025 - Edição 1.205 - Eci 2.55		<u> </u>
		PAR	
	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL,		
	RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO,		
	TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS,		
	LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS		
	OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	CANO COM DE 34 CM (TAMANHO 40). ESPESSURA 2,0 MM NA BORDA		
	SUPERIOR, AUMENTANDO GRADATÍVAMENTE CHEGANDO A 2,5 MM NA		
	ALTURA DO TORNOZELO E 3,5 MM NA UNIÃO DO CANO COM A SOLA,		
	REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS		
	HORIZONTAIS QUE FACILITAM O CALÇAR, CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO		
	EM PVC E MASSA NITRÍLICA (TOQUE ÉMBORRACHADO MELHORA O		
	GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O		
	RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO		
	SANGUE). SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E REFORÇADO COM		
	RANHURÁS DE 6MM NA PLANTA E 12 MM NO SALTO (BOA TRAÇÃO, FÁCIL		
	LIMPEZA, RETARDA A PASSAGEM DE TEMPERATURAS E NÃO ÍMPEDE O		
	FLUXO DE LÍQUIDOS), CONTEM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC,		
	REFORÇADO COM MASSA NITRÍLICA (TOQUE EMBORRACHADO		
	MELHOŘA O GRIPPE, MELHORA A RESISTÊNCIA A ABRASÃO, IMPEDE O		
	RESSECAMENTO, TRINCAS E MINIMIZA A AGRESSÃO DO SANGUE).		
06		80	
		PAR	
	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL,		
	RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO,		
	TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS,		
	LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS		
	OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	BOTAS DE SEGURANÇA:		
	IMPERMEÁVEIS, EM PARES, CONFECCIONADAS EM PVC INJETADO,		
	FLEXÍVEL E MACIO, EM UMA ÚNICA PEÇA, NA COR BRANCA,		
	ACABAMENTO INTERNO COM MEIA DE POLIESTER, COM SOLADO		
	ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE À ABRASÃO, UMIDADE, ÁLCALIS,		
07	ÁCIDOS E GRAXAS/GORDURAS. COR BRANCA	25	
07		25 PAR	
	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA: UMIDADE EM GERAL,	r ar	
	RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO,		
	TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS,		
	LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS		
	OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	FSPFGIFIGAGAC IVIIIVIVA IXI FWIFIVICI		
	O MODELO BOTA RESGATE DEVE POSSUI ZÍPER LATERAL, ELÁSTICO DE		





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

	Arrolo do Tigre, No, sexta Tella, 14 de floveribro de 2025 Edição 1.205 Edi 2.55		-
08	REGULAGEM, ARTICULAÇÃO FRONTAL E TRASEIRA E PROTETOR DE GÁSPEA, PARA MANTER VOCÊ SEGURO E CONFORTÁVEL.DEVE CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO / MICROFIBRA SINTÉTICA E CORDURA, REFLETIVOS TRASEIROS E LATERAIS SUPERIORES, ZÍPER COM LAPELA DE PROTEÇÃO, PROTETOR DE GÁSPEA EM SBR, FOLEN EM CORDURA, PORTA-FACAS EM SBR NO PÉ. AINDA DEVE POSSUI REFLETIVOS TRASEIROS E LATERAIS SUPERIORES, ESCUDO FRONTAL EM SBR. EVA DE ALTA RESILIÊNCIA E PERFORMANCE; DEVE SER FORRADA COM TECIDO ATOALHADO COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO E DESSORÇÃO DO SUOR. SOLADO DE BORRACHA SBR DE ALTA PERFORMANCE; RESISTÊCIA A ALTAS TEMPERATURAS ATÉ 300° C E BLAQUEAÇÃO TOTAL E DEVE SER NA COR PRETA A BOTA DE RESGATE.  DEVE POSSUIR PALMILHA EVA DE ALTA RESILIÊNCIA E PERFORMANCE; FORRADA COM TECIDO ATOALHADO COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO E DESSORÇÃO DO SUO  O CANO LONGO DEVE POSSUIR 40 CM APROXIMADAMENTE TAMANHOS A SER DEFINIDOS PELO SOLICITANTE.  BOTINA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE COMPOSITE		
	APROVADO PARA:  Proteção dos pés do usuário contra riscos de origem mecânica: contato com materiais ou objetos escoriantes, abrasivos, cortantes ou perfurantes e áreas de risco em que haja influência de eletricidade.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  Botinas de segurança em pares com biqueira de polipropileno, elásticos nas laterais, confeccionadas em vaqueta hidrofugada na cor preta, curtida ao cromo,	PAR	
	gáspea forrada em raspa macia, palmilha de montagem sintética, fixada ao cabedal pelo sistema strobel; palmilha higiênica antibacteriana. Sola e entresola em poliuretano bidensidade, injetadas diretamente no cabedal, sistema de amortecimento de impacto no salto e solado com perfil antiderrapante. Tamanhos a ser definido pelo solicitante.		
09	CALÇA PARA ELETRICISTA - (MÉDIA TENSÃO ATÉ 13.800 V) APROVADO PARA:  Vestimenta, uniforme de trabalho para eletricista, servir como primeira barreira de proteção dos membros inferiores do usuário contra riscos do arco elétrico (calor e fogo).  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  Calça confeccionada em tecido resistente a arco elétrico e com tratamento antichama, com gramatura de 260 g/m² ( tolerância de +ou - 5 %); na cor cinza; costurado em linha meta- aramida; cós com 4,5 cm de largura; com 7 passantes, vista frontal com 4 botões embutidos. Aplicação da faixa na circunferência 10 (dez) cm abaixo do joelho, apresentando 50 mm de largura contendo amarelo fluorescente e prata refletiva, costurado eletronicamente em aramida conforme norma ASTM E204 coeficiente de retro refletividade conforme NBR15292 e certificado UL conforme NFPA 1971. O tecido deverá ser de ATPV mínimo de	5 UN	





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

	741010 do 11g1c/11.5, 3c/11.11 felia, 14 de 110/emisto de 2023 Edição 1.203 Edi 2.33		
	40,0 cal/cm2 (para tensão de até 13.800 V), informação que deverá ser bordada eletronicamente de forma visível na perna direita localizado no bolso.		
	Observação: Tamanhos devem ser definidos pelo solicitante.		
10		42	
-		UN	
	Vestimenta, uniforme de trabalho e servir como primeira barreira de proteção do	0.1	
	corpo do usuário e facilitar a identificação do servidor.		
	ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO:		
	Calça: Confeccionado no tecido Santanense 100% algodão. Cintura com elástico		
	e cordão, 2 bolsos frontais, e 1 bolso traseiro. Reforço na costura com máquina		
	travete. Fechamento lateral, entre-perna e gancho em 3 costuras ponto corrente.		
	Deve ser feita serigrafia definindo a secretaria conforme solicitação do		
	solicitante. Tamanhos e a cores a ser definido conforme necessidade		
11		5 UN	
-	APROVADO PARA:		
	Vestimenta, uniforme de trabalho para eletricista, servir como primeira barreira		
	de proteção dos membros superiores e tronco do usuário contra riscos do arco		
	elétrico (calor e fogo).		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	Camisa confeccionada em tecido resistente a arco elétrico e com tratamento		
	anti-chama, com gramatura de 260 g/m² ( tolerância de +ou - 5 %); cor cinza;		
	costura com linha meta-aramida; gola esporte; manga longa, com punhos		
	canhão; vista frontal com fechamento em botões e tarja em toda a extensão, de		
	modo que os botões não fiquem á vista; aplicação de faixa na circunferência do		
	tronco e nas mangas apresentando 50 mm de largura contendo amarelo		
	fluorescentes e prata refletiva, costurado em aramida conforme norma ASTM		
	E204 coeficiente de retro refletividade conforme NBR 15292 e certificado UL		
	conforme NFPA 1971; O bolso esquerdo deve ser bordado eletronicamente		
	vulcanizado na cor branca a sigla da Secretaria. O tecido deverá ser de ATPV		
	mínimo de 40,0 cal/cm2 (para tensão de até 13.800 V), informação que deverá		
	ser bordada eletronicamente de forma visível na altura do peito no lado direito.		
	Serigrafia no bolso identificando a secretaria municipal.		
	Observação: Tamanhos devem ser definidos pelo solicitante.		
12	CAMISETA DRY FIT MODELO FEMININO	100	
	CONFECCIONADA EM TECIDO DE QUALIDADE COM PROTEÇÃO SOLAR	UN	
	UV.		
	ALÉM DISSO, TAMBÉM POSSUI RÁPIDA ABSORÇÃO E DISSIPAÇÃO DO		
	SUOR GRAÇAS A SUA COMPOSIÇÃO DRY-FIT.		
	COM GOLA ARREDONDADA. BENEFÍCIOS: - SECAGEM RÁPIDA; -		
	PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; - CAIMENTO IDEAL; - TECIDO LEVE.		
	COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER.		
	TAMANHOS - PRECISA SER FORNECIDO MODELAGEM PARA QUE		
	POSTERIORMENTE PASSAMOS A LISTA DOS TAMANHOS PARA A		
	CONFECÇÃO.		
	•		





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

13	CONFECCIONADA EM TECIDO DE QUALIDADE COM PROTEÇÃO SOLAR	100 UN	
	UV. ALÉM DISSO, TAMBÉM POSSUI RÁPIDA ABSORÇÃO E DISSIPAÇÃO DO		
	SUOR GRAÇAS A SUA COMPOSIÇÃO DRY-FIT.		
	COM GOLA ARREDONDADA. BENEFÍCIOS: - SECAGEM RÁPIDA; -		
	PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; - CAIMENTO IDEAL; - TECIDO LEVE.		
	COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER.		
	TAMANHOS - PRECISA SER FORNECIDO MODELAGEM PARA QUE		
	POSTERIORMENTE PASSAMOS A LISTA DOS TAMANHOS PARA A		
_	CONFECÇÃO.	4 000	
14		1.320	
	APROVADO PARA:	UN	
	VESTIMENTA, UNIFORME DE TRABALHO E SERVIR COMO PRIMEIRA		
	BARREIRA DE PROTEÇÃO DO CORPO DO USUÁRIO E FACILITAR A IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	CAMISETA EM MALHA DE ALGODÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE; FIO 30		
	CARDADA; NA COR CINZA; MANGA CURTA; TAMANHOS P, M, G, GG;		
	COSTURAS COM LINHA 100% ALGODÃO, ACABAMENTO COM BORDAS		
	INTERNAS EM OVERLOQUE COM SERIGRAFIA NA COR AZUL POSIÇÃO DO		
	PEITO ESPECIFICANDO A SECRETARIA.		
15		60	
	MALHA PIQUET. AZUL MARINHO. GOLA POLO. MODELAGEM	UN	
	TRADICIONAL, SOLTINHA NO CORPO. MANGAS CURTAS COM		
	ACABAMENTO RETILÍNEO. 2 OU 3 BOTÕES ABAIXO DA GOLA.		
	COMPOSIÇÃO: 50% ALGODÃO OU MAIS, E POLIÉSTER. SÍMBOLO		
	BORDADO NO LADO ESQUERDO.		
	TAMANHOS - PRECISA SER FORNECIDO MODELAGEM PARA QUE		
	POSTERIORMENTE PASSAMOS A LISTA DOS TAMANHOS PARA A		
	CONFECÇÃO.		
16	<b>3</b>		
47	SAMU	UN	
17	CAPACETE DE SEGURANÇA COM CARNEIRA TESTEIRA ABSORVENTE DE SUOR E JUGULAR	5 UN	
18	CAPACETE DE SEGURANÇA COM JUGULAR	30	
		UN	
19		80	
	FRASES A DEFINIR	UN	
	PLACA EM POLIESTIRENO		
	DIMENSÕES MINIMAS: 60 X 25		
	Descrição mínima do equipamento de proteção coletiva:		
	- Dobrável Com Impressão Em Ambos Os Lados		
	- Produto Leve, De Fácil Transporte E Armazenamento		
	- Alta Visibilidade e Com Refletivo		
	1 0M 1/1 1 A 1 1 TH BO 1/	1	





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

1			1
20	CHAPÉU ESTILO LEGIONARIO COM PROTETOR	100	
	APROVADO PARA:	UN	
	PROTEÇÃO A CABEÇA OU PARTES DELA CONTRA RAIOS UVA E UVB		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	CÚPULA COM TELA OU TECIDO TOTAL. FORNECIDO COM CASQUETE DE		
	PROTEÇÃO. COM JUGULAR EM CORDÃO DE ALGODÃO. ABA:0,7 CM PALA:		
	FIXA PROTEÇÃO PARCIAL PARA O PESCOÇO COMPR.: 20 CM. SERIGRAFIA FRONTAL IDENTIFICANDO A SECRETARIA. COR DEFINIDA		
	PELO SOLICITANTE.		
21	CONE DE SINALIZAÇÃO DE 75 CM REFLETIVO	300	+
_ '	APROVADO PARA:	UN	
	Bloquear a passagem de veículos ou pedestres a áreas restritas ou que estão		
	em manutenção		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	Cone refletivo em PVC com 75 cm de altura com base de borracha. Deve ser		
	refletivo de alta visibilidade, base emborrachada durável pesado preta oferece		
	maior estabilidade em áreas de alto tráfego.		
22	CONJUNTO DE CHUVA SAMU COM CALÇA E JAQUETA	15	
	APROVADO PARA:	UN	
	DEVEM SER UTILIZADOS EM QUALQUER ATIVIDADE, SERVE COMO		
	PRIMEIRA BARREIRA DE PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES E		
	INFERIORES DO USUÁRIO.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	CONJUNTO DE CHUVA SAMU. CONFECCIONADA EM NYLON 100% PVC		
	EMBORRACHADO NA COR AZUL MARINHO COM FAIXAS REFLETIVAS.		
	CALÇA REGULADA NA CINTURA COM ELÁSTICO E REGULADOR DE		
	VELCRO BARRA NA PERNA. JAQUETA COM CAPUZ REGULADO POR		
	CORDÃO. FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER E ABA DE PROTEÇÃO		
	TAMBÉM FECHADA COM ZÍPER. COM REGULADOR DE VELCRO NO		
	PUNHO. COM DUAS ENTRADAS PARA VENTILAÇÃO NAS COSTAS. COM		
	LOGO DO SAMU NO PEITO ESQUERDO, MANGA DIREITA E COSTAS. A CAPA É COM A LOGO DO SAMU.		
	OBSERVAÇÃO: TAMANHOS DEVEM SER DEFINIDOS PELO SOLICITANTE.		
23	FITA ZEBRADA LARGURA 7CM X 200M DE COMPRIMENTO	200	
23	THE ZEBRADA EAROGRA FOR A ZOOM DE OOM RIMENTO	UN	
24	JALECO MANGA LONGA EM TECIDO GABARDINE BI STRECH	430	
	DEVE SER 100 % POLIESTER, COM AS CORES A SEREM DEFINIDAS,	UN	
	BORDADO FRENTE DA PEÇA LADO ESQUERDO, SECRETARIA A DEFINIR.		
25	JALECO PROFISSIONAL	50	
	COR: BRANCO E AZUL MARINHO	UN	
	TECIDO: OXFORD. COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER. GOLA PADRE.		
	MANGA LONGA COM PUNHO.		
	3 BOLSOS, SENDO 2 BOLSOS LATERAIS INFERIORES E 1 BOLSO		
	SUPERIOR. CINTINHO NAS COSTAS. FECHAMENTO NA FRENTE COM 5		
	BOTÕES.	<u> </u>	





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

Arroio do Tigre/RS, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 - Edição 1.285 - Lei 2.558/2014

	3 , , ,		
	NO MODELO MASCULINO: ENTRADA LATERAL PARA ACESSO AOS		
	BOLSOS DA CALÇA. SÍMBOLO BORDADO NO LADO ESQUERDO - CONFORME MODELO		
	COR: BRANCO E AZUL MARINHO		
	TECIDO: OXFORD. COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER. GOLA PADRE.		
	MANGA LONGA COM PUNHO.		
	3 BOLSOS, SENDO 2 BOLSOS LATERAIS INFERIORES E 1 BOLSO		
	SUPERIOR. CINTINHO NAS COSTAS. FECHAMENTO NA FRENTE COM 5		
	BOTÕES.		
	NO MODELO MASCULINO: ENTRADA LATERAL PARA ACESSO AOS		
	BOLSOS DA CALÇA. SÍMBOLO BORDADO NO LADO ESQUERDO.		
26		100	
		UN	
	EM MICROFIBRA FORRADA INTERNAMENTE COM POLYVISCOSE.		
1	COM DOIS BOLSOS MODELO FACA E 1 BOLSO INTERNO. PUNHOS COM		
	ELÁSTICO E BARRA SEM ELÁSTICO. FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER.		
1	COMPOSTA POR 100% POLIÉSTER PARTE INTERNA E PARTE EXTERNA		
1	100% POLIAMIDA. UM TECIDO DE 150 DE GRAMATURA. RESISTENTE A ÁGUA.		
	FEITA EM MICROFIBRA DE ALTA QUALIDADE.		
	SÍMBOLO BORDADO NO LADO ESQUERDO		
1	TAMANHOS CONFORME MEDIDA INDIVIDUAL DOS SERVIDORES.		
27		50	
		UN	
1	COR PRETA, COURAÇA PRODUZIDA EM POLIURETANO TERMOPLÁSTICO		
1	DE ALTA RESISTÊNCIA, POSSUI REBITES DE ALTA RESISTÊNCIA A		
1	IMPACTOS E A CORROSÃO, AJUSTE MALEÁVEL TRIPLO,		
1	ACOLCHOAMENTO POR PLAÇA DE EVA, CLIP DE ENGATE RÁPIDO, PARTE		
1	INTERNA EM MALHA RESPIRÁVEL, PARTE EXTERNA EM TECIDO		
00	RESISTENTE, TAMANHO ADULTO ÚNICO. PESO: NO MÁXIMO 548 G	00	
28		20 UN	
	CAPACETE MODELO 801 ACOPLADO ATRAVÉS DE SLOTS LATERAIS AO	UN	
	PROTETOR FACIAL DE TELA E AO ABAFADOR DE RUÍDO CONSTITUÍDO		
	DE DUAS CONCHAS (CLASSE B).		
29		200	
	· ·	PAR	
	PROTEÇÃO DAS MÃOS PARA TRABALHOS EM CONTATO COM FLUÍDOS		
	CORPÓREOS REALIZADOS EM AMBIENTES HOSPITALARES OU EM		
	CONȚATO COM ANIMAIS COM RISCO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES		
	BIOLÓGICOS.		
1	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
1	LUVA "ANTIDERRAPANTE", TAMANHO 6,5 DESCARTÁVEL,		
		1	1
	CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, PUNHOS FIRMES, SEM PÓ		
	BIOABSORVÍVEL, ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, COM BAINHA FORMATO	I	



Página 61 de

*72.* 



## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

	ANATÔMICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO NA LUVA. ESTERILIZADO POR		
	RADIAÇÃO IONIZANTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE		
	ACORDO COM A NORMA NBR 13387, ABERTURA FAVORECENDO		
	TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IMPRESSA COM TINTA ATÓXICA.		
30	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL EM LÁTEX NATURAL TAMANHO 7,0	300	
	APROVADO PARA:	PAR	
	PROTEÇÃO DAS MÃOS PARA TRABALHOS EM CONTATO COM FLUÍDOS		
	CORPÓREOS REALIZADOS EM AMBIENTES HOSPITALARES OU EM		
	CONTATO COM ANIMAIS COM RISCO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES		
	BIOLÓGICOS.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	LUVA "ANTIDERRAPANTE", TAMANHO 7,0 DESCARTÁVEL,		
	CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, PUNHOS FIRMES, SEM PÓ		
	BIOABSORVÍVEL, ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, COM BAINHA FORMATO		
	ANATÔMICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO NA LUVA. ESTERILIZADO POR		
	RADIAÇÃO IONIZANTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE		
	ACORDO COM A NORMA NBR 13387, ABERTURA FAVORECENDO		
	TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IMPRESSA COM TINTA ATÓXICA.		<u></u>
31	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL EM LÁTEX NATURAL TAMANHO 7,5	400	
	APROVADO PARA:	PAR	
	PROTEÇÃO DAS MÃOS PARA TRABALHOS EM CONTATO COM FLUÍDOS		
	CORPÓREOS REALIZADOS EM AMBIENTES HOSPITALARES OU EM		
	CONTATO COM ANIMAIS COM RISCO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES		
	BIOLÓGICOS.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	LUVA "ANTIDERRAPANTE", TAMANHO 7,5 DESCARTÁVEL,		
	CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, PUNHOS FIRMES, SEM PÓ		
	BIOABSORVÍVEL, ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, COM BAINHA FORMATO		
	ANATÔMICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO NA LUVA. ESTERILIZADO POR		
	RADIAÇÃO IONIZANTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE		
	ACORDO COM A NORMA NBR 13387, ABERTURA FAVORECENDO		
00	TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IMPRESSA COM TINTA ATÓXICA.	050	-
32	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL EM LÁTEX NATURAL TAMANHO 8,0	250	
	APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS PARA TRABALHOS EM CONTATO COM FLUÍDOS	PAR	
	CORPÓREOS REALIZADOS EM AMBIENTES HOSPITALARES OU EM CONTATO COM ANIMAIS COM RISCO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES		
	BIOLÓGICOS.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	LUVA "ANTIDERRAPANTE", TAMANHO 8,0 DESCARTÁVEL,		
	CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, PUNHOS FIRMES, SEM PÓ		
	BIOABSORVÍVEL, ALTA SENSIBILIDADE AO TATO, COM BAINHA FORMATO		
	ANATÔMICO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO NA LUVA. ESTERILIZADO POR		
	RADIAÇÃO IONIZANTE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE		
	ACORDO COM A NORMA NBR 13387, ABERTURA FAVORECENDO		
<u> </u>	POOTED COM A NOTIVIA NOTED NOT	<u> </u>	1





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO P APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE.  34 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO M APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE		TRANSFERÂNCIA ACCÉRTICA IMPRESSA COM TINTA ATÓXICA		
APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO, ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE.  34 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO M APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE  35 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO G APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO G APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE		TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IMPRESSA COM TINTA ATÓXICA.		
PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS.  ESPECÍFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX.  CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE.  34 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO M APROVADO PARA:  PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX.  CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE  35 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO G APROVADO PARA:  PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  LUVA DE 15 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE USA CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE	33			
QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE.  34 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO M APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE  35 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO G APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE			PAR	
ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE.  34 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO M APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DÉDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE  CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE  35 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO G APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE				
LUVA DE 5 DÉDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE.  34 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO M APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE  35 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO G APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA ON MANUSEIO. DE PESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE				
ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNICIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERISTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE.  34 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO M APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERISTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE  35 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO G APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE				
ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE.  34 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO M APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE  35 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO G APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE				
MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE.  34 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO M APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE  35 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO G APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE				
CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE.  34 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO M APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE  35 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO G APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE				
CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE.  34 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO M APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE  35 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO G APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE				
ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE.  34 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO M APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE  35 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO G APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE		CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA		
CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE.  34 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO M APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE  35 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO G APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE		CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE		
CARÁCTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE.  34 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO M APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICÓS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE  35 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO GAPROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE		ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO		
CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE.  34 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO M APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE  35 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO G APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE		CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE		
LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO M APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DÉDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE  LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO G APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE		CARACTERÍSTICA DO LÁTEX.		
APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE  35 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO G APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE		CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE.		
PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE  35 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO G APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE	34		250	
QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE  35 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO G APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE			PAR	
QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE  35 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO G APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE		PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS		
LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE  35 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO G APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE		QUÍMICÓS.		
ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE  35 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO G APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE		ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXÍMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE  35 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO G APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE		LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM		
MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE  35 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO G APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE		ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE		
CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE  35 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO G APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE		ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700		
CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE  35 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO G APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE		MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0		
ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE  35 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO G APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE		,		
CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE CARACTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE  35 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO G APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE				
CARÁCTERÍSTICA DO LÁTEX. CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE  35 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO G APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE				
CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE  35 LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO G APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE				
LUVA DE LATEX RANHURADA TAMANHO G APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE				
APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE				
PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE	35		l .	
QUÍMICOS.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM  ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE  ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700  MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0  CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA  CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE  ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO  CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE			PAR	
ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE				
LUVA DE 5 DÉDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE				
ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE				
ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700 MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0 CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE				
CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE				
ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE		· ·		
CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE		·		
CARACTERISTICA DO LATEX.				
		CARACTERISTICA DO LATEX.		





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

-			
	CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE.		
36		250	
		PAR	
	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE E PRODUTOS		
	QUÍMICOS.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	LUVA DE 5 DEDOS, SEM FORRO, SEM PÓ DE AMIDO DE MILHO, COM		
	ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR E NOS DEDOS, EXCELENTE		
	ADERÊNCIA NO MANUSEIO. ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 700		
	MICRAS OU 0,70 MM, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 400 MM OU 40,0		
	CM. SUPERFÍCIE EXTERNA RANHURADA, QUE PROPORCIONA		
	CONFORTO E ELASTICIDADE. O PROCESSO DE BANHO CLORINADO QUE		
	ESTE PRODUTO RECEBE PROPORCIONA MAIOR FACILIDADE NO		
	CALÇAMENTO, CONFORTO NOS TRABALHOS, ALÉM DA ELASTICIDADE		
	CARÁCTERÍSTICA DO LÁTEX.		
	CORES A SEREM DEFINIDAS PELO REQUERENTE.		
37	LUVA DE SEGURANÇA DE MALHA DE AÇO	15	
	AMBIDESTRA DE CINCO DEDOS CONFECCIONADA EM ELOS DE AÇO	PAR	
	INOX (MALHA DE AÇO INOX), COM BRACELETE NO PUNHO		
	CONFECCIONADO EM MATERIAL SINTÉTICO OU COM PUNHO AJUSTÁVEL		
	ATRAVÉS DE PULSEIRA DE AÇO INOX E GARRAS, PARA FIXAÇÃO		
	ADEQUADA AO PULSO DO USUÁRIO.		
	TAMANHO A SER DEFINIDO PELO SOLICITANTE.		
38	\ ,	900	
		PAR	
	Para serviços com manuseio e manuntenção de pneus e peças onde a		
	necessidade maior tato e destreza e aderência.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	Luva confeccionada em poliamida e revestimento em PU (poliuretano).		
39	LUVA DE VAQUETA PURA	100	
		PAR	
	Proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos por agentes cortantes,		
	abrasivos e escoriantes.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	Confeccionada em vaqueta integral, espessura 8/10 linhas, modelo petroleira,		
	com reforço interno na palma, acabamento do punho em viés. Possui elástico de		
	ajuste no dorso. Indicada para proteção das mãos serviços gerais que		
	apresentem riscos de natureza média, onde haja contato com materiais		
	abrasivos e/ou escoriantes.		
40		220	
		CX	
	PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-		
	HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS,		
	ETC.		





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITÁLARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITÁLARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITÁLARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GC CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITÁLARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.		3 4 4		
BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE				
BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE		LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ		
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LĂTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL. LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL. LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GC X C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG X C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE				
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO P CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LĂTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL. LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL. LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GC X C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG X C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE				
APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE	<del>1</del> 1		1 71	0
PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE	• •			٦
HOSPITÁLARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE				
ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE				
ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GC CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE				
LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GC CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  CX PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE				
BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE		ESPECIFICAÇÃO MINIMA DO EQUIPAMENTO:		
LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LIVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA:  PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL. LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL. LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL. LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE				
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÚVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE				
APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÚVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE				
PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  8 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  1 LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  6 LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE	12			60
HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL. LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE			CX	
ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ  BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE  LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  B. LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES  APROVADO PARA:  PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITÁLARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ  BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE  LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG CX C/ 100 UNIDADES  APROVADO PARA:  PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ  BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE  LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02  DEDOS  APROVADO PARA:  PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE		PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-		
ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  B. LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  I. LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE		HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS,		
LUVAS FABRÍCADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  B. LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  I. LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  C. LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE		ETC.		
LUVAS FABRÍCADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  B. LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  I. LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  C. LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE		ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA:  PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE				
LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE		BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE		
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL. LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL. LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE				
APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE	3		1 41	0
PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE				
HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE			\(\)	
ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ  BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE  LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG CX C/ 100 UNIDADES  APROVADO PARA:  PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE  LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02  DEDOS  APROVADO PARA:  PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE				
ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE				
LUVAS FABRÍCADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE				
BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE				
LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓBIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE				
LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GG CX C/ 100 UNIDADES APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE				
APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE			4.00	<b>\</b>
PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO EM ÁREAS MÉDICO- HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE	4			0
HOSPITALARES, ODONTOLÓGICAS, LABORATORIAIS E AMBULATORIAIS, ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE			CX	
ETC.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ  BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE  LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02  DEDOS  APROVADO PARA:  PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE				
ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE		_,		
LUVAS FABRÍCADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTÉTICA) SEM PÓ BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE				
BIOABSORVÍVEL MICROTEXTURA NAS PONTAS DOS DEDOS ISENTA DE LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02 DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE				
LÁTEX AMBIDESTRA NÃO ESTÉRIL COR AZUL.  LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02  DEDOS  APROVADO PARA:  PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE		LUVAS FABRICADAS EM NITRILO (BORRACHA SINTETICA) SEM PO		
LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02  DEDOS  APROVADO PARA:  PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE				
DEDOS APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE				
APROVADO PARA: PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE	<b>.</b> 5	LUVAS TERMICAS DE SEGURANÇA SILICONE MODELO MITENE 02	65	
PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE			PAF	₹
		APROVADO PARA:		
		PROTEÇÃO DAS MÃOS E ANTEBRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTE		
	$\exists$		<del>'                                    </del>	<u> </u>





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

Arroio do Tigre/RS, sexta-feira, 14 de novembro de 2025 – Edição 1.285 – Lei 2.558/2014  DE UTENSÍLIOS AQUECIDOS.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  LUVA EM SILICONE TOTALMENTE IMPERMEÁVEL PARA TEMPERATURAS  ATÉ 250° C EM ATIVIDADES INTERMITENTES IMPERMEÁVEL E  RESISTENTE. DEVE SER CONFECCIONADA 100% EM SILICONE, COM  ANTIDERRAPANTE NA PALMA, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL,
ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: LUVA EM SILICONE TOTALMENTE IMPERMEÁVEL PARA TEMPERATURAS ATÉ 250° C EM ATIVIDADES INTERMITENTES IMPERMEÁVEL E RESISTENTE. DEVE SER CONFECCIONADA 100% EM SILICONE, COM
AMBIDESTRA E COM PUNHO RETO E DEVE POSSUIR 35 CM. TAMANHOS CONFORME SOLICITADO
APROVADO PARA:  DEVEM SER UTILIZADOS EM QUALQUER ATIVIDADE, SERVE COMO PRIMEIRA BARREIRA DE PROTEÇÃO DOS MEMBROS SUPERIORES E TRONCO DO USUÁRIO.  ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  MACACÃO CONFECCIONADO EM COR AZUL-MARINHO, TECIDO TIPO POLIBRIM SANTISTA CEDRO OU RIP STOP, COMPOSIÇÃO 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO E COM GRAMATURA DE 190G/M², COR REFERÊNCIA SANTISTA № 519, GOLA TIPO "PADRE" COM ALTURA DE 7 CM, C LARGURA DO PUNHO AJUSTÁVEL COM LAPELA E VELCRO 5,5CM X 15CM. ABERTURA FRONTAL COM ZÍPER ATÉ A ALTURA DA BRAGUILHA. O MACACÃO DEVE ESTAR LIMPO, ISENTO DE QUALQUER DEFEITO QUE COMPROMETA A SUA APRESENTAÇÃO.  ZÍPER COM 02 CURSORES. OS ZÍPĒRES DEVERÃO SER DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO IKK OU SIMILAR CINTO COM O MESMO TECIDO FIXADO NA PARTE POSTERIOR, AJUSTADO E FIXADO NA PARTE ANTERIOR COM VELCRO DE 4,5 CM X 10CM.  FRISO NA COR LARANJA SOBREPOSTA A COSTURA LATERAL DO MACACÃO, INICIANDO NA CAVA E ESTENDENDO-SE ATÉ O TÉRMINO DA PERNA. PARALELAMENTE A ESSA OUTRA DE IGUAL LARGURA E COM DISTANCIAMENTO DE 1CM ESTENDENDO-SE ATÉ O TÉRMINO DA PERNA. PARALELAMENTE A ESSA OUTRA DE IGUAL LARGURA E COM DISTANCIAMENTO DE 1CM ESTENDENDO-SE DA COSTURA DO OMBRO, PARTE ANTERIOR ATÉ O TÉRMINO DA PERNA NA COR VERMELHA.  AINDA, APLICAÇÃO DESSAS FAIXAS NOS MOLDES CITADOS ACIMA, FACE LATERAL EXTERNA DAS MANGAS, DOS OMBROS ATÉ O FINAL DAS MANGAS.  FAIXA EM TECIDO REFLETIVO MEDINDO 5,0 CM DE LARGURA NOS SEGUINTES LOCAIS:  FAIXA HORIZONTAL NA ALTURA DO TÓRAX LOGO ABAIXO DO LOGOTIPO EM TODA EXTENSÃO ANTERIOR.  FAIXA HORIZONTAL NA CIRCUNFERÊNCIA DA MANGA NA ALTURA DO ZÍPER.  FAIXAS VERTICAIS NO LADO DIREITO ESQUERDO NA REGIÃO POSTERIOR DO MACACÃO, INICIANDO NO OMBRO E ESTENDENDO-SE ATÉ O CINTO.  FAIXA REFLETIVA HORIZONTAL NA CIRCUNFERÊNCIA DA PERNA Á 20 CM



DO TÉRMINO DA PERNA.



## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

	Arrolo do rigie/10, 30xta relia, 14 de riovernoro de 2023 - Edição 1.203 - Edi 2.33		·
	LOGOTIPO SAMU BORDADO NO TECIDO DO MACAÇÃO NOS SEGUINTES LOCAIS:		
	1º NA PARTE ANTERIOR ESQUERDA ACIMA DA FAIXA REFLETIVA DO		
	TÓRAX,		
	2º NA FACE EXTERNA, ACIMA DA FAIXA REFLETIVA DA MANGA DIREITO		
	BORDADO ,		
	3º NA PARTE POSTERIOR (COSTAS) DO MACACÃO, ENTRE AS DUAS		
	FAIXAS REFLETIVAS VERTICAIS.		
	4º MANGA A BANDEIRA DO BRASIL. VELCRO NO PEITO E NAS COSTAS PARA POSTERIORMENTE PODER		
	ACRESCENTAR A FUNÇÃO.		
	BOLSO LATERAL AS PERNAS TIPO CARGO FECHAMENTO ATRAVÉS DE		
	LAPELA COM VELCRO MEDINDO 20 CM LARGURA X 21 CM ALTURA COM		
	COSTURA DUPLA.		
	BOLSOS FRONTAL SOBRE POSTO PRÓXIMO AO QUADRIL.		
	PROTEÇÃO PARA O JOELHO MEDINDO 25 CM X 25 CM DE ALTURA,		
	UTILIZANDO MANTA EXPANDIDA DE 10 MM MATERIAL ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA PROTEÇÃO.		
	PROTEÇÃO NO OMBRO, UTILIZANDO MANTA EXPANDIDA DE 10 MM		
	MATERIAL ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA PROTEÇÃO.		
	BOLSO TRASEIRO FECHAMENTO ATRAVÉS DE LAPELA COM VELCRO O		
	MACACÃO DEVERÁ TER FECHAMENTO EM LINHA MERCERIZADA № 50.		
	A LINHA UTILIZADA PARA A CONFECÇÃO É 100% POLIÉSTER -120 COM		
	FIO 100% POLIÉSTER; N) COLOCAR ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DA		
	PEÇA PREGADO NA GOLA; DIMENSÕES BORDADO		
	BORDADO COSTAS: 20 CM ALTURA X 16,5 LARGURA		
	BORDADO FRENTE: 13 CM ALTURA X 8 LARGURA		
	OBSERVAÇÃO: TAMANHOS DEVEM SER DEFINIDOS PELO SOLICITANTE.		
47	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL	900	
	APROVADO PARA:	CX	
	PROTEÇÃO DA FACE PARA TRABALHOS EM CONTATO COM SANGUE E		
	FLUÍDOS CORPÓREOS REALIZADOS EM AMBIENTES HOSPITALARES OU EM CONTATO COM ANIMAIS COM RISCO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES		
	BIOLÓGICOS. <b>ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:</b>		
	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, COR BRANCA, CONFECCIONADA		
	EM FALSO TECIDO, COM 3 CAMADAS, SENDO UMA CAMADA INTERNA		
	FILTRANTE COMPOSTA DE MELTBOWM FITESA DE 96,7% EFB, COM		
	FINALIDADE DE IMPEDIR A PASSAGEM ORGÂNICA DE BACTÉRIAS		
	PREGUEADA, COM CLIPES NASAL E TIRAS, HIPERALÉRGICA		
40	GARANTINDO BOA VENTILAÇÃO, EMBALADO EM CAIXA COM 50 PEÇAS.	1.40	
48	ÓCULOS DE SEGURANÇA DE SOBREPOR APROVADO PARA:	140 UN	
	PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO.	J14	
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
_	-		





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS





## MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

	-		
	CAPACETE DE SEGURANÇA. NÍVEL DE ATENUAÇÃO MÍNIMA DE NRRSF 22		
	DB COMPATIVEL PARA OS CAPACETES DA MARCA CAMPER.		
2	PROTETOR AURICULAR TIPO PLUGUE	900	
	DDOTETOD OOL AD EDG OO OOM DEDELENTE 400 MI	UN	
3	PROTETOR SOLAR FPS 30 COM REPELENTE 120 ML	1.200	י
	APROVADO PARA:	UN	
	PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	BLOQUEADOR SOLAR FPS 30 UVA/UVB COM REPELENTE DE INSETOS -		
	DEVE SER HIPOALERGÊNICO, POSSUIR VITAMINA E (PREVINE O		
	ENVELHECIMENTO PRECOCE DA PELE), E REPELENTE DE INSETOS,		
	(INCLUSIVE MOȘQUITO DA DENGUE) - ISENTO DE PABA - PRODUTO		
	RESISTENTE A ÁGUA OU SUOR - PRODUTO NÃO COMEDOGÊNICO PARA		
	SER USADO SOB AS ROUPAS.		
4	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR CONTRA PARTÍCULAS SÓLIDAS	770	
	PADRÃO NIOSH N95, CLASSE PFF-2, DESCARTÁVEL (AGENTES	UN	
	BIOLÓGICOS)		
	APROVADO PARA:		
	PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, PARA ACESSO, PERMANÊNCIA EM LOCAIS		
	OU EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES COM PRESENÇA DE PARTÍCULAS		
	SÓLIDAS EM SUSPENSÃO É COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES		
	BIOLÓGICOS.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE		
	PARA PARTÍCULAS, CONSTITUÍDO POR UMA CONCHA INTERNA DE		
	SUSTENTAÇÃO COMPOSTA DE NÃO-TECIDO, MOLDADO EM FIBRAS		
	SINTÉTICAS POR UM PROCESSO SEM RESINA, SOBRE ESTA CONCHA É		
	MONTADO O MEIO FILTRANTE COMPOSTO POR MICRO FIBRAS		
	TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, A PARTE EXTERNA DO RESPIRADOR		
	É COMPOSTA POR UM NÃO-TECIDO TRATADO COM MATERIAL PARA NÃO		
	ABSORÇÃO DE FLUÍDOS LÍQUIDOS, QUE PROTEGE O MEIO FILTRANTE		
	EVITANDO QUE AS FIBRAS POSSAM SOLTAR. NA PARTE EXTERNA		
	ESTÃO FIXADOS OS 02 (DOIS) TIRANTES ELÁSTICOS PRESOS ATRAVÉS		
	DE 04 GRAMPOS, UM CLIPE PARA AJUSTE NASAL E A PARTE INTERNA		
	SUPERIOR POSSUI UMA TIRA DE ESPUMA, PADRÃO NIOSH N-95 OU		
	CLASSE PFF-2. NUMERAÇÃO: TAMANHO ÚNICO.		
5	SAPATO DE SEGURANÇA COM SOLADO ANTIDERRAPANTE FEMININO	160	
•	APROVADO PARA:	PAR	
!	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE EM GERAL,	. , ,,,,	
	RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO.		
	TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS,		
	LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS		
	OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS.		
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:		
	DEVE SER FABRICADO EM TPR-EXP, UM COMPOSTO AVANÇADO DE		
	PLVL 3LK FABRICADO EW TEN-EAF, UW COMPOSTO AVANÇADO DE	<u> </u>	<u> </u>





### MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

	<u> </u>			
	TERMOPLÁSTICO EXPANDIDO, DEVE ATUAR COM FORMATO ANATÔMICO QUE SE ENCAIXA PERFEITAMENTE AOS PÉS DOS USUÁRIOS E SOLADO			
	DE BORRACHA COM SISTEMA ANTIDERRAPANTE 360º QUE PROTEGEM			
	CONTRA DERRAPAGENS EM TODAS AS DIREÇÕES. COR BRANCA			
	TAMANHOS CONFORME SOLICITADO			
56	SAPATO DE SEGURANÇA - MASCULINO	150		
	APROVADO PARA:	PAR		
	PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA: UMIDADE EM GERAL,			
	RESPINGOS DE ÁGUAS SERVIDAS NAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO,			
	TRABALHOS REALIZADOS EM AMBIENTES ÚMIDOS, ENCHARCADOS,			
	LAMACENTOS OU COM RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS			
	OU BIOLÓGICOS SOBRE OS PÉS.			
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:			
	SAPATO PARA USO OCUPACIONAL ABERTURA LATERAL EM ELÁSTICO			
	RECOBERTO, CONFECCIONADA EM VAQUETA ESTAMPA RELAX,			
	COLARINHO ACOLCHOADO, FORRO INTERNO NA GÁSPEA NÃO TECIDO E			
	FORRO DO CANO EM SANITEC DUBLADO COM MANTA DE NÃO TECIDO			
	COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, BIQUEIRA PLÁSTICA, PALMILHA			
	DE MONTAGEM NÃO TECIDO, SOLADO INJEÇÃO DIRETA BIDENSIDADE			
	BICOLOR E SOBREPALMILHA ANTIMICROBIANA. COR BRANCA.			
57	TAMANHOS CONFORME SOLICITADO TELA GUARDA CORPO COM LAUDO TECNICO	20		
57	TELA GUARDA CORPO COM LAUDO TECNICO	RL		
58	TOUCA BRANCA SANFONADA DESCARTÁVEL C/100 UN	160		
	APROVADO PARA:	PCT		
	PROTEÇÃO DA CABEÇA E CABELOS DURANTE TRABALHOS EM LOCAIS			
	RESTRITOS DE COZINHA E RESTAURANTE, PADARIA, UNIDADES DE			
	SAÚDE E LABORATÓRIOS.			
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:			
	TOUÇA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM TECIDO DE FIBRAS			
	SINTÉTICAS COM ELÁSTICO NA BORDA, TAMANHO ÚNICO.			
59	TRAVA QUEDAS DE SEGURANÇA PARA (DESLIZANTE GUIADO EM LINHA	5 UN		
	FLEXIVEL)			
	APROVADO PARA:			
	Proteção para trabalho em altura onde o operador esteja utilizando cinto de			
	segurança tipo paraquedista			
	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DO EQUIPAMENTO:  Dispositivo trava queda automático, de subida e descida sem necessidade de			
	interferência do usuário, confeccionado em aço. Utilizado para corda de 10 a 12			
	mm de diâmetro.			
1	min de diametro.			

- **1.1.** A proposta financeira contém preço unitário, cotado do item.
- 2. O prazo de validade da presente proposta e dos lances é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.





- **3.** Declaro que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do Edital de Pregão e seus anexos;
- **4.** Declaro, também, que quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços respectivos serem fornecidos ao Município sem ônus adicionais.
- **5.** Declaro, ainda, de que a proposta atende a todas as exigências constantes do Edital de Pregão e seus anexos, no tocante a qualidade, quantidades e prazos de entrega dos produtos cotados.

Data: / /2025

Assinatura do representante legal do licitante CPF do representante legal do licitante





## ANEXO V- DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2025

Declaro, sob as penas da lei, para fi	presa, CNPJ nº	
, não foi declarad	la inidônea para licitar ou o	contratar com a administração
pública, nos termos da Lei Federal qualquer fato ou evento supervenie alterar a atual situação quanto a cap	nte a entrega dos document	tos de habilitação, que venha a
	_,de	de
Diretor, Sócio gerente o	ou equivalente e carimbo da	empresa com CNPJ

